

ALBANESE[®]

Baumaterialien



Tel. +41 (0)52 213 86 41 Fax +41 (0)52 213 73 59
Maienriedweg 1a CH-8408 Winterthur www.albanese.ch



Technik, Qualität und Sicherheit für die Baustelle



Hausgemachter Erfindungsgeist

1977 erfand Giulio Albanese das allererste Deckenrand-Abschalungssystem überhaupt. Damit war die Schweizer Qualitätsmarke für moderne Bautechnologien geboren.

Heute besitzt ALBANESE® über 160 Patente, wovon nahezu jedes zu einem erfolgreichen Markenprodukt wurde, das nicht mehr vom Baualltag wegzudenken ist.

Das Schweizer Familienunternehmen produziert und verkauft seit Jahrzehnten ein qualitativ hochstehendes Sortiment von Bausystemen, Schalungszubehör, Bauwerkzeugen bis hin zu Sicherheitsbekleidung, welches sowohl im In-, als auch im Ausland einen ausgezeichneten Ruf genießt.



Umweltbewusste Entwicklung und Produktion made in Switzerland

Im Hause ALBANESE® verfügt man über eine eigene Entwicklungsabteilung, in der innovative Ideen mit modernsten Mess- und Prüfgeräten zu fertigen Produkten entwickelt werden. Die maximale passive Sicherheit und die Effizienzsteigerung auf den Baustellen sind unser oberstes Gebot.

ALBANESE®-Produkte werden fast ausschliesslich in der Schweiz hergestellt. Dies sichert unserem Heimatland Arbeitsplätze und einen wichtigen technologischen Vorsprung. Dabei legen wir Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen und eine umweltbewusste Produktion. Rund ein Viertel der Gesamtproduktion erfolgt im Firmenhauptsitz in Winterthur.



Kundenberatung und Service

Wir freuen uns jeden Tag darauf, Sie allumfassend, kompetent und nachhaltig beraten und betreuen zu dürfen. Unser Beraterteam ist täglich auf Achse, um unsere Lösungen auch direkt auf Ihre Baustelle zu bringen

Sowohl die Kundennähe, als auch der präzise und termingerechte Service zeichnen uns aus. Bestellungen werden in einer Regelzeit von 24 Stunden an die Kundschaft ausgeliefert.

Dabei folgen wir stets unserem Leitsatz: „Giulio macht Maurer froh, und den Chef ebenso.“

ALBANESE®

Baumaterialien



INHALT

Abschnitt

Abschalungstechnik

Deckenrandabschalungen • Gebäudetrennfugen • Abschalungen mit Eisendurchdringung • Dilatationsfugen (Dehnungsfugen) • Bodenplattenabschalungen • BEGO® • BEGO® Light • BEGO® Isobord • BEGO® Allbord® • UNI-Fix Abschalungssystem • RA-Randblitz • Remo-Trio • UNI Konsole • UNI-Ka Auflagekonsole • UNI-Fix Klemme • UNI-Fix Dachrand- und Terrassenabschlüsse • AL-Fix Standard • AL-Fix quattro • V-Max Board® • Schnellbord • DILA-PROFI • Picofix • Seitenschutzpfosten Euronorm • Euroflex • Cervino • Everest • Grabenbrücke

1

Verankerungstechnik

Betonhülsen • Betonanker • Montageplatte zu UNI-Betonhülse und V2A UNI-Betonanker • Ankerhülsen • Spreizanker • Klebeanker • Beton- / Felsenanker • ASK und UNI-Ka Aussparung für Konsolen • Einhäuptige Wände (Kombi V-Halter) • Spannstäbe und Zubehör • Liftschachtschuh

2

Anschlagtechnik

RISA V-20 • RISA Topo • RISA Excenter • RISA NO LIMIT • RISA 2000 • RISA Punto • RISA Punto MONO

3

Mauerverankerungstechnik

Zwischenwandanschlusseisen • Zwischenwandanschlusseisen Ecke • Dragon Mauerwerkverankerung

4

Schalungszubehör

Distanzrohre PDK • Distanzrohre PDK Konus • BSS Akustik Schallschutz-Stoffen • Wassersperre • Ausschalwinkel • Schäumtechnik

5

Werkzeuge

Bleistiftspitzer G65 • Ausziehzeuge Speedy • Multi-Schalungsschlüssel • Dywidag-schlüssel • Schalöl-Drucksprühgeräte

6

Preisliste / ALBANESE® Bau Shop

Inhaltsverzeichnis • ALBANESE® Bau Shop

7

ALBANESE®

Baumaterialien

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

Mit jeder schriftlichen oder mündlichen Bestellung anerkennt und akzeptiert der Besteller automatisch und ohne weiter darauf aufmerksam gemacht zu werden die folgenden Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Geltungsbereich

Für alle Geschäftsabschlüsse mit unseren Kunden gelten ausschließlich die nachfolgend abgedruckten Geschäfts- und Lieferungsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten Ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Kunden Lieferungen an ihn vorbehaltlos ausführen.

Preise

Alle Preisangaben sind Richtpreise, und können jederzeit ohne schriftliche Mitteilung geändert werden.
Die Verkaufspreise sind immer exkl. Mehrwertsteuer. Berechnungsbasis für die Mehrwertsteuer ist der Nettowarenwert und allfällige Versand- und Verpackungsspesen. Alle Preise verstehen sich - mangels anderweitiger Vereinbarung - netto, ab unserem Lager in Winterthur, ohne Verpackung, in frei verfügbaren Schweizer Franken, ohne irgendwelche Abzüge.
Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Einfuhr- und andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers.
Offertpreise gelten für sofortige Zusage und für die in der Offerte aufgeführten Mengen. Werden diese nachträglich verändert, bleibt eine neue Preisvereinbarung vorbehalten.

Verpackung / Paletten

Die Normalverpackung ist frei. Extraverpackung wird zu Selbstkostenpreis berechnet und kann nicht zurückgenommen werden. Nicht retournierte Paletten werden mit 36.00Fr./Stk. belastet. Bei Rückgabe dieser, werden sie mit 24.00Fr./Stk. gutgeschrieben.

Zahlung

Die Zahlungen sind vom Besteller innert 30 Tagen rein netto ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu leisten. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.
Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein, so hat er ohne Mahnung vom Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit an einen Zins zu entrichten, der sich nach den am Domizil des Bestellers üblichen Zinsverhältnissen richtet, jedoch mindestens 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizerischen Nationalbank liegt. Der Ersatz weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

Eigentumsvorbehalt

Wir bleiben Eigentümer der gesamten Lieferung, bis wir die Zahlungen vollständig erhalten haben. Wir sind berechtigt, diesen Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Kommt der Käufer seinen Zahlungsbedingungen nicht nach, sind wir berechtigt, die Ware abzuholen, wozu der Käufer hiermit ausdrücklich die Einwilligung zum Betreten seiner Geschäftsräume (Baustellen) erteilt. Der Besteller wird die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts instand halten und zu unseren Gunsten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser, und sonstige Risiken versichern. Er wird ferner alle Maßnahmen treffen, damit unser Eigentumsanspruch weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

Beanstandungen / Retourwaren

Reklamationen können nur solange die Ware kontrollierbar und maximal innert 8 Tagen nach Lieferung berücksichtigt werden. Beschädigungen sind vor der Warenannahme durch eine amtliche Tatbestandaufnahme festzulegen.
Bestellte und richtig gelieferte Ware wird, außer in vorher vereinbarten Spezialfällen, nicht zurückgenommen.
Die Rücksendung hat franko zu erfolgen. Rücksendungen ohne von uns bestätigte Zusage werden automatisch wieder dem Absender zugestellt. Muss zurückgenommenes Material neu verpackt oder instand gestellt werden, so wird der effektive Aufwand von der Gutschrift abgezogen. Die Höhe der Gutschrift richtet sich nach der Zeitspanne zwischen Einkauf und Rückgabe:
bis 1 Monat zum verrechneten Nettopreis ./ 30%
ab 1 Monat zum verrechneten Nettopreis ./ 50% hff.
Speziell besorgte Artikel (nicht Lagerartikel) können nicht zurückgenommen werden.

Lieferfristen

Die vereinbarten Lieferfristen werden immer möglichst eingehalten, sie sind jedoch nur Richtwerte.
Bei Nichteinhaltung der Lieferfristen kann der Besteller in keinem Fall Schadenersatz beanspruchen.

Anlieferung, Abholung

Die Entladung der Fahrzeuge hat kundenseits zu erfolgen. Für Selbstabholer: Beladen werden können nur LKW die eine Beladung mit Staplern zulassen.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt zu den günstigsten Bedingungen auf die Baustelle oder ins Magazin. Mehrkosten für eine vom Kunden gewünschte besondere bzw. beschleunigte Versandart trägt der Kunde, auch wenn wir die Frachtkosten übernehmen.

Annulationen

Fest erteilte Aufträge und Rückstände können wegen Lieferungsverzugs nur dann rückgängig gemacht werden, wenn schriftlich auf die Überschreitung der Lieferfrist hingewiesen wurde und eine vom Besteller schriftlich angesetzte, angemessene Nachfrist verstrichen ist.

Technische Daten

Alle technische Angaben, Abbildungen, Masse, Farben und Gewichte sind nicht verbindlich und können Änderungen erfahren. Korrekturen erfolgen periodisch.

Vorbehalt

Einschränkende Bedingungen für Spezialfälle bleiben vorbehalten.

Gerichtsstand

Gerichtsstand für die Beurteilung aller Streitigkeiten ist CH-8400 Winterthur

Winterthur, im Juni 2016
ALBANESE® Baumaterialien AG



ALBANESE®

Baumaterialien



Artikel	Seite	Kapitel	Artikel	Seite	Kapitel
A			E		
Abschalung für Bewehrungsdurchdringung	1.27 – 1.33	1	Eck-Abschalungswinkel	1.15	1
Abschalungshalter	1.21 – 1.24	1	Einschlagdübel (UNI-Spreizanker)	2.5	2
Abschalungsprofil	1.17 – 1.18	1	Euro-Flex Schutzgeländerhalter	1.41	1
Abschalungssysteme	1.1 – 1.39	1	Euro-Norm Schutzgeländerhalter	1.41 – 1.42	1
Abschalungstechnik	1.1 – 1.48	1	Everest Schutzgeländerhalter	1.42	1
Abschalungswinkel	1.7 – 1.15	1	Excenter RISA	3.5	3
Absturzsicherung	1.41 – 1.42	1	F		
Akustik-Schallschutzstopfen	5.5	5	Felsen- / Betonanker	2.9 - 2.10	2
Allbord-Trennfugenabschalung	1.5 – 1.6	1	Flanschmuttern	2.17	2
AL-Fix quattro	1.9 – 1.10	1	Flügelmuttern	2.17	2
AL-Fix Standard	1.11	1	Flupp zu Distanzrohren	5.1 – 5.4	5
Aluminium-Grabenbrücke	1.43	1	G		
Ankertechnik für einhäuptige Wände	2.15 – 2.16	2	G65 Bleistiftspitzer	6.1	6
Anschlaghalterungen	3.1 – 3.13	3	Gerüstträger	2.17	2
ASK Sicherheitsaussparung	2.11 – 2.12	2	Grabenbrücke	1.43	1
Anschlagtechnik	3.1 – 3.13	3	I		
Auflagekonsolen	1.23 – 1.25	1	Injektionssystem	2.7	2
Aufsatz zu AL-Fix	1.11	1	Isobord Trennfugenabschalung	1.4	1
Aufsatz zu AL-Fix quattro	1.9 - 1.10	1	K		
Aufsatz zu UNI-Fix	1.13	1	Kalottenplatten	2.17	2
Ausschalungswinkel	5.11	5	Keller Deckenrandabschalung	1.1	1
Aussparung für Konsolen	2.11 – 2.14	2	Klebeanker	2.7	2
Ausziehzange Speedy	6.3	6	Kombiplatte	2.17	2
B			Kombi V-Halter	2.15 – 2.16	2
BEGO® Allbord	1.5 – 1.6	1	Konsolen	1.23 – 1.25	1
BEGO® Deckenrandabschalung	1.2	1	Konus zu Distanzrohren	5.2	5
BEGO® Isobord Trennfugenabschalung	1.4	1	Kunststoffabschalungswinkel	1.7 – 1.11	1
BEGO® Light Deckenrandabschalung	1.3	1	Kurbel Schutzgeländerhalter Everest	1.42	1
BEGO®-Fix N / Abschalungswinkel	1.14	1	L		
BEGO®-Keller Deckenrandabschalung	1.1	1	Liftschachtschuh	2.17	2
Beton- / Felsenanker	2.9 – 2.10	2	M		
Beton-Abschalungen für Bewehrungsdurchdringung	1.27 – 1.31	1	Mauer Verankerungen	4.1 – 4.6	4
Blaue Konen zu Distanzrohren	5.2	5	Montageplatte zu UNI Betonhülse	2.1 – 2.2	2
Bleistifte	6.1	6	Montageplatte zu V2A UNI-Betonanker	2.3 – 2.4	2
Bleistiftspitzer G65	6.1	6	Multi-Schalungsschlüssel	6.5	6
Bodenplattenabschalung	1.37	1	Muttern zu Spannstäben	2.17	2
BSS Akustik-Schallschutzstopfen	5.5	5	P		
D			PICOFIX	1.37	1
Dachrand- und Terrassenabschlüsse	1.45 – 1.48	1	Pistole zu Dosierschaum	5.13	5
Deckenrandabschalungen	1.1 – 1.6	1	Punto RISA	3.11 – 3.12	3
Dehnungsfugenabschalung Dila-Profi	1.35 – 1.36	1	R		
Dichtungskappen zu Distanzrohren	5.4	5	Randblitz Propeller	1.19 – 1.20	1
Dila Profi	1.35 – 1.36	1	Randblitz Stahlband	1.19 – 1.20	1
Dilatationsfugenabschalung Dila Profi	1.35 – 1.36	1	RA-Randblitz	1.19 – 1.20	1
Distanzhalter für Wandschalung	3.1 – 3.13	1	Remo-Trio Abschalungshalter	1.21 – 1.22	1
Distanzrohre mit blauen Konen	5.2	5	RISA 2000	3.9 – 3.10	3
Distanzrohr PDK Konus	5.1	5			
Distanzrohr PDK	5.3	5			
Distanzrohre und Zubehör	5.1 – 5.4	5			
Distanzrohrkappen PDK	5.4	5			
Distanzrohrkonus PDK Konus	5.2	5			
Dosierschaum	5.13	5			
Dragon Mauer Verankerung	4.5 – 4.6	4			
Dreikantecken	5.9	5			
Drucksprüngerät	6.7	6			

ALBANESE®

Baumaterialien



Artikel	Seite	Kapitel
---------	-------	---------

R

RISA 2000 L	3.10	3
RISA Excenter	3.5	3
RISA NO LIMIT	3.7	3
RISA PUNTO	3.11 – 3.12	3
RISA PUNTO L	3.12	3
RISA PUNTO MONO	3.13	3
RISA Topo	3.3 – 3.4	3
RISA V-20	3.1 – 3.2	3
Rocky Schalungszwinge	1.39	1

S

Schallschutzstopfen BSS	5.5	5
Schalölspritzen	6.7	6
Schalungsschlüssel	6.5	6
Schalungszubehör	5.1 – 5.13	5
Schalungszwinge Rocky	1.39	1
Schlüssel für Spannstäbe	2.2	2
Schnellbord®	1.33	1
Schrägzapfen zu Kombi V-Halter	2.15	2
Schutzgeländerhalter	1.41 – 1.42	1
Sechskantmuttern	2.17	2
Sicherheitsaussparungen für Konsolen	2.11 – 2.14	2
Spannstab Schlüssel	2.2	2
Spannstäbe und Zubehör	2.17 – 2.18	2
Speedy Ausziehange	6.3	6
Spreizanker	2.5	2
Stahlabschalungswinkel	1.13 – 1.14	1
Stopfen zu Distanzrohren	5.4	5

T

Tellermuttern	2.17	2
Topo RISA	3.3 – 3.4	3
Trennfugen-Abschalung Allbord	1.5 – 1.6	1
Trennfugen-Abschalung Isobord	1.4	1
Tubo Fix	1.13	1

U

UNI-Aufsatz zu AL-Fix	1.11	1
UNI-Aufsatz zu AL-Fix quattro	1.9 – 1.10	1
UNI-Aufsatz zu UNI-Fix	1.13	1
UNI-Betonanker	2.3 – 2.4	2
UNI-Betonhülse	2.1 – 2.2	2
UNI-Fix Abschalungswinkel	1.13	1
UNI-Fix B Abschalungsprofil	1.17 – 1.18	1
UNI-Fix Cover	1.45 – 1.48	1
UNI-Fix Eckwinkel	1.15	1
UNI-Fix Klemme	1.7	1
UNI-Fix System für Dachrand- und Terrassenabschlüsse	1.45 – 1.48	1
UNI-Ka Auflagekonsole	1.25	1
UNI-Ka Sicherheits-Aussparung	2.13 – 2.14	2
UNI-Konsole mit Abschalungshalter	1.23 – 1.24	1
UNI-Spreizanker	2.5	2

V

V-20 RISA	3.1 – 3.2	3
V2A Klebeanker	2.7	2

Artikel	Seite	Kapitel
---------	-------	---------

V

V2A UNI-Betonanker	2.3 – 2.4	2
Verankerung für einhäuptige Schalung	2.15 – 2.16	2
Verankerung für Konsolen	2.11 – 2.14	2
Verankerungstechnik	2.1 – 2.18	2
Verbindungsmuffen	2.17	2
Verlängerung zu AL-Fix	1.11	1
Verlängerung zu AL-Fix quattro	1.9 – 1.10	1
Verlängerung zu UNI-Fix	1.13	1
Verlängerungshülse zu UNI-Betonhülse	2.1 – 2.2	2
Verlängerungshülse zu UNI-Betonanker	2.3 – 2.4	2
Verschlusszapfen zu Distanzrohren	5.2	5
V-Max Board®	1.27	1
V-Max Board IT®	1.31	1
V-Max Board® WD	1.29	1

W

Wassersperre und Zubehör	5.7 – 5.8	5
Werkzeuge	6.1 – 6.7	6
Winkel für nachträgliches Schutzgeländer	2.17	2

Z

Zubehör zu Distanzrohren	5.2 – 5.4	5
Zwischenwandanschluss	4.1 – 4.2	4
Zwischenwandanschluss Ecke	4.3 – 4.4	4

BEGO® - Keller Deckenrandabschalung



Lieferprogramm

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackungs Einheit
3810	BEGO® Platte Deckenstärke 18cm	1 Platte / Länge 1.98m
3811	BEGO® Platte Deckenstärke 20cm	1 Platte / Länge 1.98m
3812	BEGO® Platte Deckenstärke 22cm	1 Platte / Länge 1.98m
3813	BEGO® Platte Deckenstärke 24cm	1 Platte / Länge 1.98m
3814	BEGO® Platte Deckenstärke 25cm	1 Platte / Länge 1.98m
3815	BEGO® Platte Deckenstärke 26cm	1 Platte / Länge 1.98m
3816	BEGO® Platte Deckenstärke 27cm	1 Platte / Länge 1.98m
3817	BEGO® Platte Deckenstärke 30cm	1 Platte / Länge 1.98m
3818	BEGO® Platte Deckenstärke 32cm	1 Platte / Länge 1.98m
3819	BEGO® Platte Deckenstärke 35cm	1 Platte / Länge 1.98m
3820	BEGO® Platte Deckenstärke 37cm	1 Platte / Länge 1.98m
3822	BEGO® Platte Deckenstärke 40cm	1 Platte / Länge 1.98m
3823	BEGO® Platte Deckenstärke 42cm	1 Platte / Länge 1.98m

Weitere auf Anfrage

2134	BEGO® Kellerfix kurz (bis 35cm Deckenstärke)	Karton à 40 Stk.
2135	BEGO® Kellerfix lang (über 35cm Deckenst.)	Karton à 40 Stk.



Vorteile:


- Sämtliche Ausscharbeiten entfallen.
- Einsparung vieler Bauetappen.
- Mit der Erstellung der Wand wird gleichzeitig die Deckenrandabschalung erstellt.
- Massive Kürzung der Schalarbeiten.
- Keine Umweltbelastung durch Schalungsreste und deren Entsorgung.
- Einfache Montage und Handhabung.
- Verlorene Schalung mit homogener Verbindung.



Montage der
BEGO®-Platten

Betonieren
der Wand

Die BEGO®-Platte dient
als Deckenrandabschalung



Anwendungstabelle

Deckenstärke	Anzahl BEGO®-Kellerfix	Abstand / Auskrugung
18cm bis 30cm	3	0.67 / 0.33
30cm bis 37cm	4	0.50 / 0.25
über 37cm	min. 4	jeweils beidseits an allen Stössen

Patent angemeldet

BEGO® - Deckenrandabschalung




Lieferprogramm

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackungs Einheit
3810	BEGO® Platte Deckenstärke 18cm	1 Platte / Länge 1.98m
3811	BEGO® Platte Deckenstärke 20cm	1 Platte / Länge 1.98m
3812	BEGO® Platte Deckenstärke 22cm	1 Platte / Länge 1.98m
3813	BEGO® Platte Deckenstärke 24cm	1 Platte / Länge 1.98m
3814	BEGO® Platte Deckenstärke 25cm	1 Platte / Länge 1.98m
3815	BEGO® Platte Deckenstärke 26cm	1 Platte / Länge 1.98m
3816	BEGO® Platte Deckenstärke 27cm	1 Platte / Länge 1.98m
3817	BEGO® Platte Deckenstärke 30cm	1 Platte / Länge 1.98m
3818	BEGO® Platte Deckenstärke 32cm	1 Platte / Länge 1.98m
3819	BEGO® Platte Deckenstärke 35cm	1 Platte / Länge 1.98m
3820	BEGO® Platte Deckenstärke 37cm	1 Platte / Länge 1.98m
3822	BEGO® Platte Deckenstärke 40cm	1 Platte / Länge 1.98m
3823	BEGO® Platte Deckenstärke 42cm	1 Platte / Länge 1.98m
<i>Weitere auf Anfrage</i>		
2132	BEGO®-Fix 27 (bis 27cm Deckenstärke)	Karton à 40 Stk.
2133	BEGO®-Fix 40 (27 bis 42cm Deckenst.)	Karton à 40 Stk.
3840	BEGO®-Keilspanner	1 Stk.
3841	BEGO®-Fugenverbinder	Karton à 100Stk.
3842	BEGO®-Fugenspannkeil	Karton à 100Stk.
2089	BEGO®-Anschlag (Flöte)	1 Stk.
2091	BEGO®-Durchschlagbolzen	1 Stk.

Vorteile:


- Sämtliche Ausschalarbeiten entfallen.
- Einsparung von Bauetappen.
- Massive Kürzung der Schalarbeiten.
- Keine Umweltbelastung durch Schalungsreste und deren Entsorgung.
- Einfache Montage und Handhabung.
- Verlorene Schalung mit homogener Verbindung.

Montage



Vereinfachtes Ausrichten der BEGO®-Platten

Die Platten können mit Hilfe der BEGO®-Anschlagflöten exakt ausgerichtet werden. Pro Platte werden im Endbereich auf beiden Seiten je eine Flöte eingesetzt. Danach zieht man die Platte an den BEGO®-Fix Bügeln so lange zurück, bis die Flöten am Mauerwerk anschlagen. Jetzt werden die Flöten wieder herausgezogen und sind für das Ausrichten der nächsten Platte bereit.



Patent angemeldet

BEGO® - Light Deckenrandabschalung

- **Element-Länge: 2.50m** - longueur de l'élément: 2.50m - lunghezza elemento: 2.50m
- **Inklusive 3 Winkel pro Element!** - trois équerres par élément inclus! - tre squadre per elemento incluse!
- **Vormontierte Alunägel!** - clous en aluminium prémontés! - chiodi in alluminio premontati!
- **Drehbare, und beliebig einsteckbare Abschalungswinkel** - on peut tourner les équerres et on peut les appliquer où on veut - squadre girevoli che possono essere inserite ovunque.

BEGO®-Light - Coffrage pour tête de dalle - BEGO®-Light - Casseratura per la sponda di soletta



Vorteile - avantages - vantaggi:

- **2.50m lange Platten!** - des plaques d'une longueur de 2.50m - tavole lunghe 2.50m!
- **Inklusive Montagewinkel!** - équerres pour le montage inclus - squadre di montaggio incluse!
- **Sämtliche Ausschalarbeiten entfallen!** - jamais plus décoffrer - mai più scassare!
- **Einsparung von Bauetappen** - économisation des étapes de construction - risparmio di tappe nella costruzione
- **Massive Kürzung der Schalarbeiten** - réduction de temps pour le montage du coffrage de bord de dalle - notevole riduzione del tempo impiegato per armare la casseratura della sponda di soletta.
- **Keine Umweltbelastung** durch Schalungsreste und deren Entsorgung - pas de pollution, car il y a pas de reste de coffrage à brûlée - nessuna inquinamento dell'ambiente dei resti delle casserature che dovevano essere bruciati
- **Einfachste Montage und Handhabung** - emploi très facile - facile impiego del sistema
- **Verlorene Schalung mit homogener Verbindung** - coffrage qui reste dans le bâtiment avec une jonction omogène - casseratura persa, che rimane incorporata nella costruzione essendo omogenica con il calcestruzzo



Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione

Art. Nr.	Bezeichnung	Deckenstärke	Elementlänge	Verp.-EH
4011	BEGO®-Light Platte	18cm	2.50m	1 Platte + 3 Winkel
4012	BEGO®-Light Platte	20cm	2.50m	1 Platte + 3 Winkel
4013	BEGO®-Light Platte	22cm	2.50m	1 Platte + 3 Winkel
4014	BEGO®-Light Platte	24cm	2.50m	1 Platte + 3 Winkel
4015	BEGO®-Light Platte	25cm	2.50m	1 Platte + 3 Winkel
Immer inklusive 3 Abschalungsbügel pro Element Weitere auf Anfrage				
2132	Bego®-Fix 27 Abschalungswinkel			Karton à 40Stk.

Patent angemeldet

BEGO® - Isobord Trennfugen-Abschalung

- **Element mit aufgeklebter Isolation** - Länge: **2.50m** -
élément avec isolation collée - longueur : 2.50m - elemento con
isolazione incollata - lunghezza: 2.50m

- **Standard-Isolation: 30mm und 40mm**

Steinwolle, ca. 70kg/m³

- isolation standard: 30mm et 40mm laine de roche, env. 70kg/m³

- isolazione standard: 30mm e 40mm lana di vetro, ca. 70kg/m³


- **Inklusive 3 Winkel pro Element!** - trois équerres
par élément inclus! - tre squadre per elemento incluse!

- **Vormontierte Alunägel!** - clous en aluminium prémonté! - chiodi in
alluminio premontati!

- **unten 2cm Isolationsüberstand zum bündigen**

Anschluss - 2cm isolation en plus vers le bas pour une jonction propre -
isolazione prolungata di 2cm verso il basso per una congiunzione pulita


BEGO®-Isobord - Coffrage pour joint
de séparation avec isolation - BEGO®-
Isobord - Casseratura per giunto di
separazione con isolazione



Vorteile - avantages - vantaggi:

- 2.50m lange Platten! - des plaques d'une longueur de 2.50m -
tavole lunghe 2.50m!
- **Inklusive Montagewinkel!** - équerres pour le montage inclus -
squadre di montaggio incluse!
- **Sämtliche Ausschalarbeiten entfallen!** - jamais plus
décoffrer - mai più scassare!
- **Einsparung von Bauetappen** - économisation des étapes de
construction - risparmio di tappe nella costruzione
- **Massive Kürzung der Schalarbeiten** - réduction de temps
pour le montage du coffrage de bord de dalle - notevole riduzione
del tempo impiegato per armare la casseratura della sponda di
soletta.
- **Keine Umweltbelastung** durch Schalungsreste und deren
Entsorgung - pas de pollution, car il y a pas de reste de coffrage
à brûlée - nessuna inquinazione dell'ambiente dei resti delle
casserature che dovevano essere bruciati
- **Einfachste Montage und Handhabung** - emploie très facile
- facile impiego del sistema
- **Verlorene Schalung** ⇨ **keine Lagerkosten** - coffrage perdu
⇨ pas de dépenses pour le dépôt - casseratura persa ⇨
eliminazione degli costi di magazzino!

- **Frei wählbarer Isolationstyp und
frei wählbare Isolationsstärke!** -
vous pouvez choisir le typ d'isolation et
l'épaisseur de l'isolation vous-mêmes!
- tipo d'isolazione ed spessore
d'isolazione a vostra libera scelta!



Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione

Art. Nr.	Bezeichnung	Isolationsstärke	Deckenstärke	Elementlänge
4031	BEGO®-Isobord	30mm	18cm	2.50
4032	BEGO®-Isobord	30mm	20cm	2.50
4033	BEGO®-Isobord	30mm	22cm	2.50
4034	BEGO®-Isobord	30mm	24cm	2.50
4035	BEGO®-Isobord	30mm	25cm	2.50
4051	BEGO®-Isobord	40mm	18cm	2.50
4052	BEGO®-Isobord	40mm	20cm	2.50
4053	BEGO®-Isobord	40mm	22cm	2.50
4054	BEGO®-Isobord	40mm	24cm	2.50
4055	BEGO®-Isobord	40mm	25cm	2.50

Immer inklusive 3 Abschalungsbügel pro Element
Weitere auf Anfrage

2132 BEGO®-Fix 27 Abschalungswinkel

Karton à 40Stk.




Patent angemeldet

Allbord®

Abschalung mit aufgeklebter Isolation - schnell - einfach - rationell

Coffrage pour tête de dalle avec isolation collée - rapide - simple - rationnel

Casseratura per la sponda di soletta con isolamento incollata - rapida - semplice - razionale



Lieferprogramm

Isolation Standard: Steinwolle ca. 70kg/m³ - Isolation standard: laine de roche env. 70kg/m³ - Isolazione standard: lana minerale ca. 70kg/m³

Bezeichnung	Isolationstärke:	30mm	40mm	50mm	60mm	80mm	100mm	Elementlänge	Deckenstärke
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2692	2705	2718	2731	2744	2757	1.98	18cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2693	2706	2719	2732	2745	2758	1.98	20cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2694	2707	2720	2733	2746	2759	1.98	22cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2695	2708	2721	2734	2747	2760	1.98	24cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2696	2709	2722	2735	2748	2761	1.98	25cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2697	2710	2723	2736	2749	2762	1.98	26cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2698	2711	2724	2737	2750	2763	1.98	27cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2699	2712	2725	2738	2751	2764	1.98	30cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2700	2713	2726	2739	2752	2765	1.98	32cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2701	2714	2727	2740	2753	2766	1.98	35cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2702	2715	2728	2741	2754	2767	1.98	37cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2703	2716	2729	2742	2755	2768	1.98	40cm
BEGO®-Allbord	Art.Nr.:	2704	2717	2730	2743	2756	2769	1.98	42cm

BEGO®-Fix 27 Abschalungswinkel für Deckenstärken bis 27cm

Art.Nr.: 2132 Kart. à 40 Stk.

BEGO®-Fix 40 Abschalungswinkel für Deckenstärken zwischen 27cm und 42cm.

Art.Nr.: 2133 Kart. à 40 Stk.

Anwendungstabelle bei Verwendung von BEGO®-Spannern und Schutzgeländer

Tableau d'employe en utilisant le BEGO®-Spanner et un garde-corps


Tabella per l'utilizzazione con il BEGO®-Spanner e un parapetto

Deckenstärke épaisseur dalle spessore soletta	Anzahl BEGO®-Fix BEGO®-Fix	Abstand/Auskragung distance/surblombe distanza/sporgenza
18cm	2	1.20 / 0.40
20cm	2	1.20 / 0.40
22cm	2	1.20 / 0.40
25cm	3	0.67 / 0.33
30cm	4	0.50 / 0.25
35cm	5	0.40 / 0.20

Ohne BEGO®-Spanner:

Sans BEGO®-Spanner: / Senza BEGO®-Spanner:


Deckenstärke épaisseur dalle spessore soletta	Anzahl BEGO®-Fix BEGO®-Fix	Abstand distance distanza
18cm	3	0.65
20cm	3	0.65
22cm	3	0.65
25cm	4	0.50
30cm	5	0.40
35cm	6	0.35



Verlegeschema am Beispiel einer 20cm starken Decke.

Exemple d'employe pour une dalle de 20cm.

Esempio di manodopera per una soletta di 20cm.



patent angemeldet



UNI-Fix Abschaltungssystem

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

- (D) Aufnahme für
Schutzgeländer
(F) Prise pour
le garde-corp
(I) Presa per
il parapetto


UNI - FIX Klemme - Pince UNI-Fix - Pinza UNI-Fix



- (D) Universelles Klemmwerkzeug zur Errichtung einer Deckenrand-Abschalung. (F) Pince universelle pour l'installation du coffrage de bord de dalle. (I) Pinza universale per la costruzione della sponda di soletta.
- (D) Aufnahme für baustellenübliche Schutzgeländerpfosten (25 x 25mm). (F) Prise pour gardes-corpes usuels (25 x 25mm) (I) Presa per parapetti usuali (25 x 25mm)
- (D) Passend zu allen üblichen Abschaltungswinkeln. (F) S'applique à tous équerres usuels. (I) Si adatta a tutti gli squadri usuali.
- (D) Die Deckenrandabschalung und ein stossicheres Schutzgeländer können gleichzeitig erstellt werden. (F) Le bord de dalle et un garde-corp peuvent être installés en même temps. (I) La sponda di soletta e un parapetto possono essere installati nello stesso tempo.
- (D) Klemmt sämtliche Schaltafeln und Gerüstlatten (Dielen) von 20mm bis 55mm. (I) Serre tous les planches de coffrage et planches d'échafaudage de 20mm à 55mm. (F) Per il fissaggio di tutti i tavoloni da 20mm a 55mm.

UNI - FIX

- (D) Universeller Deckenrand - Abschaltungswinkel komplett aus Metall. (F) L'équerre universelle complètement en métal pour les systems usuels de coffrage bord de dalle. (I) Squadro universale totalmente in metallo per sistemi bordo di soletta.



- (D) Eignet sich für alle gängigen Klemm-Deckenrandabschalungs-Systeme. (F) Se prête à l'usage pour tout les systems usuels de coffrage bord de dalle. (I) Adatto a tutti gli sistemi bordo di soletta.
- (D) Deckenstärken bis 25cm, mit UNI-Aufsatz + 10cm. (F) Epaisseur de dalle jusqu'à 25cm, avec chaque UNI-rallonge + 10cm. (I) Spessore soletta fino 25cm, con la prolunga UNI + 10cm
- (D) 3 vormontierte Alu-Nägel (F) 3 clous en aluminium prémonté (I) 3 chiodi in alluminio premontati
- (D) Extra starke Ausführung (F) Développé extra fort (I) Costruzione extra forte
- (D) Nur eine einzige Grösse (F) Une seule grandeur (I) Un' unica grandezza

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

AL - FIX

- (D) Universeller Deckenrand - Abschaltungswinkel mit Nagelschlaufen. (F) L'équerre universelle avec pour les systems usuels de coffrage bord de dalle et avec la possibilité de encluer la planche. (I) Squadro universale per sistemi bordo di soletta.



- (D) Eignet sich für alle gängigen Klemm-Deckenrandabschalungs-Systeme. (F) Se prête à l'usage pour tout les systems usuels de coffrage bord de dalle. (I) Adatto a tutti gli sistemi bordo di soletta.
- (D) Deckenstärken bis 25cm, mit UNI-Aufsatz + 10cm (F) Epaisseur de dalle jusqu'à 25cm, avec chaque UNI-rallonge + 10cm. (I) Spessore soletta fino 25cm, con la prolunga UNI + 10cm.
- (D) Alu-Nägel werden mitgeliefert. (F) Fourniture avec clous en aluminium. (I) Viene fornito con chiodi in alluminio.
- (D) Extra starke Ausführung (F) Développé extra fort (I) Costruzione extra forte
- (D) Nur eine einzige Grösse (F) Une seule grandeur (I) Un' unica grandezza

Art.Nr.	Article	Packing unit
2302	(D) UNI-Fix Klemme (Klemmwerkzeug) (F) Pince UNI-Fix (I) Pinza UNI-Fix	1 Stk.
2141	(D) UNI-Fix Abschaltungswinkel (F) équerre UNI-Fix (I) Squadro UNI-Fix	35 Stk.
2301	(D) AL-Fix universal Kunststoffwinkel (F) équerre universelle en plastique (I) Squadro universale in plastica	70 Stk.
2142	(D) UNI-Aufsatz (Verlängerung) (F) UNI-rallonge (I) UNI-prolunga	70 Stk.

Abschalungswinkel

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Ⓓ Anwendungstabelle für Abschalungswinkel UNI-Fix

Ⓕ Tableau avec indication d'emploi des équerres UNI-Fix

Ⓘ Tabella con indicazione d'applicazione dei squadri UNI-Fix

UNI - FIX

Ⓓ Universeller Deckenrand - Abschalungswinkel


komplett aus Metall. Ⓕ L'équerre universelle **completamente en métal** pour les systèmes usuels de coffrage bord de dalle. Ⓘ Squadro universale **totalmente in metallo** per sistemi bordo di soletta.



Ⓓ Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Gerüstlatten (45mm oder 50mm)

Ⓕ Distance des équerres en employant madriers (45mm ou 50mm)


Ⓘ Distanze degli squadri utilizzando tavoloni (45mm o 50mm)



Ⓓ Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Schaltafeln (27mm)

Ⓕ Distance des équerres en employant planches de coffrage (27mm)

Ⓘ Distanze degli squadri utilizzando tavole d'armatura (27mm)



Ⓓ Anwendungstabelle für Abschalungswinkel AL-Fix

Ⓕ Tableau avec indication d'emploi des équerres AL-Fix


Ⓘ Tabella con indicazione d'applicazione dei squadri AL-Fix

AL - FIX

Ⓓ Universeller Deckenrand - Abschalungswinkel aus Kunststoff.

Ⓕ L'équerre universelle **en matière plastique** pour les systèmes usuels de coffrage bord de dalle.


Ⓘ Squadro universale **in plastica** per sistemi bordo di soletta.



Ⓓ Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Gerüstlatten (45mm oder 50mm)

Ⓕ Distance des équerres en employant madriers (45mm ou 50mm)


Ⓘ Distanze degli squadri utilizzando tavoloni (45mm o 50mm)



Ⓓ Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Schaltafeln (27mm)

Ⓕ Distance des équerres en employant planches de coffrage (27mm)

Ⓘ Distanze degli squadri utilizzando tavole d'armatura (27mm)




Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
2141	Ⓓ UNI-Fix Abschalungswinkel Ⓕ équerre UNI-Fix Ⓘ Squadro UNI-Fix	40 Stk.
2301	Ⓓ AL-Fix universal Kunststoffwinkel Ⓕ équerre universelle en plastique Ⓘ Squadro universale in plastica	50 Stk.
2142	Ⓓ UNI-Aufsatz (Verlängerung) Ⓕ UNI-rallonge Ⓘ UNI-prolunga	100 Stk.

ALBANESE® Baumaterialien AG • Maienriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41

AL - FIX quattro

Der erste universelle Deckenrand-Abschalungswinkel aus Spezialkunststoff, der so stark wie ein Stahlwinkel sein kann. **Sie entscheiden, wie steif er sein soll!**



AL-Fix quattro
Art. Nr. 2333



kurze Stahlverstärkung
für Deckenstärken bis 30cm
Art. Nr. 2338



lange Stahlverstärkung
für Deckenstärken bis 43cm
Art. Nr. 2339



UNI-Aufsatz
Art. Nr. 2142.1

Vorteile


- eignet sich für alle gängigen Klemm-Deckenrandabschalungssysteme
- **kein Ausbrechen der Deckenstirne** dank der ausgeklügelten Anordnung der Nagelschlaufen → keine teuren Nacharbeiten
- **steif wie ein Stahlwinkel** dank der aufklippbaren Stahlverstärkung
- mit dem UNI-Aufsatz kann die betonierbare Deckenstärke **um jeweils 8cm erhöht** werden
- **erhältlich für Deckenstärken bis 43cm**
- inklusive 3 Alu-Nägeln pro Abschalungswinkel → keine Rostflecken

Ideal bei

- Sichtbeton
- hohen Temperaturen, da dank der Stahlverstärkung die Winkelabstände beibehalten werden können → **Kostenreduktion**
- Verwendung von Dreikantleisten: die Ecke kann von Hand abgeknickt werden


Montage der Stahlverstärkung

Die Stahlverstärkung wird auf den AL-Fix quattro geklippt, wodurch er so **steif wie ein Stahlwinkel** wird.



Montage des UNI-Aufsatzes


Durch Aufstecken des UNI-Aufsatzes kann die betonierbare Deckenstärke **um jeweils 8cm erhöht** werden.






Abschalungstechnik

Innovationen für die Baustelle

Erhältliche Varianten



Anwendungstabellen



Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Kart. à	Palette à
2333	AL-Fix quattro Abschalungswinkel für Deckenstärken bis 27cm	70 Stk.	1'400 Stk.
2333.2	AL-Fix quattro M Abschalungswinkel für Deckenstärken bis 35cm	50 Stk.	1'000 Stk.
2338	AL-Fix quattro Stahlverstärkung kurz	70 Stk.	1'400 Stk.
2339	AL-Fix quattro Stahlverstärkung lang	70 Stk.	1'400 Stk.
2334	AL-Fix quattro S mit kurzer Stahlverstärkung für Deckenstärken bis 27cm	70 Stk.	1'400 Stk.
2334.2	AL-Fix quattro SM mit kurzer Stahlverstärkung für Deckenstärken bis 35cm	50 Stk.	1'000 Stk.
2335	AL-Fix quattro L mit langer Stahlverstärkung für Deckenstärken bis 27cm	70 Stk.	1'400 Stk.
2335.2	AL-Fix quattro LM mit langer Stahlverstärkung für Deckenstärken bis 35cm	50 Stk.	1'000 Stk.
2335.3	AL-Fix quattro LL mit langer Stahlverstärkung für Deckenstärken bis 43cm	30 Stk.	600 Stk.
2142.1	UNI-Aufsatz zu AL-Fix quattro	70 Stk.	1'400 Stk.

AL-Fix Standard

ALBANESE®


Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

AL - FIX Standard

Universeller Deckenrand - Abschalungswinkel aus Spezialkunststoff

L'équerre universelle en matière synthétique pour les systèmes usuels de coffrage bord de dalle

Squadro universale in plastica speciale per sistemi bordo di soletta




- Eignet sich für alle gängigen Klemm - Deckenrand-abschalungs - Systeme. - Se prête à l'utilisation pour tout les systèmes usuels de coffrage bord de dalle. - Adatto a tutti gli sistemi bordo di soletta.
- Kein Ausbrechen der Deckenstirne, dank der neuen geometrischen Anordnung der Distanzhalter kann der Beton optimal verdichten. - Grâce à la nouvelle géométrie des distanceurs le béton peut couler optimalement et le front de dalle ne peut plus déraiper. - Grazie alla nuova geometria dei distanziatori il cemento si può comprimere perfettamente e la fronte della soletta non si può staccare.
- Inkl. 3 Alu-Nägel - Avec 3 clous en aluminium - Con 3 chiodi in alluminio
- Extra starke Ausführung - développé extra fort - costruzione extra forte
- Nur eine einzige Grösse - une seule grandeur - un'unica grandezza

UNI-Aufsatz - UNI-rallonge - UNI-prolunga




Der UNI-Aufsatz ist die Verlängerung für Deckenstärken über 25cm. - UNI-rallonge c'est la rallonge pour des épaisseurs de dalle plus de 25cm. - UNI-prolunga e la prolunga per solette con un spessore di oltre 25cm.

- Der UNI-Aufsatz bewirkt eine Erhöhung der betonierbaren Deckenstärke um jeweils 10cm. - Avec chaque rallonge on augmente l'épaisseur de dalle de 10cm. - Con ogni prolunga si aumenta il massimo spessore della soletta di 10cm.
- Der UNI-Aufsatz kann beliebig oft auf den UNI-Fix Abschalungswinkel aufgesteckt werden. - On peut attacher la UNI-rallonge quelconque, mettant un sur l'autre. - La UNI-prolunga può essere messa una sopra l'altra.




Anwendungstabelle - Tableau avec indication d'employage - Tabella con indicazione d'applicazione

Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Gerüstlatten (45mm oder 50mm)
Distance des équerres en employant madriers (45mm ou 50mm)
Distanze degli squadri utilizzando tavoloni (45mm o 50mm)



Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Schaltafeln (27mm)
Distance des équerres en employant planches de coffrage (27mm)
Distanze degli squadri utilizzando tavole d'armatura (27mm)



Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
2301	AL-Fix Standard Abschalungswinkel - querre AL-Fix Standard - Squadro AL-Fix Standard	70 Stk.
2142	UNI-Aufsatz zu AL-Fix Standard - UNI-rallonge pour AL-Fix Standard - UNI-prolunga per AL-Fix Standard	70 Stk.

UNI-Fix Abschalungswinkel


ALBANESE®

Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

UNI - FIX

Universeller Deckenrand - Abschalungswinkel komplett aus Metall

- L'équerre universelle complètement en métal pour tous les coffrage bord de dalle à serrer - Squadro universale completamente in acciaio per sistemi bordo di soletta con morsetto



Modell: S, Höhe 26cm, Fuss 50cm
Model: S, hauteur 26cm, pied 50cm
Modello: S, altezza 26cm, piede 50cm

passend zu allen Klemmsystemen
- pour tous systèmes à serrer
- per tutti sistemi con morsetto

Patent angemeldet

- Eignet sich für alle gängigen Klemm-Deckenrandabschalungs-Systeme - se prête à l'usage pour tous les systèmes usuels de coffrage bord de dalle - adatto a tutti gli sistemi bordo di soletta
- Deckenstärken bis über 50cm - pour des épaisseurs de dalle jusqu'à plus de 50cm - per spessori soletta fino a oltre 50cm
- Inklusive 3 Alu-Nägeln pro Winkel - avec 3 clous en aluminium par équerre - con 3 chiodi in alluminio per squadro

UNI-Aufsatz - UNI-rallonge - UNI-prolunga

- Bewirkt eine Erhöhung der betonierbaren Deckenstärke um jeweils 10cm
- Avec chaque rallonge on augmente l'épaisseur de dalle de 10cm
- Con ogni prolunga si aumenta il massimo spessore della soletta di 10cm



Modelle - models - modelli



M, Höhe 41cm, Fuss 70cm
M, hauteur 41cm, pied 70cm
M, altezza 41cm, piede 70cm

M, Höhe 36cm, Fuss 70cm
M, hauteur 36cm, pied 70cm
M, altezza 36cm, piede 70cm

S-Lang, Höhe 26cm, Fuss 70cm
S-longue, hauteur 26cm, pied 70cm
S-lungo, altezza 26cm, piede 70cm




UNI-Fix Beton S, Höhe 26cm, Fuss 50cm mit Abstützung für vorgefertigte Elementdecken
UNI-Fix Beton S, hauteur 26cm, pied 50cm avec cale pour prédalles - UNI-Fix Beton S, altezza 26cm, piede 50cm con supporto per elementi di solette prefabbricati

Tubo-Fix


Hüllrohr für die nachträgliche Befestigung baustellenüblicher Schutzgeländer. - Tube pour la fixation d'un garde corp après le bétonnage - Tubo per la fissare il parapetto dopo la gettata del solaio




- Mit Nagelschleife und Ösen für die nachträgliche Montage von Armierungseisen - avec œillets pour les clous et pour les fers d'armature - con occhielli per chiodi e per i ferri d'armatura
- Mit dem UNI-Aufsatz beliebig verlängerbar - rallonger comme on veut avec le UNI-rallonge - allungabile con la UNI-prolunga
- Mit vormontierten Armierungseisen für die Befestigung auf der oberen Armierung - Avec des fers d'armature prémontée pour la fixation sur l'armature - Con ferri d'armatura premontati per il fissaggio sull'armatura.



An das Gerüstbrett nageln - clouer à la planche - inchiodare al tavolone



Betonieren - bétonnage - gettata



Schutzgeländer montieren - montage du garde corp - montaggio del parapetto

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Karton à
2141	UNI-Fix Abschalungswinkel S (H=26cm) - équerre UNI-Fix S (h=26cm) - squadro UNI-Fix S (a=26cm)	35 Stk.
2141.1	UNI-Fix Abschalungswinkel S-Lang (h=26cm) - équerre UNI-Fix S-longue - squadro UNI-Fix S-lungo	18 Stk.
2141.3	UNI-Fix Abschalungswinkel M (H=36cm) - équerre UNI-Fix M (h=36cm) - squadro UNI-Fix M (a=36cm)	18 Stk.
2141.4	UNI-Fix Abschalungswinkel L (H=41cm) - équerre UNI-Fix L (h=42cm) - squadro UNI-Fix L (a=41cm)	18 Stk.
2141.5	UNI-Fix Abschalungswinkel XL (H=52cm) - équerre UNI-Fix L (h=52cm) - squadro UNI-Fix L (a=52cm)	10 Stk.
2142.1	UNI-Aufsatz (Verlängerung) - UNI-rallonge - UNI-prolunga	70 Stk.
2143	Tubo-Fix ohne Armierungseisen - Tubo-Fix sans fer d'armature - Tubo-Fix senza ferri d'armatura	100 Stk.
2143.1	Tubo-Fix mit mit Armierungseisen - Tubo-Fix avec fer d'armature - Tubo-Fix con ferri d'armatura	50 Stk.

BEGO®-Fix Abschalungswinkel ALBANESE®


Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

BEGO®-Fix N

Abschalungswinkel für konventionelle Deckenrandabschalungen, **zum Nageln**

- équerre pour le coffrage du bord de dalle traditionnel, **pour enclouer** -

- squadro ber casserare il bordo della soletta in modo tradizionale, **per inchiodare** -



zum Nageln

- pour enclouer - per inchiodare

- **komplett aus Metall** - complètement en metal - completamente in metallo
- **3 vormontierte Alu-Nägel** - 3 clous en aluminium prémonté - 3 chiodi in alluminio premontati
- **extra starke Ausführung** - développé extra fort - costruzione extra forte
- **Grösse K bis 25cm** - grandeur K jusqu'à 25cm - grandezza K fino 25cm
- **Grösse L zwischen 25cm und 32cm** - grandeur L de 25cm à 32cm - grandezza L da 25cm a 32cm

BEGO®-Fix G

Abschalungswinkel für konventionelle Deckenrandabschalungen, **mit Gewinde**

- équerre pour le coffrage du bord de dalle traditionnel, **avec filet** -

- squadro ber casserare il bordo della soletta in modo tradizionale, **con filetto** -



zum Schrauben

- pour visser - per avvitare -

- **komplett aus Metall** - complètement en metal - completamente in metallo
- **3 vormontierte Alu-Nägel** - 3 clous en aluminium prémonté - 3 chiodi in alluminio premontati
- **extra starke Ausführung** - développé extra fort - costruzione extra forte
- **Grösse K bis 25cm** - grandeur K jusqu'à 25cm - grandezza K fino 25cm
- **Grösse L zwischen 25cm und 32cm** - grandeur L de 25cm à 32cm - grandezza L da 25cm a 32cm

Anwendungstabelle für Abschalungswinkel UNI-Fix, AL-Fix, BEGO®-Fix G und N


- tableau avec indication d'employage des équerres UNI-Fix, AL-Fix, BEGO®-Fix G et N -

- tabella con indicazione d'applicazione dei squadri UNI-Fix, AL-Fix BEGO®-Fix G e N -

Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Gerüstlatten (45mm oder 50mm)

- Distance des équerres en employant madriers (45mm ou 50mm) -


- Distanze degli squadri utilizzando tavoloni (45mm o 50mm) -



Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Schalltafeln (27mm)

- Distance des équerres en employant planches de coffrage (27mm) -

- Distanze degli squadri utilizzando tavole d'armatura (27mm) -



Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Patent angemeldet

Art.Nr.	Article	Deckenstärke	Packing unit
2137	BEGO®-Fix N, Grösse K- BEGO®-Fix N, mesure K - BEGO®-Fix N, misura K	bis 25cm	40 Stk.
2138	BEGO®-Fix N, Grösse L- BEGO®-Fix N, mesure L - BEGO®-Fix N, misura L	von 26cm bis 32cm	40 Stk.
2139	BEGO®-Fix G, Grösse K- BEGO®-Fix G, mesure K - BEGO®-Fix G, misura K	bis 25cm	40 Stk.
2140	BEGO®-Fix G, Grösse L- BEGO®-Fix G, mesure L - BEGO®-Fix NG misura L	von 26cm bis 32cm	40 Stk.

ALBANESE® Baumaterialien AG • Maierriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59

UNI-Fix Eckwinkel

Der UNI-Fix Eckwinkel eignet sich für alle Aussenecken und ist mit allen gängigen Klemm-Abschalungssystemen kompatibel. Extra starke Stahlausführung inklusive Aluminiumnägeln.



Vorteile

- starke Eckabschalungen
- **grosse Zeitersparnis = Kostenreduktion**
- Einsparung eines Abschalungswinkels
- für Deckenstärken bis 66cm geeignet
- **keine zeitaufwändigen Eckvernaagelungen**
- **stabiles Schutzgeländer in den Ecken**
- kompatibel mit allen Klemm-Abschalungssystemen



Montage



Aufnageln auf die Deckenschalung



Erstellung der Deckenrandabschalung



Montage des Schutzgeländers



Starke Ecken ohne zeitaufwändiges Vernaageln!

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Deckenstärke	Verp. Einheit
2141.20	UNI-Fix Eckwinkel Grösse S	von 18cm - 25cm	Kart. à 12 Stk.
2141.21	UNI-Fix Eckwinkel Grösse M	von 29cm - 36cm	Kart. à 12 Stk.
2141.22	UNI-Fix Eckwinkel Grösse L	von 34cm - 41cm	Kart. à 12 Stk.
2141.23	UNI-Fix Eckwinkel Grösse XL	von 52cm - 58cm	Kart. à 12 Stk.
2142	UNI-Aufsatz: Erhöht die Deckenstärke um 8cm		Kart. à 70 Stk.

UNI-Aufsatz
zur Erhöhung
der betonier-
baren Decken-
stärke um 8cm



UNI-Fix B Abschalungssystem

ALBANESE®

info@albanese.ch



UNI-FIX B

Ⓓ Deckenrand - Abschalungsprofil für den Betonbau
 Ⓕ Profil pour le coffrage de bord de dalle applicable dans les constructions en béton. Ⓘ Profilo per il montaggio di una casseratura per la sponda di soletta per lavori in cemento armato.

Ⓓ Der UNI-Fix B vereinfacht Arbeitsabläufe, spart Zeit und damit Geld bei der traditionellen Erstellung von Deckenrandschalungen im Bereich von Betonwänden.

Bisher gestaltete sich das Anbringen der Abschalungswinkel im Bereich von betonierten Wänden mühsam, da die Wandkronen uneben sind und oft höher als die Deckenschalung liegen. Darüber hinaus ragen eine Vielzahl von Bewehrungs-Anschlusseisen über die Wandkronen hinaus, die das Versetzen der Abschalungswinkel erschweren oder gar verunmöglichen. Grosser Zeitaufwand und Anpassungsarbeiten waren die zwingende Folge.

Mit dem UNI-Fix B gehören diese Probleme der Vergangenheit an, denn der UNI-Fix B wird bereits vor dem Betonieren der Wand in der richtigen Höhe an die äussere Wandschalung festgenagelt. Dadurch werden die UNI-Fix B Abschalungsprofile in die Wand mit einbetoniert. Nach dem Ausschalen kann die Deckenrandschalung sofort errichtet und, falls erwünscht, gleichzeitig ein Schutzgeländer erstellt werden.

Ⓕ L'UNI-Fix B nous permet d'économiser du temps et de l'argent et facilite les travaux pour faire le bord de dalle en cas des constructions en béton.

Jusqu'à présent, partout où on faisait des constructions en béton, il était difficile de fixer les équerres pour le bord de dalle dans la bonne position, parce que la surface du mure est toujours raboteux, le niveau du coffrage de dalle est souvent plus bas que la surface du mur et parce que les fers d'armature s'élèvent du mur en rendant difficile et des fois impossible la fixation des équerres pour le bord de dalle. On était obligé à faire des travaux successifs et on a employé beaucoup de temps.

L'UNI-Fix B élimine tous ces problèmes parce qu'on le fixe au coffrage extérieur avant qu'on fait couler le béton dans le mur. Comme ça le profilé UNI-Fix B reste fixé dans le mur. Après le décoffrage du mur on peut faire le coffrage du bord de dalle, et en même temps on a la possibilité de fixer un garde-corps.



Ⓘ L'UNI-Fix B rende più facile i lavori e fa quindi risparmiare tempo e soldi dappertutto dove si costruiscono i muri in cemento armato e dove la casseratura delle sponde di solette vengono fatte in modo convenzionale.

Fino ad ora, il montaggio dei squadri per il fissaggio della casseratura per la sponda di soletta era difficoltoso, perchè la superficie dei muri in cemento armato sono spesso scabrose, il livello della casseratura della soletta è spesso più basso della superficie del muro e soprattutto perchè la maggior parte dei ferri d'armatura che sporgono fuori dai muri rendono difficile o impossibile il fissaggio dei squadri. Grande perdite di tempo per lavori successivi erano il risultato.

L'UNI-Fix B elimina tutti questi problemi, perchè viene fissato con dei chiodi al cassero esterno prima della gettata del muro. In questo modo, l'UNI-Fix B viene incementato e quindi fissato nel muro. Dopo aver scassero il muro, si può immediatamente armare la casseratura per la sponda di soletta. Nello stesso tempo è possibile applicare un parapetto.

Ⓓ OK Decke
 Ⓕ Hauteur de la dalle
 Ⓘ Altezza della soletta

Ⓓ OK Wand
 Ⓕ Hauteur du mur
 Ⓘ Altezza del muro



Ⓓ Der UNI-Fix B wird mit Aluminiumnägeln an der äusseren Wandschalung befestigt. Die richtige Befestigungshöhe ergibt sich durch die Skala auf der Rückseite des UNI-Fix B automatisch. Ⓕ Fixer l'UNI-Fix B au coffrage extérieur avec des clous en aluminium. L'hauteur exacte pour la fixation est donné par l'échelle en arrière de l'UNI-Fix B. Ⓘ Fissare il profilato UNI-Fix B al cassero esterno con dei chiodi in alluminio. L'altezza esatta risulta con l'aiuto della scala sul UNI-Fix B.

Ⓓ Der UNI-Fix B wird mit in die Wand einbetoniert. Nach dem Ausschalen ragt er aus der Wand. Ⓕ L'UNI-Fix B vient bétonné dans le mur. Après le décoffrage il s'élève du mur. Ⓘ L'UNI-Fix B viene incementato nel muro. Dopo che si scassera il muro, l'UNI-Fix B sporge dalla superficie del muro.

Ⓓ Nach dem Ausschalen der Wand, kann man die Deckenschalung errichten. Falls benötigt, kann gleichzeitig ein stossicheres Schutzgeländer erstellt werden. Ⓕ Après le décoffrage du mur on peut faire le coffrage pour le bord de dalle. S'il est nécessaire, on peut ajouter en même temps un garde-corps. Ⓘ Dopo aver scassato il muro, si può direttamente armare la casseratura per la sponda di soletta. Se è necessario, nello stesso tempo si può applicare un parapetto.

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
2144	Ⓓ UNI-Fix B 50 Abschalprofil Ⓕ équerre UNI-Fix Ⓘ Squadro UNI-Fix	40 Stk.
2144.1	Ⓓ UNI-Fix B 25 Abschalprofil Ⓕ équerre UNI-Fix Ⓘ Squadro UNI-Fix	50 Stk.
2142	Ⓓ UNI-Aufsatz (Verlängerung) Ⓕ UNI-rallonge Ⓘ UNI-prolunga	100 Stk.
1005	Ⓓ Alu-Spezialnägel 65 x 3.5mm Ⓕ Clous spéciaux en aluminium 65 x 3.5mm Ⓘ Chiodi speciali in alluminio 64 x 3.5mm	500 Stk.

Patent pending

UNI-Fix B Abschalungssystem

ALBANESE®

info@albanese.ch

UNI-FIX B

Patent pending

D Vorteile F avantages I vantaggi:

- D Kompatibel mit allen baustellenüblichen Abschalungsklemmen.
F Compatible avec tous les systèmes usuels. I Compatibile con tutti i sistemi usuali.
- D Optimale Anwendung mit der UNI-Fix Klemme.
F Application idéal avec la pince UNI-Fix. I Applicazione ottimo con la pinza UNI-Fix.
- D Keine Anpassarbeiten - Grosse Zeitersparnis. F Pas des travaux succesifs - grande économisation de temps.
I Non c'è più bisogno di lavori successivi - grande guadagno di tempo.
- D Keine störenden Armierungsnetze oder Armierungseisen.
F Pas des filets ou des ferres d'armature qui dérangent. I Le reti d'armatura o i ferri d'armatura non disturbano più.
- D Kein Ausschneiden der Armierungsnetze oder Armierungseisen. F Il ne faut pas couper les filets ou les fers d'armature. I Non si devono più tagliare le reti o i ferri d'armatura.
- D Massskala auf der Rückseite für eine präzise und einfache Montage. F Pour la fixation exacte et facile il y'a une échelle sur l'arrière. I Per il fissaggio preciso e facile c'è la scala sul dietro.
- D Mit dem UNI-Aufsatz um jeweils 7cm verlängerbar. F Avec chaque UNI-rallonge on peut le rallonger de 7cm. I Con ogni UNI-prolunga lo si può allungare di 7cm.

D Anwendungstabelle für Abschalungswinkel UNI-Fix


F Tableau avec indication d'emploi des équerres UNI-Fix

I Tabella con indicazione d'applicazione dei squadri UNI-Fix

D Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Gerüstlatten (45mm oder 50mm)

F Distance des équerres en employant madriers (45mm ou 50mm)


I Distanze degli squadri utilizzando tavoloni (45mm o 50mm)



D Winkel - Abstand nach Deckenstärke bei Schalltafeln (27mm)

F Distance des équerres en employant planches de coffrage (27mm)

I Distanze degli squadri utilizzando tavole d'armatura (27mm)



Lieferprogramm - programme - gamma di vendita


Art.Nr.	Article	Packing unit
2144	D UNI-Fix B 50 Abschalprofil F équerre UNI-Fix I Squadro UNI-Fix	40 Stk.
2144.1	D UNI-Fix B 25 Abschalprofil F équerre UNI-Fix I Squadro UNI-Fix	50 Stk.
2142	D UNI-Aufsatz (Verlängerung) F UNI-rallonge I UNI-prolunga	100 Stk.
1005	D Alu-Spezialnägel 65 x 3.5mm F Clous spéciaux en aluminium 65 x 3.5mm I Chiodi speciali in alluminio 64 x 3.5mm	500 Stk.

Patent pending

Kombiniertes Abschalungssystem

Mit kleinstem Arbeits- und Zeitaufwand wird gleichzeitig die Deckenrandabschalung und ein stossicheres Arbeitsgeländer erstellt.


RA - Randblitzstahlband
mit 3 vormontierten
Aluminium Nägel



Variante Zweischalen-Mauerwerk




Schnell und sicher
Nur eine Grösse für alle Deckenstärken



RA-Randblitzpropeller

Patentrechtlich
geschützt



Vorteile - Kostenersparnis - Sicherheit

- Geeignet für alle Mauerwerke und Betonkonstruktionen, Deckenstärke bis 25cm (über 25cm mit Spanndraht)
- Zur Montage wird kein Hammer verwendet! Man fixiert die Abschalung lediglich mit den Händen!
- Einfaches Einstecken und Entfernen der Schutzgeländerpfosten.
- Die Verwendung vorhandener Schutzgeländerpfosten ist möglich (Profil 25 x 25mm)
- Das Schalholz kann dank der Ablage auf dem Stahlband nicht herunterfallen. Ein Mann alleine kann gefahrenlos arbeiten.
- Das Entfernen des Schutzgeländers ist ohne gefährliches Bücken möglich.

Anwendung:

- Das Randblitzstahlband wird auf der Deckenschalung ausgerichtet und mit den mitgelieferten Aluminiumnägeln darauf befestigt.
- Der Normabstand bei Verwendung von Gerüstbretter beträgt 1.4m bis zu einer Deckenstärke von 20cm.
- Bei stärkeren Decken muss der Abstand der Deckenstärke entsprechend angepasst werden.
- Nach der Anwendung wird das Randblitzstahlband an der Sollbruchstelle abgeknickt.

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
1140	RA-Randblitzpropeller für 45mm Dielen (Gerüstlatten) / 27mm Schaltafeln	1 Stk.
1141	RA-Randblitzpropeller für 50mm Dielen (Gerüstlatten) / 27mm Schaltafeln	1 Stk.
1149	RA-Randblitzstahlband Mit 3 vormontierten Aluminium Nägel, kurzes Modell	50 Stk.


Sistema combinato fermagetto per bordo solette

Con un minimo di spese e con un frammento del tempo che si è impiegato fin'ora, si mette a disposizione un fermagetto per bordo solette e un parapetto.



Linguetta RA-Randblitz

!novità!

3 chiodi in alluminio
(3.5 x 65mm) **premontati**




*Il più veloce, il più sicuro
una sola misura per tutti i spessori soletta*



elica RA-Randblitz

*Patentrechtlich
geschützt*



Vantaggi - riduzione spese - sicurezza

- Adatto per ogni muratura, costruzione in calcestruzzo, spessore soletta fino 30cm
- Montaggio senza martello! Fissare con le mani (guarda manutenzione)
- Facilissima applicazione del parapetto
- L'uso di parapetti usuali è possibili.
- Per armare e disarmare c'è bisogno di una sola persona.
- Casseri sponda e parapetti possono venire montati nello stesso tempo.
- Il nostro parapetto speciale può rimanere montato durante che si continua a murare.
- Il parapetto può essere tolto in ogni momento
- Grazie al appoggio sulla linguetta RA-Randblitz, il tavolone non può mai cadere

Applicazione linguetta RA-Randblitz

- inchiodare la linguetta RA-Randblitz sui casseri soffitto
- distanza tra le linguette secondo diagramma
- dopo l'uso staccare la linguetta al punto di rottura previsto


Gamma di Produzione:

- Linguetta RA-Randblitz
- Elica RA-Randblitz
- Chiodi speciali in alluminio

50pezzi / cart.
pezzi singoli
500pezzi/cart.

Remo-Trio mit drei Kombinationsmöglichkeiten

Bei Betonkonstruktionen kann man den Remo-Trio in der UNI-Betonhülse oder mit Dywidag und Muttern in den Verbindungslochern befestigen.



Ideal für


- Betonkonstruktionen
- Deckenstärken bis zu 60cm
- Schalungsunterstützung für die nächste Etage
- Treppen und Fahrstuhlschächte
- Geländer für Balkone und Lichtschachtaussparungen

Vorteile

- Deckenrandschalung und Schutzgeländer können gleichzeitig erstellt werden
- Schutzgeländer kann erstellt werden, bevor die Stirnschalung fixiert wird.
- problemloses Ausschaln ohne Entfernen des Schutzgeländers
- **einfach, schnell und sicher**



Bei allen Mauerwerksarten mit RA-Randblitzstahlband



Vorteile

- aufstecken auf RA-Randblitzstahlband und von Hand mit dem Keil fixieren
- das Verwenden vorhandener Geländer ist möglich
- Deckenrandschalung und Schutzgeländer können gleichzeitig erstellt werden
- Schutzgeländer kann erstellt werden, bevor die Stirnschalung fixiert wird
- die Deckenrandschalung kann dank den oberen Dywidag-Gewinden exakt gerichtet werden
- einfaches Ausschaln ohne Entfernen des Schutzgeländers
- RA-Spezialschutzgeländer kann während der Aufmauern stehen bleiben
- **überall anwendbar, einfach, schnell und sicher**


Lieferprogramm

Art. Nr.	Artikel	Verp.einheit
1022	Remo-Trio Abschalungshalter 16cm (komplett)	1 Stk.
1022.3	Remo-Trio Abschalungshalter 24cm (komplett)	1 Stk.
1000.1	UNI-Betonhülse ALBANESE®	Eimer à 180 Stk.
1142	RA-Randblitzstahlband mit 3 vormontierten Aluminium Nägeln, langes Modell	Kart. à 50 Stk.
1010	Euro-Norm Schutzgeländerhalter mit offenen Holmhaltern	1 Stk.
1010.1	Euro-Norm Schutzgeländerhalter mit geschlossenen Holmhaltern	1 Stk.
1967	Euro-Flex Schutzgeländerhalter	1 Stk.

Anwendung mit der UNI-Betonhülse ALBANESE®


Maximal zugelassene Belastung des Remo-Trio nach 3 Tagen oder mindestens 25 N/mm²
Druckfestigkeit des Betons: 35 kN

Tabelle der maximalen Abstände zwischen den REMO-Trio
bei Verankerung in der UNI-Betonhülse ALBANESE®



Anwendung mit RA-Randblitzstahlband

Tabelle der maximalen Abstände zwischen den REMO-Trio
bei Verankerung mit dem RA-Randblitzstahlband



stat. Prüfung
14. März 1997




UNI-Konsole mit Abschaltungshalter

- Console UNI avec system pour coffrer la tête de dalle -
 - Mensola con sistema per casseratura dei bordi di soletta -

suvaPro
 Baumusterbescheinigung Nr. 6637.d
 CERTIFICATION



**Echtes Schweizer
 Fabrikat**



Kombinierte Anwendung als:

- Gerüstlauf, Arbeitsbühne und Absturzsicherung.
- Abschaltungssystem für Deckenrand, Deckenvorsprünge und geneigte Deckenstirnen bis 60cm Deckenstärke.
- Kletterkonsole mit Absturzsicherung.
- Die Verwendung von marktüblichen Schutzgeländern ist möglich.

Vorteile der UNI-Konsole

- Keine Sicherungskeile.
- SUVA-Zulassung. (Baumusterbescheinigung Nr. 6637.d)
- Selbstsicherung durch Bajonettverschluss in der UNI-Ka Aussparung, oder Sicherung mit Bindestäben in der UNI-Betonhülse bzw. in vorhandenen Bindelöchern.
- Auflager für Deckenvorsprünge.
- Abschaltungshalter kann mit einem Schnellverschluss von der Konsole entfernt werden = optimale Lagerung.
- Der Abschaltungshalter ist mit herkömmlichen Konsolen kompatibel.
- Nur ein Keil zur Befestigung und zum Lösen des Abschaltungshalters!

- 1 Arretierungskeil
- 2 Schnellverschluss
- 3 Verankerungshaken
- 4 Kompletter Abschaltungshalter mit Schnellverschluss
- 5 Selbstreinigende Diwidagspindel
- 6 Aufnahme für Schutzgelenkhalter Euro-Norm
- 7 UNI-Konsole


UNI-Ka Sicherheits-Aussparung



Annageln des
 Montagekonus



Zwei zusätzliche
 Nagelschlaufen zur
 sicheren Befestigung.



Einführen der Konsole
 in die Bajonettfassung
 und um 90° drehen.


Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Höhe	Verp.-EH
1007.1	UNI-Konsole inklusive Abschaltungshalter	28cm	15cm	1 Stk.
1007.2	UNI-Konsole inklusive Abschaltungshalter	80cm	36cm	1 Stk.
1007.3	UNI-Konsole inklusive Abschaltungshalter	100cm	46cm	1 Stk.
1007.4	UNI-Konsole inklusive Abschaltungshalter	150cm	120cm	1 Stk.
1012.1	Abschaltungshalter komplett mit Schnellverschluss		50cm	1 Stk.
1001	UNI-Ka Aussparung			50 Stk.
1001.1	Verschlusszapfen zu UNI-Ka			50 Stk.

patent angemeldet

UNI-Konsole mit Abschaltungshalter

- Console UNI avec system pour coffrer la tête de dalle -
- Mensola con sistema per casseratura dei bordi di soletta -



Technische Daten

- Montageabstände der Konsolen bei Verwendung der UNI-Ka Aussparung:
Konsolen 28cm, 80cm 100cm: max. 2.0m
Konsolen 150cm: max. 2.0m
- Min. Eckabstand: 25cm
- Min. Randabstand: 15cm
- Minimale Brettstärken des Gerüstbelages:
45mm für Spannweiten bis 1.5m
50mm für Spannweiten bis 2.0m
- Max. zulässige Belastung: 400kg / m²
- Die Belastung der Konsolen als Laufgerüst ist erst **ab dem 3 Tag** nach dem Betonieren zulässig. (Ø Temp. mind. 15°C.). Betonqualität mind. Pc300 = B35/25 = C25/30. Druckfestigkeit des Betons: **mind. 25N/mm²**
- Max. zugelassene Auszugskraft (Gebrauchslast) der UNI-Ka Aussparung: 1300kg (nach 3d, Druckfestigkeit des Betons: mind. 25N/mm²)

Patent angemeldet


UNI-Ka Auflagekonsole

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

UNI-Ka Auflagekonsole

Dank der UNI-Ka Auflagekonsole sind in Zukunft keine Bodenplattenvorsprünge mehr notwendig. Somit verlaufen Bodenplattenstirne und Wand in einer Ebene. Dies hat den sehr grossen Vorteil, dass man nun das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser im Bereich der Wandanschlüsse auf der Bodenplatte durch sehr einfache Massnahmen verhindern kann. Die Auflagekonsole wird an der Stirnseite der Bodenplatte in der UNI-Ka Aussparung verankert und sorgt dort für das Auflager der Schalung, welche auf der Höhe der Bodenplattenoberkante ausgerichtet wird. Mit der Flügelmutter kann die Schalung oder das Gerüstbrett direkt und einfach festgezogen und gegen die Bodenplattenstirne verspannt werden.



Montage der UNI-Ka Auflagekonsole:



Einführen der UNI-Ka Auflagekonsole in die UNI-Ka Aussparung.



Selbstsicherung der UNI-Ka Auflagekonsole durch Drehung um 90°.



Verspannung des Gerüstbrettes (Diele) oder der Schalung direkt gegen die Bodenplattenstirne.

Montage der UNI-Ka Sicherheits-Aussparung:

Die UNI-Ka Aussparung wird vorgängig an der Bodenplatten-Randabschalung mit Nägeln befestigt und dient nach dem Gießen und Aushärten der Bodenplatte als Verankerungsbüchse für die Auflagekonsole.




Montageschema und -anleitung auf UNI-Ka Dokumentation beachten!



Annageln des Montagekonus.



Zwei zusätzliche Nagelschleifen an der UNI-Ka zur sicheren Befestigung.



Einführen der Konsole in die Bajonettfassung und um 90° drehen.

Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione

Art. Nr.	Bezeichnung	Verp.-EH
1001.2	UNI-Ka Auflagekonsole komplett montiert	1 Stk.
1001	UNI-Ka Aussparung	50 Stk.
1001.1	Verschlusszapfen zu UNI-Ka Aussparung	50 Stk.

Echtes Schweizer Fabrikat

suvaPro
Baumusterbescheinigung Nr. 6637.d
CERTIFICATION

Patent angemeldet

Beton-Abschalung für Bewehrungsdurchdringung

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

**Beton-Abschalung für
stahlbewehrte Bauteile mit
Bewehrungsdurchdringung**


**Coffrage en ciment pour des
constructions armées avec
pénétration de l'armature**

**Casseratura in cemento per
costruzioni in cemento armato con
penetrazione dell'armatura.**

V-Max Board®

Beton - Ciment - Cemento

patentrechtlich geschützt



Produkteigenschaften

- Verlorene Abschalung aus Beton, komplett einheitlich und einteilig.
- Elementlänge: **2.70m**
- Keine Netze oder andere Materialien.
- Solldurchbruchstellen können mit dem Bewehrungsseisen einfach durchgeschlagen werden.

Attributs du produit

- Coffrage perdu **complètement en ciment, une pièce unique.**
- Longueur de l'élément: **2.70m**
- Pas des réseaux, et pas d'autres matériaux.
- Les endroits de pénétration on peut les pénétrer avec un coup de fer d'armature.

Qualità del prodotto

- Cassero a perdere **completamente in cemento, un pezzo unico.**
- Lunghezza dell'elemento: **2.70m**
- Nessuna rete o altri materiali.
- I punti di penetrazione si forano con un solo colpo con il ferro d'armatura.



Vorteile:

- Für alle Arten von Decken, Bodenplatten und Wände geeignet.
- Einfach, schnell, sinnvoll und günstig.
- Umweltfreundlich.
- Keine Verwitterungsprobleme bei der Lagerhaltung.

Avantages:

- Pour dalles, radiers et murs.
- Simple, rapide, utile et économe.
- Compatible avec l'environnement.
- Pas de problème de corrosion atmosphérique.

Vantaggi:

- Può essere utilizzato per solette, platee di fondazione e muri
- Semplice, rapido, utile e conveniente.
- Non nuoce l'ambiente.
- Nessuna alterazione a causa di influssi atmosferici.

Montage - Hilfswinkel

Die Montage - Hilfswinkel vereinfachen das Versetzen und Ausrichten des V-Max Boards auf Decken und in Wänden.

Grösse **S**: H = ≤ 250
Grösse **M**: H = 250 - 350
Grösse **L**: H = > 350

Equerres d'aide pour l'application

Les équerres d'aide simplifient la mise en position du V-Max Board sur dalles et dans murs.

Grand. **S**: H = ≤ 250
Grand. **M**: H = 250-350
Grand. **L**: H = > 350

Squadre d'aiuto per l'applicazione

Le squadre d'aiuto semplificano il posizionamento del V-Max Board su solette o nei muri.

Grand. **S**: H = ≤ 250
Grand. **M**: H = 250-350
Grand. **L**: H = > 350

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	H (mm)	L (m)	Packing unit
3901	V-Max Board	200	2.70	10 Stk.
3904	V-Max Board	250	2.70	10 Stk.
3907	V-Max Board	300	2.70	10 Stk.
3909	V-Max Board	350	2.70	10 Stk.
3911	V-Max Board	400	2.70	10 Stk.

Weitere Abmessungen auf Anfrage - Autres mesures sur demande - Altre misure su richiesta

2132.1	Montage-Hilfswinkel Grösse S : für H bis 25cm- Equerre aide application - Squadra aiuto applicazione	40 Stk.
2133.1	Montage-Hilfswinkel Grösse M : für H bis 35cm- Equerre aide application - Squadra aiuto applicazione	40 Stk.
2133.2	Montage-Hilfswinkel Grösse L : für H über 35cm- Equerre aide application - Squadra aiuto applicazione	40 Stk.


ALBANESE® Baumaterialien AG • Maienriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59

V-Max Board ISO®

Patentrechtlich
geschützt

Arbeitsfugen-Abschalung aus Beton für Bewehrungsdurchdringung mit Fuss für die Abstellung auf der Isolation.

Entspricht allen Anforderungen der SIA 262 (Schubfestigkeit von Fugen)



Vorteile

- keine Netze oder andere Fremdmaterialien im Bauwerk
- **besteht aus reinem Beton!**
- Solldurchbruchstellen können mit dem Bewehrungsseisen einfach durchgeschlagen werden
- rostet nicht bei der Lagerhaltung
- einfaches, schnelles und sicheres Auflegen auf die Isolation
- für alle Arten von Decken und Bodenplatten geeignet, die mit Isolation unterlegt werden
- umweltfreundlich!



Lieferprogramm

Art. Nr.	Artikel	Höhe	Plattenlänge	Palette à
3900.A	V-Max Board ISO®	180mm	2.70m	102.6m
3901.A	V-Max Board ISO®	200mm	2.70m	102.6m
3902.A	V-Max Board ISO®	220mm	2.70m	102.6m
3904.A	V-Max Board ISO®	250mm	2.70m	102.6m
3906.A	V-Max Board ISO®	280mm	2.70m	102.6m
3907.A	V-Max Board ISO®	300mm	2.70m	102.6m
3908.1A	V-Max Board ISO®	330mm	2.70m	51.3m
3909.A	V-Max Board ISO®	350mm	2.70m	51.3m
3910.A	V-Max Board ISO®	380mm	2.70m	51.3m
3911.A	V-Max Board ISO®	400mm	2.70m	51.3m
3913.A	V-Max Board ISO®	450mm (verstärkt)	2.70m	51.3m
3914.A	V-Max Board ISO®	500mm (verstärkt)	2.70m	51.3m

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beton-Abschalung für Bewehrungsdurchdringung bei Verwendung von Fugenbändern

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

V-Max Board® WD

Beton - Ciment - Cemento



patentrechtlich geschützt

Entspricht allen Anforderungen der SIA 262 (Schubfestigkeit von Fugen)

Produkteigenschaften

- Verlorene Abschalung aus Beton, für den einfachen und sicheren Einbau von innenliegenden Fugenbändern.
- Elementlänge: **2.70m**
- Keine Netze oder andere Materialien.
- Solldurchbruchstellen können mit dem Bewehrungsseisen einfach durchgeschlagen werden.

Attributs du produit

- Coffrage perdu **complètement en ciment**, pour l'emploi avec un couche intermédiaire pour l'étanchéité.
- Longueur de l'élément: **2.70m**
- Pas des réseaux, et pas d'autres matériaux.
- Les endroits de pénétration on peut les pénétrer avec un coup de fer d'armature.

Qualità del prodotto

- Cassero a perdere **completamente in cemento** per l'uso di nastri speciali per impermeabilizzare i giunti.
- Lunghezza dell'elemento: **2.70m**
- Nessuna rete o altri materiali.
- I punti di penetrazione si forono con un solo colpo con il ferro d'armatura.



Patentrechtlich geschützt



Vorteile:

- Für alle Arten von Decken, Bodenplatten und Wände geeignet.
- Einfach, schnell, sinnvoll und günstig.
- Umweltfreundlich.
- Keine Verwitterungsprobleme bei der Lagerhaltung.

Avantages:

- Pour dalles, radiers et murs.
- Simple, rapide, utile et économisant.
- Compatible avec l'environnement.
- Pas de problème de corrosion atmosphérique.

Vantaggi:

- Può essere utilizzato per solette, platee di fondazione e muri
- Semplice, rapido, utile e conveniente.
- Non nuoce l'ambiente.
- Nessuna alterazione a causa di influssi atmosferici.

Montage - Hilfswinkel

Die Montage - Hilfswinkel vereinfachen das Versetzen und Ausrichten des V-Max Boardes auf Decken und in Wänden.

Grösse **U**: Universal

Grösse **B**: Bodenplatte

Equerres d'aide pour l'application

Les équerres d'aide simplifient la mise en position du V-Max Board sur dalles et dans murs.

Grand. **U**: universel

Grand. **B**: radier

Squadre d'aiuto per l'applicazione

Le squadre d'aiuto semplificano il posizionamento del V-Max Board su solette o nei muri.

Grand. **U**: universale

Grand. **L**: fondazione

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita


Art.Nr.	Article	H (mm)	L (m)	Packing unit
3920	V-Max Board	200	2.70	10 Stk.
3921	V-Max Board	220	2.50	10 Stk.
3923	V-Max Board	250	2.70	10 Stk.
3925	V-Max Board	280	2.70	10 Stk.
3926	V-Max Board	300	2.70	10 Stk.
3928	V-Max Board	350	2.70	10 Stk.
3930	V-Max Board	400	2.70	10 Stk.
Weitere Abmessungen auf Anfrage - Autres mesures sur demande - Altre misure su richiesta				
3935	Montage-Hilfswinkel Grösse U : universeller Abschalwinkel- Equerre universel - Squadra universale			40 Stk.
3936	Erdnagel V-Max: für Bodenplatte- pour radier - per platea di fondazione			40 Stk.

V-Max Board WD ISO®

Patentrechtlich geschützt

Arbeitsfugen-Abschalung aus Beton für Bewehrungsdurchdringung mit Fuss für die Abstellung auf der Isolation bei Abdichtung mittels innen liegenden Fugenbändern.

Entspricht allen Anforderungen der SIA 262 (Schubfestigkeit von Fugen)



Vorteile

- keine Netze oder andere Fremdmaterialien im Bauwerk
- **besteht aus reinem Beton!**
- Solldurchbruchstellen können mit dem Bewehrungsseisen einfach durchgeschlagen werden
- rostet nicht bei der Lagerhaltung
- einfaches, schnelles und sicheres Auflegen auf die Isolation
- für alle Arten von Decken und Bodenplatten geeignet, die mit Isolation unterlegt werden
- umweltfreundlich!



Lieferprogramm

Art. Nr.	Artikel	Höhe	Plattenlänge	Palette à
3920.A	V-Max Board WD ISO®	200mm	2.70m	102.6m
3921.A	V-Max Board WD ISO®	220mm	2.70m	102.6m
3922.A	V-Max Board WD ISO®	240mm	2.70m	102.6m
3923.A	V-Max Board WD ISO®	250mm	2.70m	102.6m
3925.A	V-Max Board WD ISO®	280mm	2.70m	102.6m
3926.A	V-Max Board WD ISO®	300mm	2.70m	102.6m
3928.A	V-Max Board WD ISO®	350mm	2.70m	51.3m
3929.A	V-Max Board WD ISO®	380mm	2.70m	51.3m
3930.A	V-Max Board WD ISO®	400mm	2.70m	51.3m
3931.A	V-Max Board WD ISO®	450mm	2.70m	51.3m
3932.A	V-Max Board WD ISO®	500mm	2.70m	51.3m
3933.A	V-Max Board WD ISO®	550mm	2.70m	51.3m
3934.A	V-Max Board WD ISO®	600mm	2.70m	51.3m

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Abschalung für Bewehrungsdurchdringung für Bauabdichtung mit Injektionstechnik

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Patentrechtlich
geschützt

V-Max Board IT®

Für Injektionssysteme - Pour des systèmes d'injection - Per sistemi di iniezione



Entspricht allen Anforderungen
der SIA 262 (Schubfestigkeit von Fugen)

Produkteigenschaften

- Das V-Max Board IT besteht aus reinem Beton und wird überall dort eingesetzt, wo das Bauwerk mittels Injektionstechnik abgedichtet wird (weisse Wanne).
- Elementlänge: **2.50m**
- Die Injektionskanäle (-schläuche) werden direkt auf dem ersten Etappenbeton befestigt.
- Die Armierungseisen werden von Hand durch die Sollbruchstellen druchgesschlagen.

Attributs du produit

- Le V-Max Board IT est **complètement en ciment**. On l'utilise où le bâtiment est rendu étanche au moyen d'une technique d'injection.
- Longueur de l'élément: **2.50m**
- Les canaux d'injection vient fixé directement sur le ciment de la première étape.
- Les barres d'armature sont frappés par main à travers les pints de rupture.

Qualità del prodotto

- Il V-Max Board IT è **completamente in cemento** e viene usato ovunque dove la costruzione viene impermeabilizzata mediante tecnica d'iniezione.
- Lunghezza dell'elemento: **2.50m**
- I canali d'iniezione vengono fissati direttamente sul cemento della prima tappa.
- I ferri d'armatura vengono buttati a mano attraverso i punti di rottura.



Vorteile:

- Geeignet für alle Injektionssysteme.
- Für alle Arten von Bodenplatten, Wände und Decken geeignet.
- Einfach und schnell.
- Umweltfreundlich.
- Keine Verwitterungsprobleme.

Avantages:

- Pour tous les systèmes d'injection.
- Pour utilisation dans les radiers, murs et dalles.
- Simple et rapide.
- Pas de problème de corrosion atmosphérique.

Vantaggi:

- Per tutti i sistemi di iniezione.
- Può essere utilizzato per platee di f., pareti e solette.
- Semplice e rapido.
- Nessuna alterazione a causa di influssi atmosferici.



Hilfsmontage-
winkel

Patentrechtlich
geschützt

Montage - Hilfswinkel

Die Montage - Hilfswinkel vereinfachen das Versetzen und Ausrichten des V-Max Boardes auf Decken und in Wänden. Grössen S, M und L. Die Erdnägel dienen als Montagehilfswinkel in den Bodenplatten.

Equerres d'aide pour l'application

Les équerres d'aide simplifient la mise en position du V-Max Board sur dalles et dans murs. Grandeurs S, M et L. Les piquets on les utilise dans les radiers.

L'applicazione

Le squadre d'aiuto sem-plificano il posizionamento del V-Max Board su solette o nei muri. Grandezza S, M e L. I Piquetti vengono utilizzati nei plinti di fondazione.


Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	H (mm)	L (m)		Packing unit
3945	V-Max Board IT®	200	2.50	nur auf Anfrage - sur demande - su richiesta	10 Stk.
3946	V-Max Board IT®	220	2.50	nur auf Anfrage - sur demande - su richiesta	10 Stk.
3948	V-Max Board IT®	250	2.50		10 Stk.
3950	V-Max Board IT®	280	2.50		10 Stk.
3951	V-Max Board IT®	300	2.50		10 Stk.
3952	V-Max Board IT®	350	2.50		10 Stk.
3953	V-Max Board IT®	400	2.50		10 Stk.
2132.1	Montage-Hilfswinkel Grösse S	Decke ≤ 25cm:	- Equerre d'aide grandeur S-	Squadra d'aiuto grandezza S	40 Stk.
2133.1	Montage-Hilfswinkel Grösse M	Decke 26-35cm:	- Equerre d'aide grandeur M-	Squadra d'aiuto grandezza M	40 Stk.
2132.2	Montage-Hilfswinkel Grösse L	Decke > 35cm:	- Equerre d'aide grandeur L-	Squadra d'aiuto grandezza L	40 Stk.
3936	Erdnagel V-Max:	für Bodenplatte-	pour radier -	per platea di fondazione	40 Stk.

ALBANESE® Baumaterialien AG • Maienriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59

Schalung für stahlbewehrte Bauteile mit Bewehrungsdurchdringung - *coffrage pour des constructions armées avec pénétration de l'armature* - *Casseratura per costruzioni in cemento armato con penetrazione dell'armatura.*

Schnellbord™



Produkteigenschaften - Attributs du produit - Qualità del prodotto:

- Elementlänge: **2.80m** - *Longueur de l'élément: 2.80m* - *Lunghezza del elemento: 2.80m*
- Material: gepresstes Holz (= sehr stabil), komplett **einheitlich** und **einteilig**. - *Matériau: bois comprimé (= très solide), tout dans une seule pièce.* - *Materiale: legno pressato (= molto stabile), un pezzo unico.*
- Konisch vorgefräste Solldurchbruchstellen für ein **einfaches, schnelles** und **sauberes** Ausschalen. - *Les endroits de pénétration de l'armature sont fraisés coniquement pour un décoffrage rapide et propre.* - *I punti di penetrazione dell'armatura sono fresati conici per poter scassare facilmente, pulito e rapidamente.*

Vorteile - Avantages - Vantaggi:

- Für alle Arten von Decken, Bodenplatten oder Wände geeignet. - *Pour dalle, radier ou mur* - *Può essere utilizzato per ogni tipo di soletta, platea di fondazione o muro.*
- Umweltfreundlich - *compatible avec l'environnement* - *non nuoce l'ambiente*
- Einfach, schnell und sinnvoll - *facile, rapide et utile* - *facile, rapido e utile*
- Natürliche Abbindverzögerung - *retarde la prise du béton.* - *ritarda la presa del cemento.*
- Durch Auswaschen mit dem Hochdruckreiniger bewirkt man einen Waschbetoneffekt. - *Avec un lavage à haute pression on cause un effet de béton lavé* - *Con un lavaggio ad alta pressione si ottiene un effetto tipo calcestruzzo lavato.*
- Keine Verwitterungsprobleme bei der Lagerhaltung. - *Pas de problème de corrosion atmosphérique.* - *Nessuna alterazione a causa di influenze atmosferici.*

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	H	L	Packing unit
2430	Schnellbord	200mm	2.80m	10 Stk.
2431	Schnellbord	250mm	2.80m	10 Stk.
2432	Schnellbord	300mm	2.80m	10 Stk.
2433	Schnellbord	350mm	2.80m	10 Stk.
2434	Schnellbord	400mm	2.80m	10 Stk.
2435	Schnellbord	450mm	2.80m	10 Stk.
2436	Schnellbord	500mm	2.80m	10 Stk.
2437	Schnellbord	550mm	2.80m	10 Stk.
2438	Schnellbord	600mm	2.80m	10 Stk.

Weitere Abmessungen auf Anfrage - *autres mesures sur demande* - *altre misure su richiesta*

Patent angemeldet

ALBANESE® Baumaterialien • Maierriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59


Dilatationsfugenabschalung

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Dila-Profi

Vorfabriziertes Dilatations- und Trennfugenelement



NEU:

- Kein Auskratzen mehr!
- Keine krumme, gebastelte, zeitraubende Dilatationsfugen-konstruktionen!
- Sauber, präzise, günstig und blitzschnell erstellt.

DILA-PROFI Vorteile:

- Einfachste und präzise Montage.
- Durchdringungen für Anschlusseisenbinder sind möglich.
- **Keine Etappierung** nötig! Alles an einem Stück betonierbar.
- Kein Auskratzen der Einlage!
- Sofort zum versiegeln bereit!
- **Saubere, sichere Trennfugen.**
- Geeignet für alle Beton- und Sichtbetonkonstruktionen.

DILA-PROFI eignet sich für:

- Balkondilatationen
- Überall, wo eine saubere Sichtkante erforderlich ist
- Stützwände
- Trennfugen aller Art



DILA-PROFI LEISTEN:


- Erhältlich für Einlagen von 5mm, 10mm, 15mm und 20mm.
- Individuelle Anpassungen sind möglich.
- Stangen à 2.50m.
- Bund à 100m.

DILA-Arbeitsfugenleiste:

- Geeignet für alle Betonkonstruktionen.
- Individuelle Anpassungen sind möglich
- Stangen à 2.50m
- Bund à 100m.

DILA-PROFI ELEMENTE:

- Komplettes Dilatationsfugenabschalungselement - mit Einlage und DILA-PROFI Leisten vormontiert
- Spezielle Größen und Formen von Dilatationsabschalungselementen nach Mass vorfabriziert
- Preise auf Anfrage



Patent angemeldet


Coffrage pour joint de dilatation Casseratura per giunto di dilatazione

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Dila-Profi

Élément préfabriqué pour joint de dilatation et joint de séparation
Elementi prefabbricati per giunto di dilatazione e giunto di separazione



Nouveau / Nuovo:


- **Jamais plus gratter** le couche intermédiaire! - *Mai più grattare l'elemento intermediale!*
- **Jamais plus** des constructions courbées, bricolées et qui exigent beaucoup de temps pour le joint de dilatation! - *Mai più dei giunti di dilatazione fatti à mano storti, deformati che richiedono molto tempo!*
- **Net, précis, favorable et monté dans un instant!** - *Ottimo, preciso, prezzi favorevoli e applicato in brevissimo tempo!*

Avantages du - vantaggi del DILA-PROFI:

- Le plus facile et précis montage - *Facilissimo e rapido montaggio*
- Pénétration du fer de connexion est possible - *La penetrazione dei ferri di collegamento è possibile*
- **Pas d'étapes!** Bétonner tout dans un coup! - *Senza Etappe! Fare la gettata in un solo tiro!*
- Il ne faut plus gratter le couche intermédiaire! - *Mai più grattare o tagliare l'elemento intermediale!*
- Tout prêt pour cacheter! - *Pronto à sigillare!*
- **Des joints de séparation nets** - *Giunti di dilatazione puliti*
- Se prête pour toutes constructions en béton et en béton apparent - *Da usare su tutti i lavori in cemento armato (pareti, balconi, solai, parapetti, etc.)*

DILA-PROFI se prête pour - da usare per:

- Joints de dilatations pour balcons - *giunti di dilatazione per balcone*
- Pour des angles apparent propre - *per spigoli a faccia vista*
- Contre-mur - *muri di sostegno*
- Joints de séparations de tous genre - *giunti di dilatazione di ogni genere*




DILA-PROFI baguettes - bacchette:

- disponibles pour couches intermédiaires de 5mm, 10mm, 15mm et 20mm - *Disponibile per elementi intermediali da 5mm, 10mm, 15mm et 20mm*
- des adaptations individuelles sont possible - *adattamenti personali sono possibili*
- longueur des baguettes: 2.50m - *lunghezza delle bacchette: 2.50m*
- bottes à 100m - *fasci da 100m*


DILA-Arbeitsfugenleiste:

- se prête pour toutes les constructions en béton - *adatto per qualsiasi costruzione in cemento armato*
- des adaptations individuelles sont possible - *adattamenti personali sono possibili*
- longueur des baguettes: 2.50m - *lunghezza delle bacchette: 2.50m*
- bottes à 100m - *fasci da 100m*



DILA-PROFI ELEMENTE:

- élément complet de tout, préfabriqué pour joint de dilatation - *cassero per giunto di dilatazione prefabbricato*
- des grandeurs et des formes spéciales pour éléments de joints de dilatations complets sur ordre - *misure speciali per casseri giunto di dilatazione prefabbricati su richiesta*
- prix sur demande - *prezzi su richiesta*



Brevet déposé - Brevetto depositato

Bodenplattenabschalung

Die neue Bodenplattenabschalung **PICOFIX** passt sich mit ihren uneingeschränkten Verstellmöglichkeiten blitzschnell und denkbar einfach allen Gegebenheiten an.

Coffrage pour la tête du radier

Le nouveau coffrage pour la tête du radier **PICOFIX** s'adapte à toutes les configurations d'un terrain sans être compliqué et en étant très rapide.

Sistema di casseratura per la platea di fondazione


Il nuovo sistema di casseratura per la platea di fondazione **PICOFIX** si adatta con le sue quasi infinite possibilità rapidamente e facilmente à tutte le condizioni di terreno.



Vorteile - Avantages - Vantaggi

- Nur ein Pfahl zur Befestigung - *Un seul piquet pour la fixation - Un solo picchetto per la fissazione*
- Unanfällig auf Verschmutzung - *Ne se casse pas à cause du salissement - Resistente al imbrattamento*
- Große Bewegungsfreiheit - *Grande liberté de mouvement - Grande libertà di movimento*
- Einfache und schnelle Ausrichtung sowie Befestigung am Pico-Pfahl - *Un ajustement très rapide et une fixation facile au piquet Pico - Facilissima orientazione e fissazione al picchetto Pico*
- Unverlierbare Keile - *Des coins imperdables - Cunei*

Anwendung - Application - Applicazione



Pico - Pfahl
piquet PICO - picchetto PICO

Pico - Pfahl in den Boden rammen, bis er fest hält. - *Fixer le piquet Pico dans le fond, jusqu'à ce-qu'il tien bien. - Fissare il picchetto il meglio possibile nel fondo.*

Die Bodenplattenabschalung **PICOFIX** über den Pfahl schieben und den **PICOFIX** ausrichten. - *Laisser glisser le PICOFIX par le piquet et faire le justage. - Applicare il PICOFIX infilando il picchetto nell'apposita maglietta.*

Nach dem Ausrichten, den **PICOFIX** mit den beiden Keilen am Pfahl fixieren. - *Après avoir fait le justage fixer le PICOFIX avec les deux coins - Dopo aver orientato il PICOFIX, fissarlo al picchetto con entrambi i cunei.*

Gerüstlatte oder Schalltafel mit Nägeln am **PICOFIX** befestigen - *fixer la planche au PICOFIX - Fissare il tavolone con dei chiodi al PICOFIX*



Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di vendita

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
2280	PICOFIX sans piquet - senza picchetto Bodenplattenabschalung ohne Pfahl	1 Stk.
2281	PICO - PFAHL piquet - picchetto Pfahl zur Bodenplattenabschalung	1 Stk.

Patent angemeldet

Abschalungstechnik

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle

Multi-Schalungszwingen «Rocky»

Multifunktionale Schalungszwinge mit integrierten Schutzgeländer-Adaptoren für baustellen-übliche Schutzgeländerpfosten.

Ideal als Schalungsklemmen für:

- Fundamentalschalungen
- Ringankerschaltungen
- Giebelchalungen
- Unter- und Überzugschalungen

Ideal als Schutzgeländerhalter bei:

- Brüstungen
- Treppen
- nur Modell GS: Gegengeländer bei Wandschalungen und vorfabrizierten Hohlwänden
- Deckenränder
- Liftöffnungen

Modell «Rocky GS»



Gegengeländerhalter

Modell «Rocky»



Geländerhalter bei Brüstungen

Vorteile:

- die innenliegende Spindel ist komplett gegen Verschmutzung geschützt
- kann gleichzeitig als Schalungsklemme und Schutzgeländerhalter z.B. bei Brüstungen, Balkonen, Deckenrändern usw. eingesetzt werden
- kann als Gegengeländerhalter bei allen Schalungstypen verwendet werden
- mit beidseitiger Kurbel, damit die Schlungsklemme von allen Seiten her bedient werden kann
- stufenlos einstellbar



Vorteile:

- mit innenliegender, gegen Verschmutzung geschützter Spindel
- kann gleichzeitig als Schalungsklemme und Schutzgeländerhalter z.B. bei Brüstungen, Balkonen, Deckenrändern usw. eingesetzt werden
- mit beidseitiger Kurbeln, damit die Schlungsklemme von allen Seiten her bedient werden kann
- stufenlos einstellbar




Lieferprogramm

Art.Nr.	Atrikel	Klemmbereich (a)	Höhe (h)	Gewicht /Stk.
1018.S	Schalungszwinge «Rocky GS» Grösse S	0-55 cm	32 cm	7.9 kg
1018.M	Schalungszwinge «Rocky GS» Grösse M	0-80 cm	45 cm	8.9 kg
1018.L	Schalungszwinge «Rocky GS» Grösse L	0-105 cm	45 cm	9.9 kg
1019.S	Schalungszwinge «Rocky» Grösse S	0-55 cm	32 cm	7.8 kg
1019.M	Schalungszwinge «Rocky» Grösse M	0-80 cm	45 cm	8.8 kg
1019.L	Schalungszwinge «Rocky» Grösse L	0-105 cm	45 cm	9.9 kg

Den neuesten SUVA Normen entsprechend!

Modell Euro-Norm mit geschlossenen Holmhaltern



Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit geschlossenem Geländerholm, Zwischenholm und Bordbretthalter ausgerüstet.

Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit allen gängigen Abschlusssystemen kompatibel und entspricht allen SUVA-Anforderungen.

Le garde-corps Euro-Norm ALBANESE® est équipé de toutes les exigences selon la norme de la SUVA. Il est compatible avec tous les systèmes usuel sur les chantiers.

Il parapetto Euro-Norm ALBANESE® è equipaggiato di tutte le esigenze secondo le norme della SUVA. Il parapetto è compatibile con tutti i sistemi usuali sui cantieri.


Lieferprogramm / Technische Daten

Art.Nr.	Bezeichnung	Profil	h	a	b	Gewicht	EH
1010.1	Euro-Norm Schutzgeländerhalter mit geschlossenen Holmhaltern verzinkt - zinguée - zincato	25/25	1200	550	250	2.2kg	1

Modell Everest 1.00m oder 1.50m

Schutzgeländerhalter Everest mit Drehkurbel und neigbarer Platte.

Garde-corps model Everest avec manivelle et plaque mobile selon les nouvelles normes de la SUVA. Parapetto modello Everest con manubrio e piastra mobile corrispondenti alle nuove Norme della SUVA.



Der Everest Kurbel-Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit geschlossenem Geländerholm, Zwischenholm und Bordbretthalter ausgerüstet.

Der Everest 1.00m kann mit dem 1.50m hohen beliebig kombiniert werden. Dabei bleiben die Geländer-, Zwischenholm und Bordbretthalter auf derselben Höhe. Er entspricht allen SUVA-Anforderungen.

Le garde-corps Everest ALBANESE® avec manivelle est équipé de toutes les exigences selon la norme de la SUVA. Les deux hauteurs de 1.00m et de 1.50m sont compatibles. Les barres restent à la même hauteur.

Il parapetto Everest ALBANESE® con manovella è equipaggiato di tutte le esigenze secondo le norme della SUVA. Il parapetti da 1.00m e da 1.50m sono compatibili. I manici rimangono nella stessa altezza.


Lieferprogramm / Technische Daten

Art.Nr.	Bezeichnung	Profil	h	a	b	Gewicht
1106.1	Everest 100 verzinkt	35/35	1004	580	0 - 650	8.0 kg
1107.1	Everest 150 verzinkt	35/35	1489	1040	0 - 650	9.6 kg

Euro-Norm Schutzgeländerhalter

Entspricht allen Anforderungen der SUVA!

Modell Euro-Flex




Der Euro-Flex Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit Geländerholm, Zwischenholm und frei verschiebbarem Bordbrett ausgerüstet. Der Bordbretthalter ist unverlierbar geführt.

Der Euro-Flex Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit allen gängigen Abschalssystemen kompatibel und entspricht allen SUVA-Anforderungen.

Le garde-corps Euro-Flex ALBANESE® est équipé de toutes les exigences selon la nouvelle norme de la SUVA. Il est compatible avec tous les systèmes usuel sur les chantiers.

Il parapetto Euro-Flex ALBANESE® è equipaggiato di tutte le esigenze secondo le nuove Norme della SUVA. Il parapetto è compatibile a tutti gli sistemi usuali sui cantieri.



Euro-Flex Bordbretthalter

Verzinkter, frei verschiebbarer Bordbretthalter.


Crochet mobile zingué pour planche à pied.

Uncino mobile zincato per il battiscopa.

Lieferprogramm / Technische Daten

Art.Nr.	Bezeichnung	Profil	h	a	b	Gewicht	EH
1967	Euro-Flex Schutzgeländerhalter verzinkt - zinguée - zincato	25/25	1200	550	130-610	2.2kg	1
1968	Euro-Flex Bordbretthalter	25/25	40	150	60		1

Modell Euro-Norm mit offenen Holmhaltern



Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit offenem Geländerholm, Zwischenholm und Bordbretthalter ausgerüstet.

Der Euro-Norm Schutzgeländerhalter ALBANESE® ist mit allen gängigen Abschalssystemen kompatibel und entspricht allen SUVA-Anforderungen.

Le garde-corps Euro-Norm ALBANESE® est équipé de toutes les exigences selon la nouvelle norme de la SUVA. Il est compatible avec tous les systèmes usuel sur les chantiers.

Il parapetto Euro-Norm ALBANESE® è equipaggiato di tutte le esigenze secondo le nuove Norme della SUVA. Il parapetto è compatibile a tutti gli sistemi usuali sui cantieri.

Lieferprogramm / Technische Daten

Art.Nr.	Bezeichnung	Profil	h	a	b	Gewicht	EH
1010	Euro-Norm Schutzgeländerhalter mit offenen Holmhaltern verzinkt - zinguée - zincato	25/25	1200	550	250	2.1kg	1

Aluminium-Grabenbrücke

Grabenbrücke aus Aluminium mit Traggriffen und einklappbarem Geländer. Mit vier eingearbeiteten Ösen für Krangehänge oder zur Sicherung mit Erdnägeln.

Anwendung


Unsere Aluminium-Grabenbrücken eignen sich ideal für Baustellenzugänge oder als rutschfeste Fussgängerbrücken. Dank der vier Ösen kann sie problemlos mit dem Kran transportiert und nach der Platzierung sicher mit einem Erdnagel oder Pfahl im Untergrund befestigt werden. Durch ihr geringes Gewicht, kann man die Alubrücke auch von Hand tragen und versetzen.

Das aufklappbare Seitengeländer und der Antirutschbelag machen das Begehen sicher. Mit eingeklapptem Geländer sind die Alubrücken platzsparend stapelbar.


Vorteile

- **geringes Gewicht**
- **von Hand tragbar**
- fixierbar mit Erdnagel oder Pfahl
- 4 Ösen für Krangehänge
- hohe Tragkraft: 200kg/m²
- Stapelbar
- sicheres Begehen durch Antirutschbelag

4 Ösen für Krangehänge oder zur Sicherung mit Erdnägeln.



Durch das einklappbare Geländer, ist die Grabenbrücke einfach **stapelbar!**



Dazu passend

Art.Nr. 1076 Erdnagel



Art.Nr. 2281 PICO-Pfahl




Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Länge	Breite	Verp.Einh.	Gewicht /Stk.
1118.3	Aluminium-Grabenbrücke	1.70 m	1 m	1 Stk.	34.00 kg
1118.2	Aluminium-Grabenbrücke	2.20 m	1 m	1 Stk.	42.00 kg
1118	Aluminium-Grabenbrücke	2.70 m	1 m	1 Stk.	51.00 kg
1118.1	Aluminium-Grabenbrücke	3.20 m	1 m	1 Stk.	59.00 kg
1076	Erdnagel mit Doppelkopfplatte	480 mm	Ø 25 mm	Kopf-Ø 50 mm	
2281	PICO-Pfahl ALBANESE®	1'000 mm	Ø 25 mm		



Das von ALBANESE® entwickelte Dachrand- und Terrassenabschlusssystem bietet dem Architekten eine einfache, stabile und sichere Lösung für kältebrückenfreie Flachdachränder und Terrassenabschlüsse, die allen ästhetischen Ansprüchen gerecht werden und den Bauablauf rationalisiert, vereinfacht und obendrein die Sicherheit erhöht. Teure Arbeitsschritte werden eliminiert, womit Kosten eingespart werden.

UNI-Fix Dach- & Terrassenrandabschalungswinkel ALBANESE®




Lieferprogramm - gamme de production - gamma di produzione

Art.Nr.	Article	Höhe	Verpackungseinheit
2130.5	UNI-Fix Flachdach-Randhalter, verzinkt, inklusive Deckschieber	S 55-85cm	1 Stk.
2130.8	UNI-Fix Flachdach-Randhalter, verzinkt, inklusive Deckschieber	M 85-115cm	1 Stk.




Schematischer Arbeitsablauf


- 1** Nach dem Schalen der Decke, wird der UNI-Fix Flachdach-Randhalter auf der Deckenschalung platziert. Maximaler Winkelabstand = 1.50m




- 2** Die Deckenrandabschalung kann danach mit baustellenüblichen Klemmwerkzeugen direkt am UNI-Fix Flachdach-Randhalter befestigt werden.




- 3** Es besteht die Möglichkeit, ein stoss-sicheres Schutzgeländer zu erstellen.




- 4** Einlegen der Bewehrungsseisen.




- 5** Betonieren.




- 6** Ausschalung und Klemmwerkzeug entfernen.




Detailskizze verputzte Aussenwärmedämmung System Minergie




7 Bei Bedarf kann das Schutzgeländer wieder erstellt werden.




8 Nachdem das Gerüst hochgezogen ist, kann das Schutzgeländer entfernt, und der Deckschieber auf der gewünschten Höhe fixiert werden.




9 Die Holzverkleidung für den Dachrandabschluss wird am UNI-Fix Flachdach-Randhalter mit selbstschneidenden Schrauben befestigt.




10 Das Flachdach oder die Terrasse kann nun abgedichtet werden.



11 Die Fassaden- und Dachdämmung kann angebracht werden.




12 Zum Schluss kann die Fassade verputzt, die Kiesschicht eingebracht und die Blechabdeckung montiert werden.




System UNI-Fix für Dachrand- und Terrassenabschlüsse

Innovation für die Baustelle - Innovation pour le chantier - Innovazione per il cantiere


Detailskizze verputzte Aussenwärmedämmung System Minergie




Detailskizze verputzte Aussenwärmedämmung System Standard




Detailskizze hinterlüftete Fassade System Minergie




Detailskizze hinterlüftete Fassade System Standard



Detailskizze verputzte Aussenwärmedämmung System Standard mit Vordach



Detailskizze Terrassenabschluss System Standard



Ausschreibungstexte / NPK Positionen

Integration in folgende NPK Positionen: Kap. 342, Pos.Nr. 810.800, Var.59 und Kap. 351, Pos.Nr. 410.800, Var. 24

Gerne senden wir Ihnen weitere Ausschreibungstexte in elektronischer Form.

Verankerungstechnik

Innovationen für die Baustelle

UNI-Betonhülse

mit Aufnahme für Montageplatte und Verlängerungshülse

Die UNI-Betonhülse wird vor dem Betonieren mit dem Montagekonus an die Schalung genagelt oder mit der Montageplatte an der Armierung befestigt und verfügt über ein 65mm langes DW15 Innengewinde. Die Auszugskraft der UNI-Betonhülse kann mit der Montageplatte und der Verlängerungshülse auf 4'500kg erhöht werden!



UNI-Betonhülse mit Montagekonus und Verschlusszapfen im Karton (Art. Nr. 1000) oder im Eimer (Art. Nr. 1000.1) erhältlich



Montageplatte zu UNI-Betonhülse
Art. Nr. 1000.3

Verlängerungshülse mit Montagekonus für die UNI-Betonhülse
Art. Nr. 1000.4




Vorteile

- dank Dichtungsring kein Zementwasser im Gewinde
→ **kein Auskratzen = Kostenreduktion**
- kurzes Innengewinde → **schnelles Ein- und Ausschrauben = grosse Zeitersparnis**
- einfache und sichere Anwendung
- Befestigung mittels Montageplatte an der Armierung
→ keine Nagellöcher → **schont die Schalhaut**
- keine Korrosion und kein Rost
- **garantierte, zulässige Gebrauchslast: 35kN**
- **garantierte, zulässige Gebrauchslast mit Montageplatte und Verlängerungshülse: 45kN**


Ideal für

- Deckenrandabschalungen
- Konsolen und Gerüste
- Befestigung von Schutzgeländern
- hochwertigen Sichtbeton
- Verankerung einhäutiger Schalungen
- Pfeilerschalungen
- Innenschalungen
- Isolationseinlagen in der Schalung
- Stahlschalungen


Montageanleitung mit Konus




Montagekonus auf die Schalung nageln



UNI-Betonhülse bis zum Anschlag auf den Montagekonus stecken




Spannstab mit Spezial-Schlüssel festziehen




Mit Verschlusszapfen geeignet für hochwertigen Sichtbeton


Anwendungen mit Montageplatte




Montageplatte an die Bewehrung binden → der Konus wird an die Schalung gepresst



Mit Montageplatte und Verlängerungshülse wird die Gebrauchslast auf 45kN erhöht.



Bei Isolationseinlagen in der Schalung: Verlängerungshülse durch die Isolation stecken.



Bei Decken- oder Bodenplatten wird die Montageplatte auf die obere Bewehrung gebunden.

Verankerungstechnik


ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle

Anwendung



Bei Innenschalungen, Pfeiler- oder Stahlschalungen mit der Montageplatte an die Bewehrung binden.




Über die Montageplatte wird der Konus optimal an die Schalhaut gepresst.



Bei Verwendung mit Montageplatte und Verlängerungshülse wird die Einbautiefe und somit die garantierte, zulässige Gebrauchslast auf 4'500 kg (45kN) erhöht.



Verwendung der UNI-Betonhülse mit Montageplatte und Verlängerungshülse bei Isolationseinlagen in der Schalung.



Bei Verwendung auf Decken- oder Bodenplatten wird die UNI-Betonhülse mit der Montageplatte auf die obere Bewehrung gebunden.



Die UNI-Betonhülse ist auch im praktischen Eimer erhältlich!
Art. Nr. 1000.1

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Verp.einheit
1000	UNI-Betonhülse ALBANESE® inkl. Montagekonus und Verschlusszapfen	Karton à 100 Stk.
1000.1	UNI-Betonhülse ALBANESE® inkl. Montagekonus und Verschlusszapfen	Eimer à 180 Stk.
1000.3	Montageplatte zu UNI-Betonhülse 31 x 5.5cm	Eimer à 180 Stk.
1000.4	Verlängerungshülse zu UNI-Betonhülse inkl. Montagekonus	Eimer à 180 Stk.
1023	Spezialschlüssel für Spannstäbe	1 Stk.



Montageplatte zu UNI-Betonhülse
Art. Nr. 1000.3



Verlängerungshülse mit Montagekonus für die UNI-Betonhülse
Art. Nr. 1000.4



Spezialschlüssel für Spannstäbe DW15
Art. Nr. 1023

V2A UNI-Betonanker mit Aufnahme für Montageplatte und Verlängerungshülse

Der V2A UNI-Betonanker verfügt über ein 65mm langes DW15 Innengewinde und besteht aus rostfreiem Stahl. Die Kreuzarmierung ist fix montiert.



Montageplatte zu V2A UNI-Betonanker Art. Nr. 1002.08



Verlängerungshülse mit Montagekonus für den V2A UNI-Betonanker Art. Nr. 1002.07

Verschlusszapfen zu V2A UNI-Betonanker Art. Nr. 1002.03




Vorteile

- **garantierte, zulässige Gebrauchslast nach 5 Tagen: 90kN**
- geeignet für die Anwendung bei Sichtbeton
- einfache und sichere Anwendung
- bei Befestigung mittels Montageplatte an der Armierung:
 - keine Nagellöcher → **schont die Schalhaut**
 - bei Stahl-, Innen- und Pfeilerschalungen
 - **Verankerung einhäuptiger Schalungen**
- dank Dichtungsring kein Zementwasser im Gewinde → **kein Auskratzen = Kostenreduktion**


Ideal für

- Verankerung einhäuptiger Schalungen
- Stahl-, Innen- und Pfeilerschalungen
- Konsolen und Gerüste
- Befestigung von Schutzgeländern
- rostfreie Verbindungen, hochwertigen Sichtbeton
- Deckenrand- und Absatzabschalungen
- Isolationseinlagen in der Schalung




Dichtungsring im Montagekonus


Montageanleitung mit Konus



Montagekonus auf die Schalung nageln




V2A UNI-Betonanker bis zum Anschlag auf den Montagekonus stecken




Spannstab mit Spezial-Schlüssel festziehen


Anwendungen mit Montageplatte



Montageplatte an die Bewehrung binden → der Konus wird an die Schalung gepresst



Bei Isolationseinlagen in der Schalung: Verlängerungshülse durch die Isolation stecken.



Bei Decken- oder Bodenplatten wird die Montageplatte auf die obere Bewehrung gebunden.

Anwendung



Bei Innenschalungen, Pfeiler- oder Stahlschalungen mit der Montageplatte an die Bewehrung binden.



Über die Montageplatte wird der Konus optimal an die Schalhaut gepresst.



Ideal für die Verankerung einhäutiger Schalungen.



Verwendung des V2A UNI-Betonankers mit Montageplatte und Verlängerungshülse bei Isolationseinlagen in der Schalung.



Bei Verwendung auf Decken- oder Bodenplatten wird der V2A UNI-Betonanker mit der Montageplatte auf die obere Bewehrung gebunden.



Der V2A UNI-Betonanker ist auch im transparenten Eimer erhältlich.
Art. Nr. 1002.1

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Verp.einheit
1002	V2A UNI-Betonanker mit Montagekonus und vorinstalliertem Nagel	Karton à 100 Stk.
1002.1	V2A UNI-Betonanker mit Montagekonus und vorinstalliertem Nagel	Eimer à 160 Stk.
1002.08	Montageplatte zu V2A UNI-Betonanker 31 x 5.5cm	Eimer à 180 Stk.
1002.07	Verlängerungshülse zu V2A UNI-Betonanker inkl. Montagekonus	Eimer à 180 Stk.
1002.03	Verschlusszapfen zu V2A UNI-Betonanker	Sack à 100 Stk.
1023	Speziesschlüssel für Spannstäbe	1 Stk.



Montageplatte zu V2A UNI-Betonanker
Art. Nr. 1002.08



Verschlusszapfen zu-
V2A UNI-Betonanker
Art. Nr. 1002.03



Verlängerungshülse mit
Montagekonus für den
V2A UNI-Betonanker
Art. Nr. 1002.07



Speziesschlüssel für
Spannstäbe DW15
Art. Nr. 1023

UNI-Betonanker DW20 und DW26.5

Die UNI-Betonanker sind mit einer Kreuzarmierung ausgestattet und eignen sich für Spannstäbe der Dimensionen DW20 und DW26.5. Im Lieferumfang ist ein Montagekonus mit vorge-stecktem Nagel und ein Verschlusszapfen enthalten.

UNI-Betonanker DW20 + DW26.5



DW20 : Art. Nr. 1002.3
DW26.5: Art. Nr. 1002.4

Garantierte Gebrauchslast nach 5d

ohne Platte + Verlängerung | **mit** Platte + Verlängerung

DW20:	90kN	DW20:	140kN
DW26.5:	150kN	DW26.5:	200kN

Verlängerungshülse
DW20: Art. Nr. 1002.37
DW26.5: Art. Nr. 1002.47



Montageplatte
Art. Nr. 1002.08



Befestigung mittels Montageplatte an der Bewehrung:


- keine Nagellöcher → **schont die Schalhaut**
- **Ideal bei Metallschalungen**

Ideal

- bei Verankerung einhäutiger Schalungen
- bei Konsolen und Gerüsten
- für die Befestigung von Schutzgeländern
- für Deckenrand- und Absatzabschalungen
- bei hochwertigem Sichtbeton
- für Innen-, Pfeiler- und Stahlschalungen:
UNI-Betonanker mittels Montageeisen an
der Bewehrung befestigen

Vorteile

- geeignet für die Anwendung bei Sichtbeton
- Montagekonus mit Dichtungsring
→ **kein Zementwasser im Gewinde**
→ **kein Auskratzen = Kostenreduktion**
- einfache und sichere Anwendung
- Montagekonus mit 2 Kreuzlöchern für zusätzliche
Nägel, für **einen noch sichereren Halt!**



Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker DW20

bündig zur Beton-
oberfläche

gegenüber der Betonoberflä-
che **5mm zurückversetzt**
(im Lieferumfang enthalten)



Art. Nr. 1002.33



Art. Nr. 1002.34

Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker DW26.5

bündig zur Beton-
oberfläche

gegenüber der Betonoberflä-
che **5mm zurückversetzt**
(im Lieferumfang enthalten)



Art. Nr. 1002.43




Art. Nr. 1002.44

Verankerungstechnik


ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle


Anwendung: bei Holzschalung




Montagekonus auf die Schalung nageln.




UNI-Betonanker bis zum Anschlag auf den Montagekonus stecken.



Spannstab mit Spezial-Schlüssel festziehen.




Verschlusszapfen
5mm zurückversetzt
(im Lieferumfang
enthalten)




Verschlusszapfen
bündig zur Beton-
oberfläche

Bei Innen-, Pfeiler- oder Metallschalungen, auf Bodenplatten/Decken oder für erhöhte Gebrauchslast



Montageplatte an die Bewehrung binden → der Konus wird an die Schalung gepresst!



Bei Decken- oder Bodenplatten wird die Montageplatte auf die obere Bewehrung gebunden.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Verp.Einheit	Palette à
DW20			
1002.3	UNI-Betonanker DW20 inklusive Montagekonus mit vorge-stecktem Nagel und Verschlusszapfen 5mm zurückversetzt	Eimer à 35 Stk.	30 Eimer
1002.37	Verlängerungshülse DW20	Eimer à 180 Stk.	36 Eimer
1002.08	Montageplatte zu UNI-Betonanker	Eimer à 180 Stk.	36 Eimer
1002.33	Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker DW20, bündig	Sack à 35 Stk.	
1002.34	Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker DW20, 5mm zurückversetzt	Sack à 35 Stk.	
1023.1	Speziesschlüssel für Spannstäbe DW20	1 Stk.	
DW26.5			
1002.4	UNI-Betonanker DW26.5 inklusive Montagekonus mit vorge-stecktem Nagel und Verschlusszapfen 5mm zurückversetzt	Eimer à 30 Stk.	30 Eimer
1002.47	Verlängerungshülse DW26.5	Eimer à 180 Stk.	36 Eimer
1002.08	Montageplatte zu UNI-Betonanker	Eimer à 180 Stk.	36 Eimer
1002.43	Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker DW26.5, bündig	Sack à 30 Stk.	
1002.44	Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker DW26.5, 5mm zurückversetzt	Sack à 30 Stk.	
1023.2	Speziesschlüssel für Spannstäbe DW26.5	1 Stk.	

UNI-Betonanker
DW20: Art. Nr. 1002.3
DW26.5: Art. Nr. 1002.4



Verlängerungshülse
DW20: Art. Nr. 1002.37
DW26.5: Art. Nr. 1002.47




Montageplatte
Art. Nr. 1002.08



Verschlusszapfen zu UNI-Betonanker
DW20




Bündig zur
Betonoberfläche
Art. Nr. 1002.33




Gegenüber der Beton-
oberfläche **5mm zurück-
versetzt**
Art. Nr. 1002.34
(Im Lieferumfang enthalten)

DW26.5



Bündig zur
Betonoberfläche
Art. Nr. 1002.43



Gegenüber der Beton-
oberfläche **5mm zurück-
versetzt**
Art. Nr. 1002.44
(Im Lieferumfang enthalten)



**Speziesschlüssel für
Spannstäbe**
DW20: Art. Nr. 1023.1
DW26.5: Art. Nr. 1023.2

UNI-Spreizanker DW15

UNI-ancre à expansion DW15 - UNI-ancora ad espansione DW15

ALBANESE®**Innovation für die Baustelle - Innovation pour le chantier - Innovazione per il cantiere****UNI-Spreizanker DW15****Garantierte
Gebrauchslast:
28kN**

Der UNI-Spreizanker dient als Verankerung für Spannstäbe der Dimension DW15/17. Er kann sehr einfach, schnell und sicher in bestehende Betonbauteile eingesetzt werden. Nach dem Einschlagen des UNI-Spreizankers in das Bohrloch wird der hintere Teil mit Hilfe des Einschlagbolzens gespreizt. Hierdurch verankert sich der UNI-Spreizanker im Beton. Der UNI-Spreizanker kann nun direkt belastet werden.

L'UNI-ancre à expansion sert comme ancrage pour les tiges DW15/17. On le peut utiliser très simplement, rapidement et en toute sécurité dans tous structures en béton existantes. Après avoir pressé l'UNI-ancre à expansion dans le trou la partie arrière est étalée à l'aide du percuteur. Cela provoque que l'UNI-ancre à expansion s'amarre dans le béton. Les UNI-ancres à expansion peuvent être chargés directement.

L'UNI-ancora ad espansione viene utilizzata come ancora per tiranti DW15/17. La si usa semplicemente, rapidamente e con massima sicurezza in tutte le costruzioni in calcestruzzo. Dopo aver inserito l'UNI-ancora nel foro si allarga la parte posteriore dell'UNI-ancora con l'aiuto del percussore. Questo comporta che l'UNI-ancora si fissa nel calcestruzzo. L'UNI-ancora può essere caricata immediatamente.






UNI-Spreizanker
UNI-ancre à expansion
UNI-ancora ad espansione



Einschlagbolzen
Percuteur - Percussore

Vorteile - Avvatages - Vantaggi

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kann unabhängig von Wetter, Temperatur und Feuchtigkeit sofort nach dem Einbau belastet werden. • Kleines Bohrloch-Ø: 22mm • Geringe Bohrlochtiefe: mindestens 85mm • Garantierte Gebrauchslast: 28kN | <ul style="list-style-type: none"> • Peut être chargé immédiatement après l'installation indépendamment de la météo, de la température et de l'humidité. • Petit Ø du trou: 22mm • Faible profondeur du trou: au moins 85mm • Force de traction garantie: 28kN | <ul style="list-style-type: none"> • Può essere utilizzata subito dopo il montaggio, indipendentemente delle avversità meteorologiche, della temperatura e dell'umidità. • Piccolo Ø del foro: 22mm • Scarsa profondità del foro: almeno 85mm • Forza di trazione garantita: 28kN |
|---|---|--|

Montageanleitung - Instruction d'emploi - Istruzioni per l'uso

- | | | |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> • Bohrlochdurchmesser: Ø 22mm
• Mindest Bohrlochtiefe: 85mm
• Minimaler Bohrlochabstand: 15cm
• Minimaler Randabstand: 15cm
• Minimaler Eckabstand: 25cm UNI-Spreizanker mit dem Hammer oder Fäustel so weit in das Bohrloch hinein schlagen, bis er nicht mehr aus der Betonoberfläche ragt. Mit dem Einschlagbolzen den Spreizkeil bis zum Anschlag in den UNI-Spreizanker schlagen. Der UNI-Spreizanker kann sofort belastet werden. | <ol style="list-style-type: none"> • Trou de perçage: Ø 22mm,
• Profondeur minimale du trou: 85mm
• Distace min. entre les trous: 15cm
• Distance min. du bord: 15cm
• Distance min. du coin: 15cm Ficher l'UNI-ancre à expansion avec un marteau ou une massette dans le trou jusque au point qu'il ne sort plus de la surface du béton. Ficher le coin pour l'expansion avec le percuteur dans l'UNI-ancore à expansion jusque à la butée. L'UNI-ancore à expansion peut être chargé immédiatement. | <ol style="list-style-type: none"> • Diametro del foro: Ø 22mm
• Profondità minima del foro: 85mm
• Distanza minima tra i fori: 15cm
• Distanza minima dal bordo: 15cm
• Distanza minima dai angoli: 15cm Battere l'UNI-ancora ad espansione con un martello pesante nel foro fin quando non esce più della superficie del calcestruzzo. Battere il cuneo d'espansione con il percussore nell'UNI-ancora ad espansione fino alla buttata. L'UNI-ancora può essere caricata immediatamente. |
|--|---|--|

Lieferprogramm - gamme de production - gamma di produzione

Art.Nr.	Article	Packing unit
1999	UNI-Spreizanker DW15 - UNI-ancre à expansion DW15 - UNI-ancora ad espansione DW15	50 Stk.-pce.-pz.
2002	Einschlagbolzen - Percuteur - Percussore	1 Stk.-pce.-pz.

V2A Klebeanker - Injektionssystem

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

F Ancre V2A - système d'injection I Ancora V2A - sistema d'iniezione


Dywidaggewinde DW 15
Filetage Dywidag Dw15
Filetto tipo Dywidag DW15




ⓓ V2A Klebeanker ALBANESE® mit 65mm DW15 Innengewinde.

ⓕ L'ancre V2A a un filetage interieur de 65mm pour les barres Dywidag Dw15. Ⓡ L'ancora V2A ha un filetto interno di 65mm lunghezza per le barre Dywidag DW15.

ⓓ Komplettes Injektionsset ALBANESE®: 1 Koffer mit 1 Auspresspistole, 2 Kartuschen Injektionskleber, 4 Mischer zu Kartuschen, 1 Ausblasbalg und 20 V2A Klebeanker. ⓕ Le set complet d'injection se compose d'une valise avec 1 pistolet presseur, 2 cartouches de mortier, 4 pointes pour la cartouche, une petite pompe d'air et 20 ancre V2A pour injection. Ⓡ Il set d'iniezione completo consiste in una valigetta con 1 pistola, 2 cartucce di colla speciale, 4 punte per la cartuccia, una piccola pompa d'aria e 20 ancore V2A per l'iniezione.



ⓓ Bohrloch ⓕ Trou Ⓡ Foro: Ø 25mm
ⓓ Bohrtiefe ⓕ Profondeur Ⓡ Profondità: 120mm
ⓓ Bohren mit Tiefenanschlag ⓕ Percer avec la butée de profondeur. Ⓡ Forare con l'arresto della profondità.



ⓓ Reinigen des Bohrloches. ⓕ Nettoyer le trou de forage. Ⓡ Pulire il Foro.



ⓓ Erst injizieren wenn einheitliche Masse austritt. Am Bohrlochgrund beginnend die Injektionsmasse luftblasenfrei einfüllen. ⓕ Injecter le mortier dès qu'il sort en couleur régulière. Commencer à la base du forage, injecter la dose d'injection sans bulle d'air. Ⓡ Inietare la colla d'iniezione solo quando il colore è regolare. Riempire il foro senza bolle d'aria iniziando dal fondo del foro.



ⓓ Hülse mit Drehbewegung einsetzen. Optische Kontrolle der Füllmasse. Während der Aushärtungszeit die Hülse nicht bewegen. ⓕ Mettre l'ancre avec un mouvement rotatif. Contrôle optique de la quantité de remplissage. Ne pas bouger l'ancre pendant le temps de durcissement. Ⓡ Inserire l'ancora V2A girandola. Controllo ottico della quantità della colla speciale. Non muovere l'ancora prima che la colla non sia completamente indurita.

Lieferprogramm - programme - gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
1072	ⓓ V2A Klebeanker ⓕ V2A ancre pour l'injection Ⓡ Ancora V2A per iniezione	100 Stk.
1069	ⓓ Injektionsset komplett mit Koffer ⓕ Set d'injection complet Ⓡ Set d'iniezione completo	1 Stk.
1070	ⓓ Injektionskleber (Kartusche) ⓕ Mortier (Masse d'injection) Ⓡ Colla speciale per l'iniezione	1 Stk.
1071	ⓓ Mischer zu Kartusche ⓕ Pointe pour la cartouche d'injection Ⓡ Punta per la cartuccia d'iniezione	1 Stk.
1069.1	ⓓ Auspresspistole ⓕ Pistolet presseur Ⓡ Pistola	1 Stk.

ALBANESE® Baumaterialien • Maierriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59

Beton- / Felsanker

ALBANESE®

Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Beton- / Felsanker 3-Schalig



Masse: Länge 110mm Ø 34mm

Werkstoff: EN-GJMW-400-5

Gewicht: 0.37kg

Bohrloch Ø: 35 - 37mm

Bohrlochtiefe: mind. 32cm

Beton- / Felsanker 2-Schalig «goldig»



Masse: Länge 117mm Ø 32mm

Werkstoff: EN-GJMW-400-5

Gewicht: 0.37kg

Bohrloch Ø: 32 - 35mm

Bohrlochtiefe: mind. 32cm


Bitte beachten Sie die nachfolgende Montageanleitung zum Einbau von 3-schaligen Beton- und Felsankern

1. Bohrloch Ø 34-37mm für 3-Schaligen und Bohrloch Ø 32-35mm für 2-Schaligen Beton-/Belsanker bohren. Bohrloch reinigen (spülen oder ausblasen). Bohrlochtiefe mind. 32cm (für maximale Auszugskräfte). Mindestbohrlochabstand = 3 x Bohrlochtiefe. Mindestrandabstand = 1.5 x Bohrlochtiefe. Betondruckfestigkeit mindestens 25 N/mm².
2. Anker auf Ankerstabende aufschrauben. Der farbige Plastikring bzw. der goldige Federring muss dabei auf dem Betonanker bleiben. Stab ganz durch den Konus des Spreizdübels durchschrauben, 1 bis 2 Gewindegänge sollten am oberen Ende überstehen.
3. Stab mit Anker ins Bohrloch einschieben. Der Plastikring muss sich beim 3-Schaligen Betonanker am Bohrlochrand abstreifen (falls nicht, muss der Ring mit der Hand abgestreift werden. Beim 2-Schaligen Betonanker kann der Federring auf dem Felsen-/Betonanker bleiben.
4. Achtung
 - Bei der Anwendung ist auf eine ausreichende Einbindtiefe und Ranbewehrung (bei Beton) zu achten.
 - Vor der endgültigen Belastung ist ein Probezug vorzunehmen.
 - Dabei ist auf ungünstige Bedingungen zu achten, wie grösstmögliches Bohrloch, schlechtestmögliche Beton- oder Felsenqualität.
 - Der Anker ist mittels Hohlkolbenpresse zu ziehen bis er versagt bzw. die angegebene Prüflast in der beigefügten Tabelle «Prüflasten für Beton-/Felsanker» erreicht ist (1.5 fache Gebrauchslast). Versagt der Anker vorher, muss der Bohrl Lochdurchmesser verkleinert und ein neuer Zugversuch gemacht werden.
 - Beton- bzw. Felsgüte und der Bohrl Lochdurchmesser sind die ausschlaggebenden Faktoren für die Bruchkraft des Ankers.
 - **Zugversuch mit grösster Sorgfalt durchführen!** Kräfte können bei Stabbruch überraschend und schlagartig freiwerden. **Lebensgefahr!**
5. Für Spreizdübel sind keine Zulassungen vorgeschrieben und deshalb auch nicht verfügbar.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1242	Felsen- / Betonanker 3-Schalig für Spannstab DW15	50 Stk.
1242.1	Felsen- / Betonanker 2-Schalig «goldig» für Spannstab DW15	50 Stk.
1023	Spezialschlüssel für Spannstäbe DW15 ALBANESE®	1 Stk.


Anwendungszeichnung:



Information:

- Tiefe (t min) und Durchmesser des Bohrloches entsprechend der Montageanleitung ausführen.
- Die Zeichnung Probezug und die Tabelle Prüflasten für Beton- und Felsanker sind zu beachten.

Probezug:



Prüflasten:

Stab-Ø [mm]	Prüfkraft F_p [kN]	Hohlkolbenzylinder
15 FS	120	Kraft ≥ 200 kN, Hub ≥ 150 mm z.B. ENERPAC RCH-206
15 F	135	
15 FW	150	

Legende:

- FS = Ankerstab gerollt, schweissgeeignet
 F = Ankerstab gewalzt
 FW = Ankerstab gewalzt, schweissgeeignet

Diese Werte haben keine allgemeine Gültigkeit. Zur Ermittlung der effektiv erreichbaren Kräfte sind vor jeder Anwendung Probezüge zu machen. Je nach Betongüte und/oder Gesteinsart können die Ergebnisse große Unterschiede aufweisen. (siehe Probezug)

ASK Konsolenanker


mit Aufnahme für Nagelschleife und Montageplatte

ASK → **A**ussparung zur **S**icheren Verankerung marktüblicher **K**onsolen
Garantierte, zulässige Gebrauchslast nach 3 Tagen: 28kN



Zubehör

Montagekonus / Verschlusszapfen zu ASK Konsolenanker (Art. Nr. 1001.6)
Einrast-Elemente



Mit **Einrast-Elementen** für einen sicheren Halt des ASK Konsolenankers beim Betonieren und mit **Dichtungsring** → kein Zementwasser im Konsolenanker!



Nagelschleife zu ASK Konsolenanker (Art. Nr. 1001.4N)

Mit der Nagelschleife kann der ASK Konsolenanker zusätzlich an die Schalung genagelt werden.

Montageplatte zu ASK Konsolenanker (Art. Nr. 1001.4M)



Für die Montage an **Innenschalungen** und **Stahlschalungen** wird der ASK Konsolenanker mittels Montageplatte an der Bewehrung festgebunden.

Vorteile

- **sichere Verankerung** aller marktüblichen Konsolen, Schutzgeländerhalter, Gerüstträger usw.
- idealer Halt des ASK Konsolenankers auf dem Montagekonus dank speziellen Einrast-Elementen
- **Zeit- und Kosteneinsparung**, da der ASK Konsolenanker **ohne zusätzliche Nagelsicherung** hält
- dank **Dichtung** läuft **kein Zementwasser** in den Konsolenanker
- bei **Innen- oder Stahlschalungen** mit der Montageplatte an der Bewehrung festbinden
- bei Verwendung mit der Nagelschleife → zusätzliche Sicherung an der Schalung
- komplett aus verzinktem Stahl → **kein Rost** → **keine Verformung!**


Ideal

- für **Innenschalungen** und für **Stahlschalungen**
- bei hochwertigem Sichtbeton
- für die Verankerung aller marktüblichen Konsolen


Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Verp.einheit
1001.4	ASK Konsolenanker mit Montagekonus	Eimer à 80 Stk.
1001.4K	ASK Konsolenanker mit Nagelschleife und Montagekonus	Eimer à 65 Stk.
1001.4KM	ASK Konsolenanker mit Montageplatte und Montagekonus	Karton à 40 Stk.
1001.4N	Nagelschleife zu ASK Konsolenanker	Eimer à 200 Stk.
1001.4M	Montageplatte zu ASK Konsolenanker	Eimer à 50 Stk.
1001.5	Verschlusszapfen zu ASK Konsolenanker	Karton à 300 Stk.
1001.6	Montagekonus zu ASK Konsolenanker	Eimer à 300 Stk.


Montageanleitung ohne Nagelschlaufe




1. Montagekonus auf die Schalung nageln.



2. ASK Konsolenanker auf den Montagekonus stecken und mit einem Hammerschlag sichern.




3. Konsole im ASK Konsolenanker einhängen und gem. Angaben des Herstellers sichern.




4. Bei hochwertigem Sichtbeton: Verschlusszapfen einstecken.


Montageanleitung mit Nagelschlaufe




1. Montagekonus auf die Schalung nageln.



2. ASK Konsolenanker auf den Montagekonus stecken und mit 1 bis 2 Nägeln an der Schalung sichern.




3. Konsole in den ASK Konsolenanker einhängen und gem. Angaben des Herstellers sichern.




4. Bei hochwertigem Sichtbeton: Verschlusszapfen einstecken.


Montageanleitung mit Montageplatte bei Innen- u. Stahlschalungen



1. Montageplatte aussen an die Bewehrung binden.



2. Der ASK Konsolenanker wird optimal an die Schalung gepresst!



3. Bei hochwertigem Sichtbeton: Verschlusszapfen einstecken.

Anwendung mit Konsolen

Nur unter folgenden **Bedingungen** ist die Belastung der Konsolen als Laufgerüst zulässig: **Ab dem 3. Tag nach dem Betonieren** bei Ø Temperatur mind. 15°C, Betonqualität mind. PC300 = B35/25 = C25/30, Druckfestigkeit des Betons: mind. 25N/mm²

Garantierte, zulässige Gebrauchslast:


- nach 3 Tagen oder mind. 25N/mm² Druckfestigkeit des Betons:
 - bei 5cm Randabstand: 13kN
 - bei 15cm Randabstand: 28kN

Einzuhaltende Abstände:

- Montageabstände der Konsolen: max. 2.00m für Konsolen 28, 80, 100, 150 und 180cm
- minimaler Randabstand: 5cm bzw. 15cm
- minimaler Eckabstand: 25cm

Minimale Brettstärken des Gerüstbelages:

- bei Spannweiten bis 1.5m: mind. 45mm
- bei Spannweiten bis 2.0m: mind. 50mm
- zulässige Belastung: max. 400kg/m²



Sichere Montage der ASK Konsolenanker ohne zusätzliche Nägel.

UNI - Ka

Die universelle Sicherheits-Aussparung



Anwendung mit Konsolen (BKA oder UNI Konsole):

- Montageabstände der Konsolen bei Verwendung der UNI-Ka Aussparung:
Konsolen 28cm, 80cm 100cm: max. 2.0m
Konsolen 150cm: max. 2.0m
- Minimale Brettstärken des Gerüstbelages:
45mm für Spannweiten bis 1.5m
50mm für Spannweiten bis 2.0m
- Min. Eckabstand: 25cm / Min. Randabstand: 15cm
- Max. zulässige Belastung: 400kg / m²
- Die Belastung der Konsolen als Laufgerüst ist erst **ab dem 3 Tag** nach dem Betonieren zulässig. (Ø Temp. mind. 15°C.) Betonqualität mind. PC300 = B35/25 = C25/30. Druckfestigkeit des Betons: **mind. 25N/mm²**
- **Max.zugelassene Auszugskraft (Gebrauchslast): 1300kg** (nach 3d, Druckfestigkeit des Betons: mind. 25N/mm²)

Vorteile der UNI-Ka Aussparung:

- Geeignet für die Verankerung von Kletterkonsolen, Konsolen, Abschalkonsolen, Auflagekonsolen, Schutzgeländerhalter, Gerüstträger, ... - kompatibel mit BKA Konsolen.
- Mit zwei zusätzlichen Nagelschlaufen für einen sicheren Halt an der Schalung.
- Selbstsicherung dank Bajonettfassung.
- Geprüfte Sicherheit, auch mit BKA-Konsolen!
- SUVA-Zulassung! (Baumusterbescheinigung Nr. 6637.d)

suvaPro
Baumusterbescheinigung Nr. 6637.d
CERTIFICATION


SCHWEIZERISCHER
PRÜFSTELLENDIENST
SWISS
TESTING SERVICE
Akkredit-Nr. STS 013

SULZER
Sulzer Markets & Technology AG
Sulzer Innotech
Service und Produktion

Montage:




Montageschema und -anleitung auf der Rückseite beachten!



Annageln des Montagekonus.



Zwei zusätzliche Nagelschlaufen an der UNI-Ka zur sicheren Befestigung.



Einführen der Konsole in die Bajonettfassung und um 90° drehen.

Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di produzione

Art. Nr.	Bezeichnung	Verp.-EH
1001	UNI-Ka Aussparung	50 Stk.
1001.1	Verschlusszapfen zu UNI-Ka	50 Stk.




Echtes Schweizer Fabrikat

Patent angemeldet


Gebrauchsanweisung

Beim Einsatz der UNI-Ka Sicherheitsaussparung sind die Anwendungshinweise und Anwendungsschemas sowie deren Minimal- und Maximalabstände einzuhalten und zu befolgen.

Horizontale Montage der UNI-Ka Aussparung an der Wandschalung bei Verwendung mit Bajonettverschluss. Nach dem horizontalen Einführen des Verankerungsteils, die Konsole um 90° drehen (=Selbstsicherung).



Einbauanleitung der UNI-Ka Aussparung bei Verwendung mit Bajonettverschluss gemäss ALBANESE® System




Anwendung mit Konsolen:


- Montageabstände der Konsolen bei Verwendung der UNI-Ka Aussparung:
 - Konsolen 28cm, 80cm, 100cm: **max. 2.0m**
 - Konsolen 150cm: **max. 2.0m**
- Minimale Brettstärken des Gerüstbelages:
 - Gerüstbrett 45mm für Spannweiten bis 1.5m
 - Gerüstbrett 50mm für Spannweiten bis 2.0m
- Minimaler Eckabstand: **25cm**
- Max. zulässige Belastung: **400kg/m²**
- Die Belastung der Konsolen als Laufgerüst ist erst **ab dem 3 Tag** nach dem Betonieren zulässig (Ø Temp. mind. 15°C). Betonqualität mind. PC 300 = B35/25 = C25/30. Druckfestigkeit des Betons: **mind. 25N/mm²**.
- Max. zugelassene Auszugskraft (Gebrauchslast): **1300kg** (nach 3d, Druckfestigkeit des Betons mind. 25N/mm²)



Vertikale Montage der UNI-Ka Aussparung an der Wandschalung bei Verwendung von Konsolen mit Sicherungskeil.



Einbauanleitung der UNI-Ka Aussparung bei Verwendung von Konsolen mit Sicherungskeil.



Patent angemeldet

Ankertechnik für einhäuptige Wände

ALBANESE®

Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere


Kombi V-Halter DW15, DW20 & DW26.5

Soutien Combi DW15, DW20 & DW26.5 - Sostegno Combi DW15, DW20 & DW26.5

Die komplette Ankertechnik für einhäuptige Wände.

Technique d'ancrage préfabriqué pour le coffrage à une face.

Tecnica d'ancoraggio per pareti a una sola sponda.



Die einfache, sichere Montage gewährleistet rationelles und kostengünstiges Arbeiten bei optimaler Sicherheit und top Qualität.

L'application facile, rapide et précise garantie un travail rationnel en économisant d'argent et en même temps une sécurité optimale grâce à l'haute qualité.

La facile applicazione molto rapida e precisa, garantisce un lavoro razionale e favorevole nel prezzo, e nello stesso tempo un'ottima qualità grazie all'alta

Anwendung

1. Der Kombi-Halter wird auf die obere Bewehrung gelegt und dort festgebunden.
2. Betonieren der Bodenplatte oder der Fundamente und abtaloisieren.
3. Die Dywidagstäbe können nun in den Kombi V-Halter eingedreht werden.
4. Nach dem Betonieren werden die Dywidagstäbe herausgeschraubt und können weiter verwendet werden. Die Löcher werden mit Zement gefüllt.

Zugelassene Gebrauchslast nach 5d:

- Kombi V-Halter DW15: 90kN
- Kombi V-Halter DW20: 160kN
- Kombi V-Halter DW26.5: 230kN

Vorteile

- Komplett montiert.
- Auf jede Deckenstärke einstellbar.
- Geeignet für Monobeton.
- Keine Hindernisse beim Abtaloisieren bei Verwendung des Schrägzapfens.
- Eingezeichnete Betonüberdeckung
- Lage- und richtungsstabiler Einbau unter exakt 45°.
- Keine Schablonen notwendig.
- Dywidagstab kann wiederverwendet werden.
- Kein abflexen der Verankerungsteile.
- Keine Korrosion.

L'application

1. Attacher le Soutien-Combi sur la part supérieure du fer d'armature.
2. Faire le bétonage.
3. Visser les tiges Dywidag dans le Soutien-Combi.
4. Après l'utilisation dévisser les tiges Dywidag et remplir le trou avec béton.

Force de traction après 5 jours:

- Soutien Combi DW15: 90kN
- Soutien Combi DW20: 160kN
- Soutien Combi DW26.5: 230kN

Avantages

- Complét dans une pièce.
- Réglable pour tous les épaisseurs de dalle.
- Si on apploie le bouchon a 45°, on a pas d'obstacle quand on taloché le béton.
- Il y a des signes pour le bétonage.
- Montage stable dans un angle exacte de 45°.
- On a pas besoin des patrons.
- Les tiges Dywidag sont récupérables.
- Il faut pas couper les tiges d'ancrage.
- Pas de dommage à cause de la rouille.

L'applicazione

1. Legare il Sostegno-Combi sulla parte superiore dell'armatura.
2. Fare la gettata.
3. Avvitare i tiranti Dywidag nel Sostegno-Combi.
4. Dopo l'uso svitare i tiranti Dywidag e riempire il buco con calcestruzzo.

Forza di trazione dopo 6 giorni:

- Sostegno Combi Dw15: 90kN
- Sostegno Combi DW20: 160kN
- Sostegno Combi DW26.5: 230kN

Vantaggi

- Fornitura in un pezzo completo.
- Registrabile per tutti i spessori di solai.
- Se si usa con il tappo speciale a 45° non ci sono dei ostacoli per frastassare il cemento armato.
- Spessore del solaio indicato.
- Montaggio stabile e preciso in 45°.
- Non c'è più bisogno di sagome.
- I tiranti Dywidag sono recuperabili.
- Non si devono più tagliare i tiranti d'ancorazione.
- Nessun problema di corrosione o di ruggine.

Lieferprogramm - Programme de livraison - Gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Packing unit
1161.1	Kombi V-Halter DW15 - Soutien-Combi DW15 - Sostegno-Combi DW15	40 pce
1161.2	Kombi V-Halter DW20 - Soutien-Combi DW20 - Sostegno-Combi DW20	25 pce
1161.2	Kombi V-Halter Dw26.5 - Soutien-Combi DW26.5 - Sostegno-Combi DW26.5	25 pce
1161.3	Schrägzapfen zu Kombi V-Halter DW 15 und DW20 - Bouchon à 45° - Tappo à 45°	40 pce


Ankertechne für einhäuptige Wände **ALBANESE®**

Innovationen für die Bauselle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Kombi V-Halter DW15 Anwendung

Application du Soutien-Combi DW15 Applicazione del Sostegno-Combi DW15


- Ⓓ Ankerabstände für Abstützböcke mit dem Kombi-Halter Dw15 (Vzul. = 90kN).
- Ⓕ Distance des Soutiens-Combi pour l'ancrage des chevalets (force de traction = 90kN).
- Ⓘ Distanza tra i Sotegni-Combi per l'ancoraggio die cavalletti (forza di trazione = 90kN).




- Ⓓ Betonalter für Verankerungen:
- Ⓕ Âge du béton pour l'ancrage:
- Ⓘ Età del cemento armato per l'ancoraggio:
- Ⓓ Minimaler Randabstand:
- Ⓕ Distance minimale du bord:
- Ⓘ Distanza minimale dal bordo:

min 5 Tage bei 15°C oder mindestens 20 N/mm²
 min 5 jours à 15°C, ou au moin 20N/mm²
 min 5 giorni con una temperatura di 15°C, oppure min. 20N/mm²

12cm
 12cm
 12cm



- Ⓓ Normalkurve
- Ⓕ Résultat standard
- Ⓘ Risultato normale
- Ⓓ März bis Oktober
- Ⓕ De mars jusqu'à octobre
- Ⓘ Da marzo à ottobre



- 1 - - - - - 20°C , v = 1.5^m/h
- 2 - - - - - 15°C , v = 1.5^m/h
oder 20°C , v = 3.0^m/h
- 3 - - - - - 15°C , v = 3.0^m/h
- 4 - - - - - 5°C , v = 1.5+3.0^m/h / Pumpbeton

- Ⓓ Betoniergeschwindigkeit in
- Ⓕ v = Vitesse du bétonage en
- Ⓘ Velocità della gettata in

Wandhöhe (m)
 Hauteur du mur (m)
 Altezza della prete (m)
 Stunde - heur - ora

Alba-Spannstäbe DW15 und Zubehör

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

F Tiges Alba DW15 et accessoires I Barre filettate Alba DW15 e accessori

Alba-Spannstab DW15 - Tiges Alba DW15 - Barre filettate Alba DW15

Schwarz, gewalzt, schweissgeeignet
Noir, roulé, soudable.
Nere, laminate a caldo, saldabili



Tragkraft - Force de traction - Carico di esercizio: 100kN
Bruchlast - Force de rupture - Carico di rottura: 190kN

Art. Nr.	Länge - Long. - Lung.	Gewicht - Poids - Peso
1034	65cm	0.9kg
1035	85cm	1.2kg
1036	100cm	1.4kg
1037	125cm	1.8kg
1038	150cm	2.1kg
1043	300cm	4.2kg
1044	600cm	8.4kg

Weitere auf Anfrage - autres mesures sur demande - altre dimensioni su richiesta

Alba-Spannstab Dw15 mit Drehloch - Tiges Alba DW15 avec trou - Barre filettate Alba DW15 con foro

Schwarz, gewalzt, schweissgeeignet
Noir, roulé, soudable.
Nere, laminate a caldo, saldabili




Tragkraft - Force de traction - Carico di esercizio: 100kN
Bruchlast - Force de rupture - Carico di rottura: 190kN

Art. Nr.	Länge - Long. - Lung.	Gewicht - Poids - Peso
1015	30cm	0.4kg
1016	50cm	0.7kg

Weitere auf Anfrage - autres mesures sur demande - altre dimensioni su richiesta


Winkel für nachträgliches Schutzgeländer



Winkel für nachträgliches Schutzgeländer -
Equerre pour un garde-corps supplémentaire -
Squadro per parapetto supplementare.

Art.Nr.	Aufnahmeprofile	Gewicht	Verp.-Eh.
1009	25 x 25mm	0.600kg	1Stk.

Liftschachtschuh



Mit 7cm DW15-Gewinde, für den Einsatz mit der UNI-Betonhülse - avec filetage DW15 de 7cm longueur, pour l'application avec l'UNI-douille à béton - Con filetto DW15 lungo 7cm, da usare con la boccola per calcestruzzo UNI.

Art.Nr.	Gewicht	Verpackungseinheit
1020	1.8kg	1Stk.

Kalottenplatte - Plaque Combi - Piastra Combi



Platte quadratisch 120 x 120mm (Kopf ca. 15° beweglich), verzinkt, h = 67mm, SW 27mm - Plaque carré 120 x 120mm, zinguée, h = 67mm, clé 27mm - Piastra quadrata 120 x 120mm, zincata, a = 67mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1863	1.08kg	100kN	1Stk.

Kombiplatte - Plaque Combi - Piastra Combi



Platte quadratisch 120 x 120mm, verzinkt Höhe = 65mm, Schlüssel 27mm - Plaque carré 120 x 120mm, zinguée, hauteur = 65mm, clé 27mm - Piastra quadrata 120 x 120mm, zincato, altezza = 65mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1862	1.44kg	100kN	1Stk.

Flügelmutter - Écrou avec ailes - Dado con alette



Basis Ø 36mm, verzinkt, Höhe = 55mm, Schlüssel 27mm - Base Ø 36mm, zinguée, hauteur = 55mm, clé 27mm - Base Ø 36mm, zincato, altezza = 55mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1842	0.3kg	100kN	1Stk.

Flanschmutter - Ecou bridé - Dado flangiato STANDARD



2-flügelige Flanschmutter, verzinkt Höhe = 55mm, Schlüssel 27mm - Ecou bridé, zinguée, hauteur = 55mm, clé 27mm - Dado flangiato, zincato, altezza = 55mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Ø	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1843	70mm	0.40kg	100kN	1Stk.
1845	100mm	0.55kg	100kN	1Stk.

Flanschmutter - Ecou bridé - Dado flangiato STANDARD



3-flügelige Flanschmutter Ø 120mm, verzinkt Höhe = 55mm, Schlüssel 27mm - Ecou bridé Ø 120mm, zinguée, hauteur = 55mm, clé 27mm - Dado flangiato Ø 120mm, zincato, altezza = 55mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Ø	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1850	120mm	0.83kg	100kN	1Stk.

Flanschmutter TOP - Ecou bridé TOP - Dado flangiato TOP



3-flügelige Flanschmutter Ø 70mm, verzinkt Höhe = 55mm, Schlüssel 27mm - Ecou bridé Ø 70mm, zinguée, hauteur = 55mm, clé 27mm - Dado flangiato Ø 70mm, zincato, altezza = 55mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Ø	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1848	70mm	0.47kg	100kN	1Stk.

Flanschmutter TOP - Ecou bridé TOP - Dado flangiato TOP



3-flügelige Flanschmutter Ø 90mm, verzinkt Höhe = 55mm, Schlüssel 27mm - Ecou bridé Ø 90mm, zinguée, hauteur = 55mm, clé 27mm - Dado flangiato Ø 90mm, zincato, altezza = 55mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Ø	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1848.1	90mm	0.50kg	100kN	1Stk.

Flanschmutter TOP - Ecou bridé TOP - Dado flangiato TOP



3-flügelige Flanschmutter Ø 110mm, verzinkt Höhe = 55mm, Schlüssel 27mm - Ecou bridé Ø 110mm, zinguée, hauteur = 55mm, clé 27mm - Dado flangiato Ø 110mm, zincato, altezza = 55mm, chiave 27mm

Art.Nr.	Ø	Gewicht	Tragkraft	Verp.-Eh.
1846	110mm	0.50kg	100kN	1Stk.

Sechskantmutter - Écrou - Dado




Schweisssbar, verzinkt, Tragkraft 60kN, Schlüssel 30mm - Soudable, zinguée, force de traction 60kN, clé 30mm - Saldabile, zincato, carico d'esercizio 60kN, chiave 30mm

Weitere auf Anfrage
Autres sur demande
Altri su richiesta

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Verp.-Eh.
1865	0.15kg	30mm	1Stk.
1867	0.21kg	50mm	1Stk.

Verbindungsmuffe - Écrou pour jointe - Manicotto



Mit Anschlagstift, schweisssbar, verzinkt, Tragkraft 100kN, SW 30mm - Avec un pin de butée, soudable, zinguée, f. de traction 100kN, clé 30mm - Con perno d'arresto aldabile, zincato, c. d'esercizio 100kN, chiave 30mm

Weitere auf Anfrage
Autres sur demande
Altri su richiesta

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Verp.-Eh.
1881	0.42kg	105mm	1Stk.

Gegenmutter - Écrou - Controdado




Schweisssbar, verzinkt, Tragkraft 60kN, Schlüssel 30mm - Soudable, zinguée, force de traction 60kN, clé 30mm - Saldabile, zincato, carico d'esercizio 60kN, chiave 30mm

Weitere auf Anfrage
Autres sur demande
Altri su richiesta

Art.Nr.	Gewicht	Länge	Verp.-Eh.
1854	0.14kg	30mm	1Stk.

Alba Spannstab DW 15, Schalungsstahl St 1000/1100 Schweissgeignet, mit Gewinderippen

Abmessung: $\varnothing$ 15 mm, nach Toleranzband 8341 . 487-lh
 $\varnothing$ 20 mm, nach Toleranzband 8341 . 751-lc



Richtanalyse:

C	Si	Mn	P	S	N *)
.20	.30	1.30	Max	Max	Max
			.035	.035	.012

*) Höhere Gehalte sind nur dann zulässig, wenn ausreichende Gehalte an stickstoffabbindenden Elementen vorliegen (DIN 488).

Mechanische Eigenschaften:

		$\varnothing$ 15 mm	$\varnothing$ 20 mm
Bruchlast	F _m min. =	190 kN	345 kN
Streckgrenzenlast	P _{po,2} min. =	175 kN	310 kN
Bruchdehnung	A ₁₀ =	mind 7.0 %	
Gleichmassdehnung	A _{g1} =	mind 3.0 %	

Faltversuch: 4 x d / 180°

Anschlaghalterung

Innovationen für die Baustelle

ALBANESE®

RISA V-20

Der RISA V-20 ist ein Anschlag- bzw. Distanzhalter für die Wandschalung, den man nachträglich am Anschlussseisen befestigt.



Vorteile

- besteht aus nur 2 Teilen!
- **keine verlierbaren Kleinteile** (Keile usw.)
- geeignet für Anschlussseisen **bis 20mm Ø**
- hervorragend bei Zwischenwänden
- geeignet für Sichtbeton
- ideal für den Einsatz bei Fugenbändern
- **Kostenreduktion durch blitzschnelle und zeitsparende Montage**


Montage



1. Manschette um das Anschlussseisen legen



2. Der Keil gleitet automatisch in die richtige Halterung




3. Distanzhalter auf die Markierung ausrichten



4. Fixierung mit einem Hammerschlag

- **automatische Positionierung**
- **sitzt bombenfest!**
- **Anschlag- oder Distanzhalter**
- **einseitige Verwendung als Anschlaghalter**

Einer für alle!




Der RISA V-20 passt sich an alle Anschlussseisen-Ø von 6mm bis 20mm an!

Anschlaghalterung

Innovationen für die Baustelle

ALBANESE®

Ideal bei Fugenbändern: der einseitige RISA V-20



Anwendung



1. Manschette um das Anschlusseisen legen



2. Der Keil positioniert sich automatisch



3. Distanzhalter auf die Markierung ausrichten



4. Anschlaghalterung mit dem Hammer fixieren

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Mauerstärke	Eimer à	Palette à	
3181	RISA V-20	10cm (einseitig)	110 Stk.	30 Eimer	Weitere Masse und Ausführungen finden Sie in der Preisliste
3182	RISA V-20	15cm	85 Stk.	30 Eimer	
3184	RISA V-20	18cm	85 Stk.	30 Eimer	
3185	RISA V-20	20cm	85 Stk.	30 Eimer	
3186	RISA V-20	22cm	85 Stk.	30 Eimer	
3187	RISA V-20	24cm	85 Stk.	30 Eimer	
3188	RISA V-20	25cm	85 Stk.	30 Eimer	
3190	RISA V-20	30cm	85 Stk.	30 Eimer	
3191	RISA V-20	35cm	60 Stk.	30 Eimer	

RISA Topo

Der RISA Topo ist ein Anschlag- bzw. Distanzhalter für die Wandschalung, den man nachträglich am Anschlusseisen befestigt.

Der RISA Topo ist geeignet für Anschlusseisen-Durchmesser bis 16mm.

Neu

- nur noch 2 unverlierbare und handliche Teile •
- nur eine Grösse für Anschlusseisen von 5mm bis 16mm Durchmesser •

Ein Produkt - Zwei Anwendungsmöglichkeiten

Standard Montage:

1. Der Anschlaghalter wird direkt auf die Markierung gelegt
2. Das Keilelement wird über die Anschlaghalterung gestülpt und mit dem Hammer festgeschlagen

Stehende Montage (z.B. bei Fugenbändern):

1. Das Halterelement wird um das Anschlusseisen gelegt
2. Der Keil mit dem Anschlaghalter wird in das Halteelement gelegt und der Distanzhalter auf die Markierung ausgerichtet
3. Den Anschlaghalter mit dem Hammer am Anschlusseisen fixieren

Standard Montage



Stehende Montage, z.B. bei Fugenbändern



Vorteile

- **blitzschnell und zeitsparend → Kostenreduktion!**
- der Distanzhalter wird direkt auf die Markierung gelegt
- ideal für Zwischenwände
- einseitige Anschlaghalter für wasserdichte Bauwerke
- **keine verlierbaren, kleine Einzelteile**, wie z.B. Keile usw.
- wird nachträglich am Anschlusseisen befestigt
- eignet sich für Anschlusseisen von 5 bis 16mm Durchmesser



Anschlaghalterung

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle

Standard Montage:

1. Der Anschlaghalter wird direkt auf die Markierung gelegt



2. Das Keilelement wird über den Anschlaghalter gestülpt und mit dem Hammer festgeschlagen



Stehende Montage (z.B. bei Fugenbändern)

1. Das Halterelement wird um das Anschlussisen gelegt



2. Der Keil mit dem Anschlaghalter wird in das Halterelement eingesteckt und der Distanzhalter auf die Markierung ausgerichtet



3. Der Anschlaghalter wird mit dem Hammer am Anschlussisen fixiert



Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Mauerstärke	Eimer à	Palette à	
3161	Risa Topo	10cm (einseitig)	110 Stk.	30 Eimer	Weitere Masse und Ausführungen finden Sie in der Preisliste
3162	Risa Topo	15cm	85 Stk.	30 Eimer	
3164	Risa Topo	18cm	85 Stk.	30 Eimer	
3165	Risa Topo	20cm	85 Stk.	30 Eimer	
3166	Risa Topo	22cm	85 Stk.	30 Eimer	
3167	Risa Topo	24cm	85 Stk.	30 Eimer	
3168	Risa Topo	25cm	85 Stk.	30 Eimer	
3170	Risa Topo	30cm	85 Stk.	30 Eimer	


Anschlaghalterung

Support pour butée pour le coffrage - Sostegno per buttata di casseri

ALBANESE®

Innovation für die Baustelle - Innovation pour le chantier - Innovazione per il cantiere

RISA Excenter



Die Anschlaghalterung **RISA Excenter** dient als Anschlag (Kravatte) für die Wandschalung.

Le support pour butée **RISA Excenter** sert comme butée pour le coffrage du mure.

Il sostegno per buttata di casseri **RISA Excenter** viene utilizzato come elemento di buttata per i casseri per le pareti.

Vorteile

- Nur eine Grösse für alle Wandstärken und alle Anwendungen.
- Unabhängig von den Armierungseisen.
- Optimal bei wasserdichten Bauten mit Fugenband, Fugenblechen, Quellbändern, Injektionsschläuchen und dergleichen.
- Nachträglich an beliebiger Stelle ausricht- und fixierbar.
- Exakt ausrichtbar.
- Extrem stabil.
- Schnell und günstig.

Avantages

- Une seule grandeur pour tous les épaisseurs du mur et pour tous les applications.
- Indépendant des fers d'armature.
- Idéal pour des constructions étanches.
- On peut le régler et fixer n'importe où ultérieurement.
- Exactement alignable.
- Extrêmement solide.
- Rapide et bon marché.


Vantaggi

- Una sola grandezza per tutti i spessori del muro e tutte le costruzioni.
- Indipendente dai ferri d'armatura.
- Ideale per costruzioni impermeabili.
- Lo si può allineare e fissare ovunque.
- Precisamente allineabile.
- Estremamente solido.
- Rapido e conveniente.

Anwendung ohne Fugenband

Application sans joint d'étanchéité

Applicazione senza giunto d'impermeabilzione




1. Vorbohren, Ø 8mm, ca. 50mm tief.
2. Locker einsetzen und exakt ausrichten.
3. Mit einem Hammerschlag fixieren.

Anwendung mit Fugenband

Application avec joint d'étanchéité

Applicazione con giunto d'impermeabilzione




1. Percer, Ø 8mm, env. 50mm profond.
2. Placer lâchement et aligner exactement.
3. Fixer avec un coup de marteau.

1. Forare, Ø 8mm, ca. 50mm fondo.
2. Piazzare e allineare precisamente.
3. Fissare con un colpo di martello.



Lieferprogramm - gamme de production - gamma di produzione


Art.Nr.	Article	Packing unit
5051	RISA Excenter mit Expressnagel - RISA Excenter avec clou spécial - Excenter con chiodo speciale	200 pce
5052	RISA Excenter ohne Expressnagel - RISA Excenter sans clou spécial - Excenter senza chiodo speciale	200 pce
2011.6	Expressnagel (8 x70mm) - Clou spécial (8x 70mm) - Chiodo speciale (8x70mm)	200 pce



Anschlaghalterung - Butée pour le coffrage du mur - Arresto

RISA NO LIMIT

Die Anschlaghalterung **RISA NO LIMIT** dient als **Anschlag** (Kravatte) für die **Wandschalung**. - La butée typ **RISA NO LIMIT** sert comme butée pour le coffrage du mure. - Il distanziatore **RISA NO LIMIT** viene utilizzato come elemento di arresto (cravatta) per la cassera di pareti.



Vorteile - avantages - vantaggi:


- **Nur eine Grösse für alle Wandstärken!** - Une seule mesure pour tous les épaisseurs de mure! - Una sola misura per tutte le misure delle pareti!
- **Nur eine Grösse für alle üblichen Armierungseisen-durchmesser!** - Une seule mesure pour tous les fers à béton usuels! - Una sola misura per tutti i tondini d'armatura usuali!
- Geeignet für **wasserdichte** Konstruktionen - Pour des constructions impénétrables - Adatto per delle costruzioni impermeabili.
- Nachträglich **am Armierungseisen befestigen** - Fixer aux fers à béton - Fissare ai tondini d'armatura
- Exakt ausrichtbar - Orientatin exacte - Orientazione precisa

Das Problem:

Bei herkömmlichen Anschlaghalterungen war immer ein Sortiment für die verschiedenen Wandstärken einzukaufen. Oft musste man baustellenspezifisch bestellen. Dies liess natürlich auch die Kosten steigen. Herkömmliche Anschlaghalter sind nicht wasserdicht und somit bei speziellen Bauten (z.B. Reservoir,...) nicht anwendbar.

Die Lösung:

Mit der Anschlaghalterung RISA NO LIMIT braucht man für alle Wandstärken nur noch eine Grösse. Der RISA NO LIMIT ist nachträglich am Armierungseisen ausricht- und fixierbar. Man braucht nicht mehr baustellenspezifisch einzukaufen und spart dadurch Kosten ein. Der RISA NO LIMIT eignet sich besonders bei allen wasserdichten Bauten.



- RISA NO LIMIT um das Armierungseisen herumlegen. - Mettre la butée RISA NO LIMIT autour du fer à béton - Applicare il RISA NO LIMIT intorno al tondino d'armatura.
- Für Armierungseisen von 5mm bis 16mm Ø - Pour des fers à béton d'un Ø de 5 à 16mm - Per tondini da 5 a 16mm di Ø

- Keil locker einsetzen. - Insérer le coin lâchement. - Inserire il cuneo senza fissarlo.
- Durch drehen den RISA NO LIMIT ausrichten. - Au moyen de tourner le RISA NO LIMIT le orienter. - Orientare il RISA NO LIMIT girandolo intorno al tondino.

- Mit dem Hammer fixieren - Fixer avec un coup de marteau. - Fissare con un colpo di martello.
- Schalung an RISA NO LIMIT Anschlagen. - Battre le coffrage contre le RISA NO LIMIT. - Spingere la cassaforma contro il RISA NO LIMIT



Patentrechtlich geschützt


Range

Art.Nr.	Article	Packing unit
1033	RISA No Limit	100 pce

Anschlaghalterung - Pièce à distance pour le coffrage du mur - Distanziatore

RISA 2000

Die Anschlaghalterung **RISA 2000** dient als **Anschlag** (Kravatte) und als **Distanzhalter für die Wandschalung**. - La Pièce à distance typ **RISA 2000** est prévue pour la fixation et pose à distance du coffrage. - Il distanziatore **RISA 2000** viene utilizzato come elemento di arresto (cravatta) e come distanziale per la casseratura pareti.



Neu - nouveau - nuovo:

- **Mit den Fingern ausrichten - loslassen - fixiert sich von alleine!** - Ajuster avec les doigts, se fix tout seul - Allineare con le dita, si fissa da solo
- **Schnelle, exakte Justierung** - Ajustement rapide et exacte - Allineamento rapido e preciso

Vorteile - avantages - vantaggi:

- **Fixiert sich alleine, ohne Nägel, Keile oder Hammer** - Se fixe tout seul, sans clou, coins ou marteau - Si fissa da solo, senza chiodi, cunei o martello
- **Keine Werkzeuge!** - Pas d'outils! - Nessun utensile!
- **Kein Knicken, Schiessen oder Spreizen** - Ne pas fêler, tirer ou écarter - Non bisogna piegare, sparare o puntellare
- **Erstklassige Qualität** - Meilleure qualité - Miglior qualità
- **Sehr robust** - Très robuste - Molto robusto

Anwendung - emploi - impiego:

1. Das Eisenprofil wird in den frischen Beton versetzt oder vorgängig mit Eisenbindern fixiert. - Poser le profilé de fer dans le béton frais, ou le fixer préalablement au fer de raccord au moyen d'élément de liaison en fer. - Il profilato in ferro viene messo nel calcestruzzo fresco, o precedentemente fissato mediante legatura al ferro di attacco.
2. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit den Fingern fixiert werden. - Après le bétonnage, on peut orienter exactement l'entretoise et la fixer avec les doigts. - Dopo la gettata, si può orientare e allineare il supporto del distanziale in modo esatto e fissarlo con le dita.




Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Wandstärke	Verpackungseinheit	
1130	RISA 2000	15cm	50Stk	Weitere Masse und Ausführungen finden Sie in der Preisliste - autre mesures se trouvent dans la liste des prix - altre misure si trovano nel listino prezzi
1131	RISA 2000	18cm	50Stk	
1132	RISA 2000	20cm	50Stk	
1134	RISA 2000	25cm	50Stk	
1135	RISA 2000	30cm	50Stk	
1136	RISA 2000	35cm	50Stk	

Anschlaghalterung - Pièce à distance pour le coffrage du mur - Distanziatore

RISA 2000 L

Die Anschlaghalterung **RISA 2000 L** dient als **Anschlag** (Kravatte) und als **Distanzhalter für die Wandschalung** und wird **beim Einsatz von Fugenbändern** verwendet. - La Pièce à distance typ **RISA 2000 L** est prévue pour la fixation et pose à distance du coffrage, et est équipée avec un pied de 25cm de longueur - Il distanziatore **RISA 2000 L** viene utilizzato come elemento di arresto e come distanziale per la cassatura pareti ed è equipaggiato di un piede lungo 25cm.



Anwendung - emploi - impiego:

1. Das Eisenprofil wird in den frischen Beton versetzt oder vorgängig mit Eisenbindern fixiert. - Poser le profilé de fer dans le béton frais, ou le fixer préalablement au fer de raccord au moyen d'élément de liaison en fer. - Il profilato in ferro viene messo nel calcestruzzo fresco, o precedentemente fissato mediante legatura al ferro di attacco.
2. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit den Fingern fixiert werden. - Après le bétonage, on peut orienter exactement l'entretoise et la fixer avec les doigts. - Dopo la gettata, si può orientare e allineare il supporto del distanziale in modo esatto e fissarlo con le dita.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Wandstärke	Verpackungseinheit	
1024	RISA 2000 L	15cm	50Stk	Weitere Masse und Ausführungen finden Sie in der Preisliste - autre mesures se trouvent dans la liste des prix - altre misure si trovano nel listino prezzi
1025	RISA 2000 L	18cm	50Stk	
1026	RISA 2000 L	20cm	50Stk	
1028	RISA 2000 L	25cm	50Stk	
1029	RISA 2000 L	30cm	50Stk	
1030	RISA 2000 L	35cm	50Stk	

Neu - nouveau - nuovo:

- **Mit den Fingern ausrichten - loslassen - fixiert sich von alleine!** - Ajuster avec les doigts, se fix tout seul - Allineare con le dita, si fissa da solo
- schnelle, exakte Justierung - Ajustement rapide et exacte - Allineamento rapido e preciso
- Speziell für den Einsatz bei Fugenbändern geeignet. - Avec un pied de 25cm longueur. - Lunghezza del piede: 25cm

Vorteile - avantages - vantaggi:


- **Fixiert sich alleine, ohne Nägel, Keile oder Hammer** - Se fixe tout seul, sans clou, coins ou marteau - Si fissa da solo, senza chiodi, cunei o martello
- **Keine Werkzeuge!** - Pas d'outils - Nessun utensile
- Kein Knicken, Schiessen oder Spreizen - Ne pas fêler, tirer ou écarter - Non bisogna piegare, sparare o puntellare
- Erstklassige Qualität - Meilleure qualité - Miglior qualità
- Sehr robust - Très robuste - Molto robusto



Anschlaghalterung - Pièce à distance pour le coffrage - Distanziatore

RISA PUNTO

Die Anschlaghalterung **RISA PUNTO** dient als **Anschlag** (Kravatte) und als **Distanzhalter für die Wandschalung**. - La Pièce à distance typ **RISA PUNTO** est prévue pour la fixation et pose à distance du coffrage. - Il distanziatore **RISA PUNTO** viene utilizzato come elemento di arresto (cravatta) e come distanziale per la cassatura pareti.



Neu - nouveau - nuovo:

- Der **Keil ist fest** montiert und muss beim Ausrichten und verkeilen **nicht gehalten werden**. - Le coin est fixé au pied pour qu'on le peut fixer **sans le tenir**. - Il cuneo è fissato al piede, in modo che **non bisogna tenerlo** per fissarlo.
- **Frei verschiebbarer** Querstab - l'entretoise est librement orientable - il distanziale è liberamente orientabile
- Kein ungewolltes Verkeilen - Ne se fixe pas seulement - Non si blocca da solo
- Mit einem Hammerschlag fixieren - Fixer avec un seul coup de marteau - Fissare con un solo colpo di martello
- Das **Lösen** des Keils ist möglich! - Le coin peut être **desserré**! - Il cuneo può essere **liberato**!

Anwendung - emploi - impiego:

1. Das Eisenprofil wird in den frischen Beton versetzt oder vorgängig mit Eisenbindern fixiert. - Poser le profilé de fer dans le béton frais, ou le fixer préalablement au fer de raccord au moyen d'élément de liaison en fer. - Il profilato in ferro viene messo nel calcestruzzo fresco, o precedentemente fissato mediante legatura al ferro di attacco.
2. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit einem Hammerschlag fixiert werden. - Après le bétonage, on peut orienter exactement l'entretoise et la fixer avec un coup de marteau. - Dopo la gettata, si può orientare e allineare il supporto del distanziale in

Vorteile - avantages - vantaggi:

- Keine Nägel - pas de clou - senza chiodi
- Keil ist **unverlierbar** - on peut pas perdre le coin - il cuneo non è perdibile
- kein Knicken, Schiessen oder Spreizen - Ne pas fêler, tirer ou écarter - Non bisogna piegare, sparare o puntellare
- Erstklassige Qualität - Meilleure qualité - Miglior qualità
- Sehr robust - Très robuste - Molto robusto


Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Wandstärke	Verpackungseinheit	
3303	RISA PUNTO	15cm	50Stk	Weitere Masse und Ausführungen finden Sie in der Preisliste - autre mesures se trouvent dans la liste des prix - altre misure si trovano nel listino prezzi
3307	RISA PUNTO	18cm	50Stk	
3309	RISA PUNTO	20cm	50Stk	
3312	RISA PUNTO	25cm	50Stk	
3314	RISA PUNTO	30cm	50Stk	
3315	RISA PUNTO	35cm	50Stk	

Anschlaghalterung - Pièce à distance pour le coffrage - Distanziatore

RISA PUNTO L

Die Anschlaghalterung **RISA PUNTO L** dient als **Anschlag** (Kravatte) und als **Distanzhalter für die Wandschalung** und wird **beim Einsatz von Fugenbändern** verwendet. - La Pièce à distance typ **RISA PUNTO L** est prévue pour la fixation et pose à distance du coffrage et est équipée avec un pied de 25cm longueur. - Il distanziatore **RISA PUNTO L** viene utilizzato come elemento di arresto (cravatta) e come distanziale per la cassatura pareti ed è equipaggiato di un piede lungo 25cm.



Neu - nouveau - nuovo:

- Der **Keil ist fest** montiert und muss beim ausrichten und verkeilen **nicht gehalten werden**. - Le coin est fixé au pied pour qu'on le peut fixer **sans le tenir**. - Il cuneo è fissato al piede, in modo che **non bisogna tenerlo** per fissarlo.
- **Frei verschiebbarer** Querstab - L'entretoise est librement orientable - Il distanziale è liberamente orientabile
- Kein ungewolltes Verkeilen - Ne se fixe pas seulement - Non si blocca da solo
- Mit einem Hammerschlag fixieren - fixer avec un seul coup de marteau - fissare con un solo colpo di martello
- Das **Lösen** des Keils ist möglich! - Le coin peut être **desserré**! - Il cuneo può essere **liberato**!
- Speziell für den Einsatz bei Fugenbändern geeignet. - Avec un pied de 25cm longueur - Con il piede lungo 25cm

Anwendung - emploi - impiego:

1. Das Eisenprofil wird in den frischen Beton versetzt oder vorgängig mit Eisenbindern fixiert. - Poser le profilé de fer dans le béton frais, ou le fixer préalablement au fer de raccord au moyen d'élément de liaison en fer. - Il profilato in ferro viene messo nel calcestruzzo fresco, o precedentemente fissato mediante legatura al ferro di attacco.
2. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit einem Hammerschlag fixiert werden. - Après le bétonage, on peut orienter exactement l'entretoise et la fixer avec un coup de marteau. - Dopo la gettata, si può orientare e allineare il supporto del distanziale in modo esatto e fissarlo con un solo colpo di martello.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Wandstärke	Verpackungseinheit	
3330	RISA PUNTO L	15cm	50Stk	Weitere Masse und Ausführungen finden Sie in der Preisliste - autre mesures se trouvent dans la liste des prix - altre misure si trovano nel listino prezzi
3332	RISA PUNTO L	18cm	50Stk	
3333	RISA PUNTO L	20cm	50Stk	
3336	RISA PUNTO L	25cm	50Stk	
3337	RISA PUNTO L	30cm	50Stk	
3338	RISA PUNTO L	35cm	50Stk	

Vorteile - avantages - vantaggi:

- Keine Nägel - pas de clou - senza chiodi
- Keil ist **unverlierbar** - on peut pas perdre le coin - il cuneo non è perdibile
- Kein Knicken, Schiessen oder Spreizen - Ne pas fêler, tirer ou écarter - Non bisogna piegare, sparare o puntellare
- Erstklassige Qualität - Meilleure qualité - Miglior qualità
- Sehr robust - Très robuste - Molto robusto

Anschlaghalterung

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Anschlaghalterung - Pièce à distance pour le coffrage - Distanziatore

RISA PUNTO MONO

Die Anschlaghalterung **RISA PUNTO** dient als **Anschlag** (Kravatte) für die **Wandschalung**. - La Pièce à distance typ **RISA PUNTO** est prévue pour la fixation et pose du coffrage. - Il distanziatore **RISA PUNTO** viene utilizzato come elemento di arresto (cravatta) per la casseratura pareti.



Neu - nouveau - nuovo


- Der **Keil ist fest** montiert und muss beim Ausrichten und verkeilen **nicht gehalten werden**. - Le coin est fixé au pied pour qu'on le peut fixer **sans le tenir**. - Il cuneo è fissato al piede, in modo che **non bisogna tenerlo** per fissarlo.
- **Frei verschiebbarer** Querstab - l'entretoise est librement orientable - il distanziale è liberamente orientabile
- Kein ungewolltes Verkeilen - Ne se fixe pas seulement - Non si blocca da solo
- Mit einem Hammerschlag fixieren - Fixer avec un seul coup de marteau - Fissare con un solo colpo di martello
- Das **Lösen** des Keils ist möglich! - Le coin peut être **desserré**! - Il cuneo può essere **liberato**!

Der RISA Punto Mono wird in Rundeimern geliefert. Die Anschlagstäbe sind in einem Plastiksack von den Füßen getrennt. - Les RISA Punto Mono vien fournit dans des seaux. Les distanceurs sont dans un sac, donc séparé du pied. - Il RISA Punto Mono viene fornito in secchi. I distanziali si trovano in un sacco di plastica separati dai piedi.



Anwendung - emploi - impiego

1. Das Eisenprofil wird in den frischen Beton versetzt oder vorgängig mit Eisenbindern fixiert. - Poser le profilé de fer dans le béton frais, ou le fixer préalablement au fer de raccord au moyen d'éléments de liaison en fer. - Il profilato in ferro viene messo nel calcestruzzo fresco, o precedentemente fissato mediante legatura al ferro di attacco.
2. Nach dem Betonieren kann die Halterung eingeschoben, exakt gerichtet und mit einem Hammerschlag fixiert werden. - Après le bétonnage, on peut orienter exactement l'entretoise et la fixer avec un coup de marteau. - Dopo la gettata, si può orientare e allineare il supporto del distanziale in modo esatto e fissarlo con un solo colpo di martello.



Vorteile - avantages - vantaggi

- Keine Nägel - pas de clou - senza chiodi
- Keil ist **unverlierbar** - on peut pas perdre le coin - il cuneo non è perdibile
- kein Knicken, Schiessen oder Spreizen - Ne pas fêler, tirer ou écarter - Non bisogna piegare, sparare o puntellare
- Erstklassige Qualität - Meilleure qualité - Miglior qualità
- Sehr robust - Très robuste - Molto robusto

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
3301.3	RISA PUNTO Mono eine einzige Grösse für alle Wandstärken	150Stk

Zwischenwandanschluss

ALBANESE®


albabaumat@albanese.ch

Dank der fertigen Zwischenwandanschlüsseisen ist ab sofort Schluss mit Aussparungen oder nachträglichem Spitzen!

Bisher



Neu



Speziell Vorteilhaft bei folgenden Mauerwerksarten:

- Kalksandstein
- Durisolstein
- Isomodul-Super
- Ytong
- Zementstein
- Springstein
- Calinoorstein
- Bisotherm

Der Zwischenwandanschluss entspricht allen Anforderungen **gemäss SIA Norm 160 + 162.**

Zugfestigkeit: $R_{max}=943.23\text{N/mm}^2$ $F_{max}=9.075\text{kN}$

!Nur 3mal binden pro Stockwerk!

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1048	Zwischenwandanschluss	Karton à 50 Stk.

Patentiert

Raccord pour mur de refend

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

Grâce aux fers de raccord tout prêts pour murs de refend, il faut plus faire d'évidements ni de travaux successifs à la pointe!

Jusqu'ici




Evidements
préparés

ou

travaux successifs
à la pointe

Maçonner dans le joint d'assise
du mur extérieur. La partie
longitudinale pend vers le bas
= pas d'obstacle.

Désormais



Fers de raccord
tout prêts pour
murs de refend,
en fil zingué Ø
4mm

Relever la partie longitudinale,
et la maçonner dans le joint
d'assise du mur de refend

Spécialement avantageux pour les types de maçonnerie suivants:

- Briques silico-calcaires
- Durisolstein
- Isomodul-Super
- Ytong
- Briques de ciment
- Spring
- Calinoor
- Bisotherm

Les raccords pour mur de refend répondent à toutes les exigences des **normes SIA 160 + 162**.

Force de traction: $R_{max}=943.23N/mm^2$ $F_{max}=9.075kN$

!Lier seulement 3 fois par étage!

Programme

Art.Nr.	Article	Emballage
1048	Raccord pour mur de refend	cart. à 50 pce.

Brevet déposé

Zwischenwandanschluss Ecke


ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

!Jetzt auch in Ecken!

*Schluss mit Aussparungen oder nachträglichem Spitzen,
Dank den fertigen Zwischenwandanschlüssen "Ecke"*

Bisher




*Nie mehr
vorbereitete
Aussparungen*

oder

*nachträgliches
spitzen*


NEU




Fertige Zwischenwand-
anschlüsseisen aus verz.
Draht Ø 4mm

Speziell vorteilhaft bei folgenden Mauerwerksarten:

- Kalksandstein
- Zementstein
- Ytong
- Durisolstein
- Springstein
- Bisotherm
- Isomodul-Super
- Calinoorstein



In der Lagerfuge der
Aussenmauer
einmauern. Der Längsteil
hängt nach unten
= **keine Behinderung**



Längsteil hochklappen und
in die Lagerfuge der
Zwischenwand einmauern.

Der Zwischenwandanschluss entspricht allen Anforderungen **gemäss SIA Norm 160 + 162.**

Zugfestigkeit: $R_{max}=943.23N/mm^2$ $F_{max}=9.075kN$

!Nur 3mal binden pro Stockwerk!

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
2548	Zwischenwandanschluss Ecke	Karton à 50 Stk.

Patentiert

Raccord pour mur de refend angle


ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

!Maintenant aussi dans les angles!

Plus d'évidements ni de travaux successifs à la pointe,
Grâce aux fers de raccord angle tout prêts pour murs de refend

Jusqu'ici




*Jamais plus
evidements
préparés*

ou

*travaux
successifs à la
pointe*


Désormais




Fers de raccord tout prêts
pour murs de refend, en fil
zincé Ø 4mm

**Spécialement avantageux pour les types de
maçonnerie suivants:**

- briques silico-calcaires
- briques de ciment
- Ytong
- Durisol
- Spring
- Bisotherm
- Isomodul-Super
- Calinoor



Maçonner dans le joint
d'assise du mur extérieur.
La partie longitudinale
pend vers le bas
= **pas d'obstacle**



Relever la partie
longitudinale, et la maçonner
dans le joint d'assise du mur
de refend

Les raccords pour mur de refend répondent à toutes les exigences des **normes SIA 160 + 162.**

Force de traction: $R_{max}=943.23N/mm^2$ $F_{max}=9.075kN$

!Lier seulement 3 fois par étage!


Programme

Art.Nr.	Article	Emballage
2548	Raccord pour mur de refend angle	cart. à 50 pce.



Brevet déposé

DRAGON - Mauer Verankerung - ancrage du mur - ancoramento del muro

- Das neue Armierungsgewebe zur Verbindung der Aussen- und Zwischenwände •
- *La nouvelle jonction en fibre speciale entre les murs extérieurs et des murs de refend* •
- *Il nuovo giunto in fibra speciale per collegare i muri esterni con i muri di tramezzo* •



- Nie mehr Aussparungen oder nachträgliches spitzen
- *Jamais plus d'évidements ni des travaux succesifs à la pointe*
- *Mai più incavi o lavori succesivi a punta*



- Die Dragon Mauerverankerung in die Lagerfuge der Aussenwand einmauern - *Maçonner l'ancrage du mur Dragon dans le joint d'assise du mur extérieur* - *Murare l'ancoramento del muro Dragon nel giunto del muro esterno*
- Der aus der Aussenwand herausragende Verankerungsteil hängt nach unten = **keine Behinderung** - *La partie qui sort du mur extérieur pend vers le bas = pas d'obstacle* - *La parte dell'ancoramento che sporge dal muro esterno pende verso il basso = nessun ostacolo*
- Bei allen Mauerwerksarten anwendbar - *applicable à tous les types de maçonnerie* - *applicabile a tutti i tipi di muratura*
- Feuerhemmend - *ignifuge* - *ignifugo*

Die Dragon Mauerwerkverankerung eignet sich auch sehr gut als Lagerfugenbewehrung. - *L'ancrage du mur Dragon se prête très bien comme armature de joint d'assise.* - *L'ancoramento del muro Dragon si presta anche per fare l'armatura nei giunti.*

Lieferprogramm - programme de livraison - gamma di vendita

Art. Nr.	Bezeichnung	Verp.-EH
1049	Dragon Stücke: 8 x 38cm Dragon pièces: 8 x 38cm Dragon pezzi: 8 x 38cm	100 Stk. 100 pce. 100 pezzi.
1047	Dragon Rolle: 8cm x 100m Dragon en rouleau: 8cm x 100m Dragon in rolli: 8cm x 100m	Rolle à 100m Rouleau à 100m Rolli da 100m



Patent angemeldet - brevet déposé - brevetto depositato

Materialigenschaften

Schmelzpunkt	bei ca. 830°C	Bruchdehnung	ca. 3.3%
E-Modul	73000N/mm ²		

Das Glas selber ist unbrennbar. Bei kurzer Hitzebelastung ist die Glasfaser hitzebeständig. Bei Dauerhitzebelastung zeigt das Textilglas folgende Festigkeitsveränderung:

200°C 24Stunden	ca. 98% des Ausgangswertes
300°C 24Stunden	ca. 80% des Ausgangswertes
400°C 24Stunden	ca. 50% des Ausgangswertes

Das Gewebe ist UV-beständig und zeigt keinerlei Veränderung seiner Eigenschaften durch Einwirkung von Ozon aus der Luft.

Das Gewebe ist alkalibeständig ausgerüstet. Die dazugehörenden Werte entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung.

Alkaliprüfung der Glasgitter

Anfangseffekt		
Reisskraft (N)	Kette	6158
Dehnung (%)	Kette	4,8
Reisskraft (N)	Schuss	5638
Dehnung (%)	Schuss	4,5
Lagerung in alkalischer Lösung (pH-Wert 12,5) 6h bei 80°C		
Reisskraft (N)	Kette	2825
Dehnung (%)	Kette	2,3
Reisskraft (N)	Schuss	3472
Dehnung (%)	Schuss	2,5
Lagerung in 5% NaOH bei Raumtemperatur 28 Tage		
Reisskraft (N)	Kette	2910
Dehnung (%)	Kette	2,6
Reisskraft (N)	Schuss	2992
Dehnung (%)	Schuss	2,4

Distanzrohr PDK Konus**Distanceur PDK Konus - Distanziatori PDK Konus****ALBANESE®**

albabaumat@albanese.ch

Distanzrohr PDK Konus

Komplett vormontierte Distanzrohre PDK-Konus mit Dichtungskappen und Dichtungsrohre

Unsere Distanzrohre PDK-Konus werden komplett montiert in robusten, wetterbeständigen Kartons à 100Stk. geliefert. Unsere Konen aus dauerelastischem Kunststoff schonen die Schalung und verhindern durch die Membrane das Eindringen von Zementwasser in das Distanzrohr. Die Oberflächen der Konen sind leicht schraubenförmig ausgebildet, damit sie nach dem Ausschalen sehr leicht aus der Betonwand entfernt werden können. Die Dichtungsringe aussen auf dem Distanzrohr verhindern das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Bauwerk.

Tubes distanceurs PDK-Konus avec calottes coniques et membrane d'imperméabilité incorporé. Tube de distance avec anneaux d'imperméabilité.

Nous livrons nos tubes de distance PDK-Konus complètement installés dans des cartons résistants aux intempéries à 100pce. Nos cônes en matière synthétique permanent élastique soignent le coffrage et empêchent avec ses membranes d'imperméabilité à l'eau de ciment de pénétrer dans le tube distanceur. Grâce à la forme spéciale des cônes ils se laissent décoffrer facilement. Grâce aux anneaux d'imperméabilité à l'extérieur du tube de distance l'eau ne peut pas pénétrer dans le bâtiment.

Tubi Distanziali PDK-Konus con cappucci conici e guarnizione incorporata. Tubi con anelli di guarnizione.

Forniamo i nostri tubi distanziali PDK-Konus completamente montati in cartoni robusti e resistenti alle influenze atmosferiche da 100pz. I nostri coni in materiale sintetico e di elasticità permanente preservano i casseri ed impediscono la penetrazione dell'acqua del calcestruzzo grazie alla guarnizione. Grazie alla forma speciale, i coni PDK si lasciano semplicemente scassare. Le guarnizioni sul esterno dei tubi distanziali impediscono la penetrazione dell'acqua al interno del fabbricato.



Distanzrohrkappen PDK-Konus mit Dichtungsmembrane
Calottes coniques PDK-Konus avec membrane d'imperméabilité
Cappucci conici PDK-Konus con guarnizione

Vorteile:

- Präzise Wandstärken.
- Schont die Schalung und den Spannstab.
- Erleichtert das Einschalen, da die Distanzrohre auf dem Spannstab nicht herunterrutschen.
- Erleichtert das Ausschalen.
- Kein Zementwasser im Distanzrohr.
- Dichtringe aussen am Distanzrohr.

Avantages:

- Epaisseur du mure exacte.
- Soigne le coffrage et les tiges.
- Rends plus facile le coffrage. Les tubes tiennent sur la tige grâce à la membrane d'imperméabilité et ne tombent pas.
- Rends plus facile le décoffrage.
- L'eau du ciment ne peut pas pénétrer dans le tube distanceur.
- Anneaux d'imperméabilité au tube de distance.

Vantaggi:

- Spessori dei muri precisi.
- Preserva i casseri e i tiranti.
- Semplifica il montaggio. I tubi distanziali si mantengono grazie alla guarnizione sui tiranti e non cadono.
- Semplifica disarmare.
- L'acqua del calcestruzzo non può entrare nel tubo distanziale.
- Guarnizioni esterne ai tubi distanziali.

Lieferprogramm - Programme de livraison - Gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Wandstärke - épaisseur du mur - spessore del muro	Verp. Eh.
3110	Distanzrohr PDK	15cm	100Stk.
3111	Distanzrohr PDK	18cm	100Stk.
3112	Distanzrohr PDK	20cm	100Stk.
3114	Distanzrohr PDK	25cm	100Stk.
3115	Distanzrohr PDK	30cm	100Stk.

Weitere Grössen in der Preisliste und auf Anfrage



Distanzrohrkonen PDK Konus

Calotte conique PDK - Cappuccio conico PDK

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

PDK Konus

Distanzrohrkonen PDK-Konus mit Dichtungskappe und Ausschalhilfe

Unsere Konen aus dauerelastischem Kunststoff schonen die Schalung und verhindern durch die Membrane das Eindringen von Zementwasser in das Distanzrohr. Die Oberflächen der Konen sind leicht schraubenförmig ausgebildet, damit sie nach dem Ausschalen sehr leicht aus der Betonwand entfernt werden können.

Calotte conique PDK-Konus pour tube de distance avec membrane d'imperméabilité incorporée

Nos calottes en matière synthétique permanent élastique soignent le coffrage et empêchent avec ses membranes d'imperméabilité à l'eau de ciment de pénétrer dans le tube distanceur. Grâce à la forme spéciale des cones ils se laissent facilement décoffrer.

Cappuccio conico PDK-Konus per tubi distanziali con guarnizione incorporata

I nostri cappucci in materiale sintetico e di elasticità permanente preservano i casseri ed impediscono la penetrazione dell'acqua del calcestruzzo nei tubi distanziali grazie alla guarnizione. Grazie alla forma speciale, i coni PDK si lasciano scassare molto facilmente.



Art.Nr. 1687.1

Vorteile:

- Schont die Schalung und den Spannstab.
- Erleichtert das Einschalen, da die Distanzrohre auf dem Spannstab nicht herunterrutschen.
- Erleichtert das Ausschalen.
- Kein Zementwasser im Distanzrohr.

Avantages:

- Soigne le coffrage et les tiges.
- Rends plus facile le coffrage. Les tubes tiennent sur la tige grâce à la membrane d'imperméabilité et ne tombent pas.
- Rends plus facile le décoffrage.
- L'eau du ciment ne peut pas pénétrer dans le tube distanceur.

Vangaggi:

- Preserva i casseri e i tiranti.
- Semplifica il montaggio. I tubi distanziali si mantengono grazie alla guarnizione sui tiranti e non cadono.
- Semplifica disarmare.
- L'acqua del calcestruzzo non può entrare nel tubo distanziale.



Art.Nr. 1121.1

Verschlusszapfen (Stopfen):

- Geeignet für alle Distanzrohre mit Innen-Ø 22mm
- Zementgrau aus wetterbeständigem Kunststoff.

Bouchon:

- Bouchon pour tous les tubes distanceurs Ø 22mm.
- Couleur gris ciment, en matière synthétique résistent aux intempéries.

Tappi di chiusura:

- Tappi per ogni tipo di tubi distanziali Ø interno 22mm.
- Colore grigio calcestruzzo, resistibile alle influenze atmosferiche.

Lieferprogramm - Programme de livraison - Gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Verpackungseinheit
1687.1	Distanzrohrkonen PDK Konus - Calottes PDK Konus - Cappucci PDK Konus	1'000Stk.
1121.1	Stopfen - Bouchon - Tappi di chiusura	1'000Stk.
1784.2	Distanzrohr Ø 22/26mm, ungeschnitten, aus Kunststoff, unzerbrechlich, leicht sägebar Stangen à 3m - Tube distanceur, longueur 3m - Tubi distanziali, lunghezza 3m	100m / Bund

ALBANESE® Baumaterialien • Maienriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59

Distanzrohr PDK Distanceur PDK - Distanziatori PDK

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

Distanzrohr PDK

Komplett vormontierte Distanzrohre PDK mit Dichtungskappen und Dichtungsrohre

Unsere Distanzrohre PDK werden komplett montiert in robusten, wetterbeständigen Kartons à 100Stk. geliefert. Unsere Dichtungskappen aus dauerelastischem Kunststoff schonen die Schalung und verhindern durch die Membrane das Eindringen von Zementwasser in das Distanzrohr. Die Dichtungsringe aussen auf dem Distanzrohr verhindern das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in das Bauwerk.

Tubes distanceurs PDK avec calottes et membrane d'imperméabilité incorporée.

Nous livrons nos tubes de distance PDK complètement installés dans des cartons résistants aux intempéries à 100pce. Nos cônes en matière synthétique permanent élastique soignent le coffrage et empêchent avec ses membranes d'imperméabilité à l'eau de ciment de pénétrer dans le tube distanceur. Grâce aux anneaux d'imperméabilité à l'extérieur du tube de distance l'eau ne peut pas pénétrer dans le bâtiment.

Tubi Distanziali PDK con cappucci e guarnizione incorporata. Tubi con anelli di guarnizione.

Forniamo i nostri tubi distanziali PDK completamente montati in cartoni robusti e resistenti alle influenze atmosferiche da 100pz. I nostri cappucci impermeabili in materiale sintetico e di elasticità permanente preservano i casseri ed impediscono la penetrazione dell'acqua del calcestruzzo. Le guarnizioni sul esterno dei tubi distanziali impediscono la penetrazione dell'acqua al interno del fabbricato.



Distanzrohrkappen PDK mit Dichtungsmembrane
Calottes PDK avec membrane d'imperméabilité
Cappucci PDK con guarnizione

Vorteile:

- Präzise Wandstärken.
- Schont die Schalung und den Spannstab.
- Erleichtert das Einschalen, da die Distanzrohre auf dem Spannstab nicht herunterrutschen.
- Erleichtert das Ausschalen.
- Kein Zementwasser im Distanzrohr.
- Dichtringe aussen am Distanzrohr.

Avantages:


- Épaisseur du mure exacte.
- Soigne le coffrage et les tiges.
- Rends plus facile le coffrage. Les tubes tiennent sur la tige grâce à la membrane d'imperméabilité et ne tombent pas.
- Rends plus facile le décoffrage.
- L'eau du ciment ne peut pas pénétrer dans le tube distanceur.
- Anneaux d'imperméabilité au tube de distance.

Vantaggi:

- Spessori dei muri precisi.
- Preserva i casseri e i tiranti.
- Semplifica il montaggio. I tubi distanziali si mantengono grazie alla guarnizione sui tiranti e non cadono.
- Semplifica disarmare.
- L'acqua del calcestruzzo non può entrare nel tubo distanziale.
- Guarnizioni esterne ai tubi distanziali.

Lieferprogramm - Programme de livraison - Gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Wandstärke - épaisseur du mur - spessore del muro	Verp. Eh.
2522	Distanzrohr PDK	15cm	100Stk.
2523	Distanzrohr PDK	18cm	100Stk.
2524	Distanzrohr PDK	20cm	100Stk.
2525	Distanzrohr PDK	22cm	100Stk.
2526	Distanzrohr PDK	25cm	100Stk.
2527	Distanzrohr PDK	30cm	100Stk.
2528	Distanzrohr PDK	35cm	100Stk.
2529	Distanzrohr PDK	40cm	50Stk.
2530	Distanzrohr PDK	45cm	50Stk.
2531	Distanzrohr PDK	50cm	50Stk.



Distanzrohrkappen PDK Calottes PDK - Cappucci PDK

ALBANESE®

albabaumat@albanese.ch

PDK

Distanzrohrkappen PDK mit Dichtungskappe


Unsere Distanzrohrkappen PDK aus dauerelastischem Kunststoff schonen die Schalung und verhindern durch die Membrane das Eindringen von Zementwasser in das Distanzrohr.

Calottes PDK pour tube de distance avec membrane d'imperméabilité incorporé

Nos calottes PDK en matière synthétique permanent élastique soignent le coffrage et empêchent avec ses membranes d'imperméabilité à l'eau de ciment de pénétrer dans le tube distanceur.

Cappuccio PDK per tubi distanziali con guarnizione incorporata

I nostri cappucci PDK in materiale sintetico e di elasticità permanente preservano i casseri ed impediscono la penetrazione dell'acqua del calcestruzzo nei tubi distanziali grazie alla guarnizione.



Art.Nr. 1122

Vorteile:

- Schont die Schalung und den Spannstab.
- Erleichtert das Einschalen, da die Distanzrohre auf dem Spannstab nicht herunterrutschen.
- Erleichtert das Ausschalen.
- Kein Zementwasser im Distanzrohr.

Avantages:

- Soigne le coffrage et les tiges.
- Rends plus facile le coffrage. Les tubes tiennent sur la tige grâce à la membrane d'imperméabilité et ne tombent pas.
- Rends plus facile le décoffrage.
- L'eau du ciment ne peut pas pénétrer dans le tube distanceur.

Vangaggi:

- Preserva i casseri e i tiranti.
- Semplifica il montaggio. I tubi distanziali si mantengono grazie alla guarnizione sui tiranti e non cadono.
- Semplifica disarmare.
- L'acqua del calcestruzzo non può entrare nel tubo distanziale.

Verschlusszapfen (Stopfen):



Art.Nr. 1123

- Geeignet für alle Distanzrohrkappen PDK.
- Zementgrau aus wetterbeständigem Kunststoff.

Bouchon:

- Bouchon pour calottes PDK.
- Couleur gris ciment, en matière synthétique résistent aux intempéries.

Tappi di chiusura:

- Tappi per capucci PDK.
- Colore grigio calcestruzzo, resistibile alle influenze atmosferiche.

Lieferprogramm - Programme de livraison - Gamma di vendita

Art.Nr.	Article	Verpackungseinheit
1122	Distanzrohrkappen PDK - Calottes PDK - Cappucci PDK	1'000Stk.
1123	Stopfen zu PDK - Bouchon pour calottes PDK- Tappi di chiusura per capucci PDK	1'000Stk.
1784.2	Distanzrohr Ø 22/26mm, ungeschnitten, aus Kunststoff, unzerbrechlich, leicht sägebar Stangen à 3m - Tube distanceur, longueur 3m - Tubi distanziali, lunghezza 3m	100m / Bund

ALBANESE® Baumaterialien • Maienriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 213 86 41 • F +41 (0)52 213 73 59

BSS Akustik-Schallschutzstopfen

Der BSS Akustik-Schallschutzstopfen wird überall dort eingesetzt, wo spezielle Schallschutzmassnahmen gefordert sind, wie z.B. bei Liftschächten, Treppenhäusern oder Wohnungstrennwänden. Er verhindert effizient die Schall-Übertragung in andere Räume.



Ideal bei

- Liftschächten
- Treppenhäusern
- Wohnungstrennwänden
- Brandschutzwänden

Vorteile

- kein zeitaufwändiges Auffüllen der Bindestellen mit Vergussmörtel oder Steinwolle
- enorme **Kostensenkung** dank grosser **Zeitersparnis!**
- 100% sicherer Schallschutz
- einfache Anwendung
- unsauberes Arbeiten ist ausgeschlossen
- Schallreduktion entspricht der Wandstärke


Brandschutzanwendung

Bei Brandschutzwänden müssen die BSS Akustik-Schallschutzstopfen in einen **Eimer mit ANTI-FLAME 2050 W getaucht werden**. Danach genau so verfahren, wie mit den normalen BSS Akustik-Schallschutzstopfen. Das ANTI-FLAME 2050 W ist ein rein biologisches Produkt.


Montage



BSS Akustik-Schallschutzstopfen ins Wasser eintauchen.
(Bei Brandschutzanwendung hier ANTI-FLAME 2050 W verwenden!)



Den nassen BSS Akustik-Schallschutzstopfen in die Bindestelle stecken.



Distanzrohre beidseitig mit Verschlusszapfen verschliessen.
Bei wasserdichten Bindestellen zusätzlich Flupzapfen verwenden.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Wandstärke	Distanzrohr-Ø	Länge	Verp.	Einheit
Für Distanzrohr Innen-Durchmesser 22cm						
1121.4	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	20cm	Ø 22mm	13cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.5	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	25cm	Ø 22mm	18cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.6	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	30cm	Ø 22mm	23cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.7	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	35cm	Ø 22mm	28cm	Eimer à 200 Stk.	
Für Distanzrohr Innen-Durchmesser 26cm						
1121.14	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	20cm	Ø 26mm	13cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.15	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	25cm	Ø 26mm	18cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.16	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	30cm	Ø 26mm	23cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.17	BSS Akustik-Schallschutzstopfen	35cm	Ø 26mm	28cm	Eimer à 200 Stk.	
1121.9	ANTI-FLAME 2050 W bei Brandschutzanwendung (für ca. 2'400 BSS Stopfen)					Bidon à 5 Liter

Wassersperre - Waterstop - Acquastop**ALBANESE®**

albabamat@albanese.ch


**Wassersperre DW15
komplett****Waterstop DW15 complet****Acquastop DW15 completo**

Scheibe Ø 65mm, Tragkraft: 100kN, Länge 110mm
 Anneau Ø 65mm, Force de traction 100kN. Longueur 110mm
 Anello Ø 65mm, Forza di trazione 100kN, Lunghezza 110mm



Art.Nr.	Article	Wandstärke - épaisseur du mur - spessore del muro	Verp. Eh.
2502	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	20cm	100Stk.
2503	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	25cm	100Stk.
2504	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	30cm	100Stk.
2505	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	35cm	100Stk.
2506	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	40cm	50Stk.
2507	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	45cm	50Stk.
2508	Wassersperre komplett - Waterstop complet - Acquastop completo	50cm	50Stk.

Weitere Grössen auf Anfrage - Autres épaisseurs sur demande - Altri spessori su richiesta

Zubehör und Einzelteile**Accessoires et éléments****Accessori e pezzi singoli**

ArtNr. 1882



ArtNr. 1073.02



ArtNr. 1687.1



ArtNr. 1121.1

Wassersperre DW15

Wassersperre für Spannstäbe DW15.
 a=26mm b=65mm.
 Tragkraft: 100kN.

Verbindungsmuffe

Aus Kunststoff zur Verbindung der Wassersperre mit dem Distanzrohr.
 Kart. à 200Stk.

Distanzrohrkonus PDK-Konus

Aus dauerelastischem Kunststoff mit Dichtung.
 Kart. à 1'000Stk.

Verschlusszapfen (Stopfen)

Zementgrau aus wetterbeständigem Kunststoff.
 Kart. à 1'000Stk.

Waterstop DW15

Waterstop pour tiges DW15.
 a=26mm b=65mm
 Force de trac.: 100kN

Joint waterstop

Pièce de joint en matière synthétique pour joindre le waterstop avec le tub de distance.
 Cart. à 200pce.

Cônes PDK-Konus

En matière synthétique permanent élastique.
 Cart. à 1'000pce.

Bouchon

Couleur gris ciment, en matière synthétique résistante aux intempéries.
 Cart. à 1'000pce.

Acquastop DW15

Acquastop per tiranti DW15.
 a=26mm b=65mm.
 Forza di traz.: 100kN.

Manicotto

Manicotto in materiale sintetico per assemblare i tubi distanzianti e manicotto acquastop. Cart. da 200pz.

Coni PDK-Konus

In materiale sintetico e di elasticità permanente
 Cart. da 1'000pz.

Tappi di chiusura

Colore grigio calcestruzzo, resistibile alle influenze atmosferiche.
 Cart. da 1'000pz.

Art.Nr.	Bezeichnung - Article - Articolo	Vp.Eh. - Emballage - Imballaggio
1882	Wassersperre DW15 Ø65mm - Waterstop DW15 Ø65mm - Acquastop DW15 Ø65mm	100 Stk.
1073.02	Verbindungsmuffe - Pièce de joint waterstop - Manicotto per giunto	200 Stk.
1687.1	Dichtungskappen PDK-Konus - Calottes PDK-Konus - Cappucci PDK-Konus	1'000Stk.
1121.1	Stopfen - Bouchon - Tappi	1'000Stk.
1784.2	Distanzrohr Ø 22/26mm - tub de distance Ø 22/26mm - tubo distanziale Ø 22/26mm	100m/Bund

Anwendungszeichnung

Wassersperre mit Absatz und Kunststoffrohr als Abstandhalter.

Zur Erlangung einer sicheren Wasserdichtigkeit, müssen die Ankerstäbe und die Kunststoffkonen wieder ausgebaut werden. Nach dem Ausbau müssen die Löcher mit Betonstopfen zugeklebt oder mit Mörtel verschlossen werden.

Dessin d'application


Waterstop avec tube de distance et cônes.

Pour avoir une imperméabilité sûre il est nécessaire de enlever les tiges et les cônes. Après il faut encoller dans les trous un bouchon de ciment ou fermer les trous avec du ciment.

Disegno d'applicazione

Acquastop con tubi distanziali e coni.


Per ottenere un'impermeabilità sicura bisogna togliere i tiranti e i coni blu dopo l'utilizzo. Dopo di questo, si devono incollare dei tappi di cemento nel foro oppure riempire i fori con cemento.



Dreikantecken - Cornières d'angle en triangle **ALBANESE®**

albabaumat@albanese.ch

Fertige Verbindungsecken ersparen das mühsame und zeitaufwendige zuschneiden der Dreikantleisten. - Les cornières de liaison toutes prêtes vous épargneront le pénible et laborieux travail de découpage des listes triangle.




Typ A3

(Aussenecke dreifach - cornière extérieure à trois arrêtes)

Anwendungsbeispiele - Exemples d'application:

- Mauerkrone - *Couronnements de mur*
- Deckenrand - *Bord de dalle*
- Balkonbrüstung - *Parapets de balcon*
- Treppenabgänge - *Paliers d'escalier*
- Aufbordungen - *Bordures*
- Lichtschächte - *soupiraux*




Typ A2

(Aussenecke zweifach - cornière extérieure à deux arêtes)

Anwendungsbeispiele - Exemples d'application:

- Dilatationen - *Joints de dilatation*
- Deckenanschlüsse - *Raccordements de dalles*
- Abtrennungen - *Séparations*
- Wandanschlüsse - *Raccordements de mur*



Typ A1

(Innenecke - cornière intérieure)

Anwendungsbeispiele - Exemples d'application:

- Kellerfenster und Türen - *Fenêtres et portes de caves*
- Betonaussparungen - *Évidements dans le béton*
- Schalungseinlagen (Elektroanschlusskasten) - *Pièces insérées dans les coffrages (boîtes de jonction électriques)*
- Luftschutzelemente - *Éléments de protection contre les bombardements*
- Aussenecken am Deckenrand - *Cornières extérieures aux bord de dalle.*

Lieferprogramm - Programme de livraison

Art.Nr.	Article	Verp.Eh.
1080	Dreikantecken Typ A3 - Cornières Typ A3	100Stk.
1079	Dreikantecken Typ A2 - Cornières Typ A2	100Stk.
1078	Dreikantecken Typ A2 - Cornières Typ A2	100Stk.
1081	Verzinkter Behälter für Dreikantecken - Conteneur pour les Cornières zingué	1Stk.

Ausschalwinkel**- Angle pour décoffrer - Angoletti per scasserare****ALBANESE**

albabaumat@albanese.ch

**Vorteile - Avantages - Vantaggi:**

- ① Schont die Schaltafeln. ② Soigne le coffrage
③ Preserva i tavoloni.
- ① Spart Zeit und Aufwand. ② Économise du temps. ③ Grande risparmi di tempo.
- ① Senkt die Kosten. ② Économise de l'argent.
③ Abassa i costi.
- ① Keine Nachbehandlungen. ② Pas des travaux successifs. ③ Risparmia lavori successivi.

Anwendung - Application - Applicazione:

1. ① In die Fuge zwischen den Schaltafeln einlegen. ② Mettre dans les jointes du coffrage. ③ Posizionari igli angoletti nei giunti dei tavoloni.



2. ① Mit Nägeln auf der Schaltafel fixieren, Nägel ganz einschlagen. ② Fixer avec des clous sur le coffrage. ③ Fissarli gli angoletti con dei chiodi.



3. ① Ansetzen auf der Gegenseite der sichtbaren Befestigungsnägel. Langsam herunterziehen. ② Entrer avec le piquet du côté où il y a pas les clous, tirer lentement. ③ Tirare giù i tavoloni lentamente dal lato dove non ci sono i chiodi.

Lieferprogramm - Programme de livraison

Art.Nr.	Article	Verp.Eh.
1077	Ausschalwinkel - Angles pour décoffrer- Angoletti per scasserare	100 Stk.

Kombi - Schaum

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

1K - Dosierschaum und Dosier-Pistole Farbe: Beton-Grau



Speziell geeignet zum:

- **Füllen**
- **Kleben**
- **Isolieren**
- **Dämmen**
- Füllen Sie einfach und zuverlässig alle Spalten und Öffnungen bei allen Schalarbeiten = **kein Herauslaufen des Zementwasseres / Betons**

Vorteile:

- **Schaumfarbe ist Beton-Grau**
- Kann für Pistole und mit Schlauch verwendet werden.
- Optimal **bei allen Schalarbeiten** auf der Baustelle
- **Sehr hohe Ausbeute** = weniger Materialkosten
- Universeller Ganzjahresschaum
- Einfach und umweltgerecht
- Der Schaum ist nach der Aushärtung nicht gesundheitsschädlich. Der Schaum enthält kein Formaldehyd und keine ozonschädigenden Treibgase!

Technische Daten:

- Basis:
- Ideale Verarbeitungsbedingungen:
- Schaumausbeute:
- Rohdichte:
- Zelligkeit:
- Klebrei:
- Schneidbar:
- Entspreizbar:
- Zu verarbeiten (Dose und Untergrund):
- Zugfestigkeit (DIN 53455):
- Reissdehnung (DIN 53455):
- Scherfestigkeit (DIN 53422):
- Druckspannung bei 10% Stauchung (DIN 53421):
- Wasseraufnahme (DIN 53428):
- Wärmeleitfähigkeit ((DIN 52612):
- Nachschäumen:
- Temperaturbeständigkeit:
- Alterungsbeständig:
- UV-beständig:
- Lagerzeit:
- Baustoffklasse nach DIN 4102 / Teil 1

Feuchtigkeitshärtendes Polyurethan-Prepolymer
 +20°C, 60% Luftfeuchtigkeit / **Untergründe gut anfeuchten**
 680g = mind. 38 Liter freigeschäumt
 ca. 18kg/m³
 mittelfein, überwiegend geschlossenzellig
 nach ca. 10 min
 nach ca. 40 min
 nach ca. 4 - 6 h
 ab + 10°C bis + 25°C
 18N / cm²
 30%
 8N / cm²
 5N / cm²
 0.3 Vol.-%
 0.04 W / m²K
 ca. 150%
 von - 40°C bis + 90°C kurzfristig - 40°C bis + 110°C
 ja
 nein
 bis 9 Monate
 B2

Wichtiger Hinweis:

Vor der Verarbeitung unbedingt Warnhinweise auf der Dose lesen und beachten. 1K-Pistolenschaum enthält brennbare Bestandteile. Desshalb nur in gut belüfteten Räumen verwenden, von Zündquellen (z.B. offenem Feuer, elektrischen Geräten, elektrostatischen Aufladungen) fernhalten und bei der Arbeit nicht rauchen. Insbesondere beim Verbrauch mehrerer Dosen an einem Ort ist die Bildung explosionsfähiger und ggfls. Gesundheitsgefährdender Konzentrationen möglich.



Lieferprogramm

Art. Nr.	Bezeichnung	Verp.-EH
1163	Dosierpistole	1 Stk.
1162	Reiniger für Dosierpistole	1 Dose
1164	Kombi - Schaum ALBANESE®	12 Dosen



Dosierpistole aus rostfreiem Metall, mit Teflonbeschichtung

Die Verarbeitung des PU-Schaums mit der Dosierpistole ist sparsam, rationell und sauber. Die Dose kann bis zu vier Wochen auf der Pistole bleiben. Dosierschraube nach Gebrauch immer ganz zuschrauben!

Schalöl Multitrenn

Lösemittelfreies Beton-Trennmittel

Universaltrennmittel für alle gebräuchlichen Schalungsarten geeignet.



Ideal für

- Holzschalungen
- Kunststoffschalungen
- Metallschalungen
- Mischerschutz

Vorteile

- gebrauchsfertige Lieferung → direkt einsetzbar!
- **Verbrauch: 20 - 30g/m² = 35 - 55m²/Liter**
- farblos und geruchlos
- **Fass mit integriertem Kunststoffhahn**
- lösemittelfrei
- reduziert die Lunkerbildung an der Betonoberfläche
- die Schalung bleibt sauber → verbesserte Optik der Betonfläche
- **umweltfreundlich** dank Recyclingöl-Anteil!

Anwendung

Das Schalöl Multitrenn wird mit einer Schalölpumpe fein (ca. 20-30g/m²) auf die Schalung aufgesprüht. Der Behälter ist mit Vorsicht zu öffnen und zu handhaben. Tragen Sie bei Gebrauch die persönliche Schutzausrüstung und essen, trinken oder rauchen Sie nicht. Schützen Sie das Produkt gegen direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Behältnis	Verp. Einheit
1017.7	Schalöl Multitrenn	im Kanister	30 Liter
1017.71	Schalöl Multitrenn	im Fass mit integriertem Kunststoffhahn	200 Liter
1966	Schalöl Drucksprüngerät	Kunststoff	1 Stück
1665.1	Schalöl Drucksprüngerät	Edelstahl	1 Stück



GEFAHR
DANGER
PERICOLO

**Schalölpumpe
Kunststoff**
Art Nr. 1996



**Schalölpumpe
Edelstahl**
Art Nr. 1665.1



**Multitrenn im
30lt-Kanister**
Art. Nr. 1017.7



**Multitrenn im
200lt-Fass**
Art. Nr. 1017.71

Lösemittelfreies Universaltrennmittel für alle gebräuchlichen Schalungsarten in Betonwerken und im Hochbau. Im Anlieferungszustand einsetzbar. GISCODE BTM20.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFT-INFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Enthält: Schmieröle (Erdöl), C24 - 50, durch Lösungsmittel extrahiert, entwachst, hydriert; Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, leichte paraffinhaltige Kohlenwasserstoffe, C14 - C18, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Aromaten (2 - 30%)
Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölabnahmestelle! Unsachgemässe Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlluflüssigkeiten ist verboten!

Schalöl Multitrenn Pro

Lösemittelfreies Trennmittel für hochwertigen Sichtbeton
30% weniger Verbrauch! Für alle gebräuchlichen Schalungsarten geeignet.



Ideal für

- Holzschalungen
- Kunststoffschalungen
- Metallschalungen
- Mischerschutz

Vorteile

- gebrauchsfertige Lieferung → direkt einsetzbar!
- **30% weniger Verbrauch: 10 - 20g/m² = 50 - 100m²/Liter**
- farblos und geruchslos
- **Fass mit integriertem Kunststoffhahn**
- lösemittelfrei
- reduziert die Lunkerbildung an der Betonoberfläche
- die Schalung bleibt sauber → verbesserte Optik der Betonfläche

Anwendung

Das Schalöl Multitrenn Pro wird mit einer Schalölpumpe fein (ca. 10 - 20g/m²) auf die Schalung aufgesprüht. Der Behälter ist mit Vorsicht zu öffnen und zu handhaben.

Tragen Sie bei Gebrauch die persönliche Schutzausrüstung und essen, trinken oder rauchen Sie nicht. Schützen Sie das Produkt gegen direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Behältnis	Verp. Einheit
1017.6	Schalöl Multitrenn Pro	im Kanister	30 Liter
1017.61	Schalöl Multitrenn Pro	im Fass mit integriertem Kunststoffhahn	200 Liter
1966	Schalöl Drucksprüngerät	Kunststoff	1 Stück
1665.1	Schalöl Drucksprüngerät	Edelstahl	1 Stück



GEFAHR
DANGER
PERICOLO

Schalölpumpe
Kunststoff
Art Nr. 1996



Schalölpumpe
Edelstahl
Art Nr. 1665.1



Multitrenn im
30lt-Kanister
Art. Nr. 1017.7



Multitrenn im
200lt-Fass
Art. Nr. 1017.71

Lösemittelfreies Universaltrennmittel für alle gebräuchlichen Schalungsarten in Betonwerken und im Hochbau. Im Anlieferungszustand einsetzbar. GISCODE BTM20.
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFT-INFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Enthält: Destillate (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte, leichte paraffinhaltige Kohlenwasserstoffe, C14 - C18, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Aromaten (2 - 30%). Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle! Unsachgemässe Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten!

Schalöl Multitrenn Bio

Lösemittelfreies Beton-Trennmittel, Biologisch leicht abbaubar

Nicht wassermischbar. Für alle gebräuchlichen Schalungsarten geeignet.



Ideal für

- Holzschalungen
- Kunststoffschalungen
- Metallschalungen
- Mischerschutz

Vorteile

- **Biologisch leicht abbaubar**
- gebrauchsfertige Lieferung → direkt einsetzbar!
- **Verbrauch: 15 - 25g/m² = 40 - 70m²/Liter**
- farblos und geruchlos
- **Fass mit integriertem Kunststoffhahn**
- lösemittelfrei
- reduziert die Lunkerbildung an der Betonoberfläche
- die Schalung bleibt sauber → verbesserte Optik der Betonfläche

Anwendung

Das Schalöl Multitrenn Bio wird mit einer Schalölpumpe fein (ca. 15 - 20g/m²) auf die Schalung aufgesprüht. Der Behälter ist mit Vorsicht zu öffnen und zu handhaben.

Tragen Sie bei Gebrauch die persönliche Schutzausrüstung und essen, trinken oder rauchen Sie nicht. Schützen Sie das Produkt gegen direkte Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Behältnis	Verp. Einheit
1017.8	Schalöl Multitrenn Bio	im Kanister	30 Liter
1017.81	Schalöl Multitrenn Bio	im Fass mit integriertem Kunststoffhahn	200 Liter
1966	Schalöl Drucksprüngerät	Kunststoff	1 Stück
1665.1	Schalöl Drucksprüngerät	Edelstahl	1 Stück

Schalölpumpe
Kunststoff
Art Nr. 1996



Schalölpumpe
Edelstahl
Art Nr. 1665.1



Multitrenn im
30lt-Kanister
Art. Nr. 1017.7



Multitrenn im
200lt-Fass
Art. Nr. 1017.71



www.blauer-engel.de/uz178

Lösemittelfreies, nicht wassermischbares Universaltrennmittel für alle gebräuchlichen Schalungsarten. Biologisch leicht abbaubar und mit dem Blauen Engel nach RAL-UZ 178 ausgezeichnet. Produkt Code BTM 10.

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Sammelstelle für biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle! Unsachgemässe Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt! Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlflüssigkeiten ist verboten!

Sika® Antisol® E-20

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel

Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten und hochwirksamen Paraffinen.



Durch äussere klimatische Einflüsse wie Sonne, Wind und tiefen Feuchtigkeitsgehalt der Luft, wird dem jungen zementösen Gefüge Wasser entzogen. Um dies zu verhindern, wird Sika® Antisol® E-20 in dünner Schicht auf die frischen Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen.

Ideal bei

- Bodenplatten
- Betondecken
- Betonbelagsbau
- Überzüge
- Hartbetonsysteme

Vorteile

- bereits auf mattfeuchtem Beton aufsprühbar → **kein frühzeitiger Wasserentzug**
- der aufgesprühte Sika® Antisol® E-20 Film hemmt die Verdunstung
- eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementös gebundene Beschichtungssysteme
- Lösemittelfrei

Verarbeitung

- vor dem Gebrauch Sika® Antisol® E-20 von Hand **gut aufrühren**
- mit einer Hand- oder Motorspritze ein dünner, geschlossener Film auf den mattfeuchten Beton versprühen
- zur Applikation wird ein Sprühgerät mit ca. 2 Bar Betriebsdruck und Flachstrahldüse empfohlen
- bei sehr grossen Flächen empfiehlt sich das Einrichten einer automatischen Sprühanlage
- Sika® Antisol® E-20 muss auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht werden
- Sika® Antisol® E-20 ist bis ca. 3 Stunden nach der Applikation **vor Regeneinwirkung zu schützen**
- Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m²

Wichtige Hinweise

- Wird auf die behandelte Oberfläche eine Beschichtung, ein haftender Überzug oder Verputz aufgebracht, muss Sika® Antisol® E-20 vorgängig mechanisch oder mit Wasserhochdruck (rotierende Düse) entfernt werden.
- Über längere Zeit bewitterte Flächen mit Antisol neigen zur Verschmutzung.
- Sika® Antisol® E-20 **muss vor Frost geschützt werden**. Gefrorenes Antisol kann nach dem Auftauen nicht mehr verwendet werden!

Schalungszubehör

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle

Produktdaten

Farbton:	weiss
Lieferform:	Kanister: 25 kg
	Palettenlieferung: 24 x 25 kg
Haltbarkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen:	vor Frost schützen
Prüfungen:	- MINERGIE-ECO® Produkteprüfung nach Sicherheitsdatenblatt, 23.5.2011 - Wasserrückhaltevermögen: EMPA, Dübendorf - Prüfbericht Nr. 164718/2 vom 17.10.1996
Chemische Basis:	wässrige Emulsion von Paraffinen
Gleichmässigkeit:	homogen
Dichte:	0.89 +/- 0.02 kg/l (relative Dichte bei +20° C)
pH Wert:	7.0

Alle hier aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Die Angaben sind gültig für das entsprechende von uns ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, das uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch ALBANESE® erforderlich sind, ALBANESE® rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Artikel	Behältnis	Verp. Einheit
1017.9	Sika® Antisol® E-20	im Kanister	25 kg

Bleistiftspitzer G65

Taille-crayon G65 - Temperamatite G65

ALBANESE®**Innovation für die Baustelle - Innovation pour le chantier - Innovazione per il cantiere**

Bleistiftspitzer G65

Taille-crayon G65 - Temperamatite G65



Mit dem Bleistiftspitzer G65 können sämtliche Bleistifte mit beliebiger Form und Grösse, wie Zimmermannsbleistifte, Steinhauerbleistifte oder Bürobleistifte einfach und zeitsparend gespitzt werden. Dank der Gürtelklammer oder der Gürtelschleife lässt sich der Bleistiftspitzer G65 an jeden Gürtel unverlierbar einhängen.

Avec le taille-crayon G65 on peut rapointir facilement et rapidement tous crayons habituels pour le chantier et pour le bureau quelle que soit la forme et la grandeur du crayon. Grâce au crochet ou au passant on peut fixer le taille-crayon G65 à la ceinture et il n'est pas possible le perdre.

Con il temperamatite G65 si possono temperare facilmente e rapidamente tutte le matite usuali di cantiere e di ufficio qualunque sia la loro forma e grandezza. Il temperamatite G65 è imperdibile perché grazie al gancio o al passante può essere fissato alla cintura.

Vorteile - Avantages - Vantaggi

- Geeignet für alle Zimmermanns-, Steinhauer- und Bürobleistifte.
- Kann mit Gürtelklammer oder Gürtelschleife am Gürtel unverlierbar eingehängt werden.
- Klinge kann ausgewechselt werden.
- Se prête pour tous les crayons de chantier et de bureau.
- Grâce au crochet ou au passant on le peut fixer à la ceinture et il n'est pas possible le perdre.
- La lame peut être remplacée.
- Adatto per ogni tipo di matita da cantiere o da ufficio.
- È imperdibile perché grazie al gancio o al passante può essere fissato alla cintura.
- La lama può essere rimpiazzata.

**Anwendung - Application - Applicazione**

- Bleistift in den Spitzer einführen und drehen.
- Enfiler le crayon dans le taille-crayon G65 et tourner le crayon.
- Infilare la matita nel temperamatite G65 e girare la matita.

**Lieferprogramm - gamme de production - gamma di produzione**

Art.Nr.	Article	Packing unit
1715.1	Bleistiftspitzer G65 mit Gürtelklammer - Taille-crayon G65 avec crochet - Temperamatite G65 con gancio	12Stk.
1715.2	Bleistiftspitzer G65 mit Gürtelschleife - Taille-crayon G65 avec passant - Temperamatite G65 con passante	12Stk.
1715.3	Bleistiftspitzer G65 ohne Klammer/-schleife - Taille-crayon sans crochet/passant - Temperamatite senza gancio/passante	12Stk.
1716.6	Zimmermannsbleistift Original Caran d'Ache	72Stk.
1716	Zimmermannsbleistift Lyra (rot)	100Stk.
1716.1	Zimmermannsbleistift Anilin (blau)	100Stk.
2585	Steinhauerbleistift (oval, grün poliert, extra hart)	100Stk.
1716.2	Zimmermannsbleistift Blei/Cop. (blau)	100Stk.
1716.3	Zimmermannsbleistift Grafit (Stabilo)	12Stk.

Speedy Ausziehzange

ALBANESE®

Innovation für die Baustelle - Innovation pour le chantier - Innovazione per il cantiere

SPEEDY

Die Ausziehzange


La pince à extraction

La pinza per estrarre

Einfach - Zeitsparend - Kostenreduzierend

Facile - on economise du temps et de l'argent

Semplice - Veloce - Riduce i costi




Keine Verletzung der Betonkante
On ne casse pas le béton.
Non si rompono i spicoli del calcestruzzo

Anwendung




Einführen der Speedy Zange in geschlossenem Zustand.
Enfiler la pince Speedy fermée.
Infilare la pinza Speedy chiusa.

L'application



Zusammendrücken der Speedy Zange.
Serrer la pince Speedy.
Stirngere la pinza Speedy.

L'applicazione



Herausziehen der Teile in der Betonwand und entsorgen derselben.
Sortire les pièces du ciment.
Estrarre i pezzi nel cemento armato.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
1190	Speedy Ausziehzange - Speedy pince à extraction - Speedy pinza da estrarre	6 Stk.

Patent angemeldet

ALBANESE® Baumaterialien AG • Maienriedweg 1a • CH-8408 Winterthur • T +41 (0)52 / 213 86 41 • F +41 (0)52 / 213 73 59

Multi - Schalungsschlüssel

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere




drei Aufgaben - ein Werkzeug

trois devoirs - un seul outil
tre compiti - un unico utensile

Mit dem Multi - Schalungsschlüssel lassen sich Deckenstützen, Flügelmuttern und Dywidagstäbe ohne Lärm mühelos festziehen und lösen.

Avec la multi-clé pour coffrage on peut serrer et desserrer tous les etais, écrous et tiges dywidag sans bruit et sans peine.

Con la multi-chiave per cassetture si possono stringere e liberare tutti i puntelli, farfalle e tiranti dywidag senza rumore e senza fatica.




Deckenstützen - etais - puntelli

- Mit dem Multi-Schalungsschlüssel lassen sich alle **Deckenstützen mühelos richten, anziehen und wieder lösen**. - On peut régler, serrer et desserrer tous les etais sans peine. - Senza fatica si lasciano regolare, stringere e liberare tutti i puntelli.
- **Keine Lärmbelastung - geringer Verschleiss - erhebliche Kosteneinsparung** - Pas de bruit. Petite usure. Haute économisation. - Nessun rumore. Riduzione dei guasti. Grandi risparmi.
- Geeignet für alle Deckenstützen, besonders in Ecken und an schwierigen Stellen. - Appliquable pour tous les etais, avantageux dans les angles et dans des positions difficiles. - Per ogni tipo di puntello, vantaggioso nei angoli e in posizioni difficili.



Spannstäbe - tiges - tiranti

- Ermöglicht das **Festhalten, Lösen und Anziehen von Dywidag - Spannstäben (DW 15)**. - Rende possible le fixation, serrage et desserrage des tiges (DW15). - Con la multi-chiave per cassetture si possono fissare, stringere e il liberare i tiranti (DW15).



Flügelmuttern - écrous - farfalle DW 15

- Mühelos alle Baustellenübliche **Flügelmuttern anziehen und lösen**. - Serrer et desserrer tous les écrous dywidag sans peine. - Stringere e liberare tutte le farfalle dywidag senza problemi.
- **Hohe Sicherheit** - keine Absplitterungen - Haute sécurité. Pas des détachements par éclat. - Alta sicurezza. Nessun rischio di schegge.
- **Keine Stufen, Leitern oder Tritte** - Pas des échelles - Senza scale.
- **Kein Lärm** - Schutz für Ohren - Pas de bruit - Nessun rumore
- **Geringer verschleiss der Flügelmuttern - hohe Kosteneinsparung** - économisation grace à des petites usures. - Riduzione usure e costi.

Lieferprogramm

Art.Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
3271	Multi Schalungsschlüssel 27mm Nuss	1 Stk.
3271.2	Multi Schalungsschlüssel 28mm Nuss	1 Stk.
3271.1	Multi Schalungsschlüssel 30mm Nuss	1 Stk.

Patent angemeldet

Schalölspritzen

Pulvérisateur pour
huile de décoffrage

ALBANESE®

Innovationen für die Baustelle - Innovations pour le chantier - Innovazioni per il cantiere

Schalöl-Drucksprüngerät aus Spezialkunststoff - Pulvérisateur à pression pour huile de décoffrage en polyéthylène (PE)




Füllinhalt - Capacité utile:	5.0 l
Gesamthalt - Capacité totale:	7.5 l
Tragriemen - Bretelle:	ja - oui
Betriebsdruck - Pression d'utilisation:	3 bar - 3 bars
Leergewicht - Poids à vide:	1.8kg

Einsatzgebiet: Baugewerbe - Schalöl, Trennmittel und andere sprühfähige Bauchemikalien, Gartenbau, Reinigungsgewerbe.

Beschreibung: Robuster Behälter aus Polyethylen (PE) mit grossem Druckpolster, grosser Einfülltrichter, Fussreif, Kunststoffpumpe, ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch, Vitondichtungen, stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr (50cm), Präzisions-Flachstrahldüse mit Feinfilter.

Domaines d'application: Entreprises du bâtiment - huile de décoffrage, agents de séparation et autres réactifs professionnels pulvérisables, entreprises de nettoyage.

Description: Réservoir robuste en polyéthylène (PE) à grand volume d'air comprimé, grand entonnoir de remplissage, cerceau, pompe en matière plastique, tuyau résistant à l'huile et souple à froid, Joints Viton, lance en laiton de 50 cm orientable progressivement, buse à jet plat de précision avec filtre à mailles fines.



Art. Nr.	Bezeichnung - Désignation	Vp.Eh.
1996	Drucksprüngerät aus Spezialkunststoff - Pulvérisateur en polyéthylène	1 Stk.

Schalöl - Hochdrucksprüngerät aus Edelstahl - Pulvérisateur à pression pour huile de décoffrage en inox




Füllinhalt - Capacité utile:	5.0 l
Gesamthalt - Capacité totale:	8.0 l
Tragriemen - Bretelle:	ja - oui
Betriebsdruck - Pression d'utilisation:	6 bar - 6 bars
Leergewicht - Poids à vide:	3.5kg

Einsatzgebiet: Baugewerbe - Schalöl, Trennmittel und andere sprühfähige Bauchemikalien, Gartenbau, Reinigungsgewerbe.

Beschreibung: Robuster Behälter aus **rostfreiem Edelstahl**, Grosser Edelstahleinfülltrichter, Messingpumpe, Druckanzeige, ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch, Vitondichtungen, stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr (50cm), Präzisions-Flachstrahldüse mit Feinfilter, Ersatzteilbox mit Dichtungen und Ersatzdüse.

Domaines d'application: Entreprises du bâtiment - huile de décoffrage, agents de séparation et autres réactifs professionnels pulvérisables, entreprises de nettoyage.

Description: Réservoir robuste en **inox**, grand entonnoir de remplissage en acier, pompe en laiton, tuyau résistant à l'huile et souple à froid, Joints Viton, lance en laiton de 50 cm orientable progressivement, buse à jet plat de précision avec filtre à mailles fines, boîte de pièces détachées



Art. Nr.	Bezeichnung - Désignation	Vp.Eh.
1665.1	Hochdrucksprüngerät aus rostfreiem Edelstahl - Pulvérisateur en inox	1 Stk.

Schalöl Rückenspritze aus Edelstahl - Pulvérisateur à dos en inox



Füllinhalt - Capacité utile:	18.0 l
Betriebsdruck - Pression d'utilisation:	6 bar
Leergewicht - Poids à vide:	5.0kg
Pumphebel - Balancier:	seitlich - sur le côté
Kolbenpumpe - Pompe à piston:	Messing - en laiton

Einsatzgebiet: Baugewerbe - Schalöl, Trennmittel und andere sprühfähige Bauchemikalien, Gartenbau.

Beschreibung: Robuster Behälter aus **rostfreiem Edelstahl** mit Literkala, grosser Einfülltrichter aus Edelstahl mit Sieb, ölbeständiger und kälteflexibler Schlauch, Vitondichtungen, stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr (50cm), Präzisions-Flachstrahldüse mit Feinfilter, Druckanzeige auf dem Sprühgriff, Komfort-Rückentragriemen.

Domaines d'application: Entreprises du bâtiment - huile de décoffrage, agents de séparation et autres réactifs professionnels pulvérisables.

Description: Réservoir robuste en **inox** avec échelle graduée en litres, grand entonnoir de remplissage en acier, lance en laiton de 50 cm orientable progressivement, buse à jet plat de précision avec filtre à mailles fines, joints et buses de rechange.

Art. Nr.	Bezeichnung - Désignation	Vp.Eh.
1932	Rückenspritze aus rostfreiem Edelstahl - Pulvérisateur à dos en inox	1 Stk.

Technik, Qualität und Sicherheit für die Baustelle



Hausgemachter Erfindungsgeist

1977 erfand Giulio Albanese das allererste Deckenrand-Abschalungssystem überhaupt. Damit war die Schweizer Qualitätsmarke für moderne Bautechnologien geboren.

Heute besitzt ALBANESE® über 160 Patente, wovon nahezu jedes zu einem erfolgreichen Markenprodukt wurde, das nicht mehr vom Baualltag wegzudenken ist.

Das Schweizer Familienunternehmen produziert und verkauft seit Jahrzehnten ein qualitativ hochstehendes Sortiment von Bausystemen, Schalungszubehör, Bauwerkzeugen bis hin zu Sicherheitsbekleidung, welches sowohl im In-, als auch im Ausland einen ausgezeichneten Ruf genießt.



Umweltbewusste Entwicklung und Produktion made in Switzerland

Im Hause ALBANESE® verfügt man über eine eigene Entwicklungsabteilung, in der innovative Ideen mit modernsten Mess- und Prüfgeräten zu fertigen Produkten entwickelt werden. Die maximale passive Sicherheit und die Effizienzsteigerung auf den Baustellen sind unser oberstes Gebot.

ALBANESE®-Produkte werden fast ausschliesslich in der Schweiz hergestellt. Dies sichert unserem Heimatland Arbeitsplätze und einen wichtigen technologischen Vorsprung. Dabei legen wir Wert auf einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen und eine umweltbewusste Produktion. Rund ein Viertel der Gesamtproduktion erfolgt im Firmensitz in Winterthur.



Kundenberatung und Service

Wir freuen uns jeden Tag darauf, Sie allumfassend, kompetent und nachhaltig beraten und betreuen zu dürfen. Unser Beraterteam ist täglich auf Achse, um unsere Lösungen auch direkt auf Ihre Baustelle zu bringen.

Sowohl die Kundennähe, als auch der präzise und termingerechte Service zeichnen uns aus. Bestellungen werden in einer Regelzeit von 24 Stunden an die Kundschaft ausgeliefert.

Dabei folgen wir stets unserem Leitsatz: „Giulio macht Maurer froh, und den Chef ebenso.“